# CVI129B3



| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Weinlagerschrank |
| **Installation** | Einbaugerät |
| **Nischenhöhe in cm** | 60 cm |
| **Abtausystem** | Automatisch |
| **Kühlsystem** | Dynamische Umluftkühlung |
| **Scharniersystem** | Variabler Drehpunkt |
| **Türanschlag** | Rechts |
| **Türanschlag reversibel** | Ja |

## Eigenschaften Weinlagerfach

| | |
|---|---|
| **Anzahl der geprägten Flaschenablagen** | 1 |
| **Anzahl der variablen Flaschenablagen** | 2 |
| **Anzahl der Beleuchtungen** | 2 |
| **Material der variablen Flaschenablagen** | Eichenholz |
| **Flaschenablagen auf Telekopauszügen** | Ja |
| **Innenbeleuchtung** | LED |
| **Innenraumluftfilter** | Aktivkohle |

## Programme / Funktionen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Bedienung** | Touch | **Tastensperre/Kindersicherung** | Ja |
| **Position der Bedienung** | Intern im Weinlagerfach | **LED-Innenbeleuchtung** | Variabel regelbar |
| **Ausführung des Displays** | LED | **Dynamische Umluftkühlung** | Ja |
| | | **Temperaturalarm** | Ja |
| **Displayanzeige** | Temperaturalarm, Temperaturanzeige | **Türalarm** | Ja |
| **Funktionsanzeige** | Ja | | |

## Technische Eigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regelbare Temperaturzonen** | 2 | **Anzahl der Kompressoren** | 1 |
| **Unabhängige Kühlsysteme** | 1 | **Kompressor** | Vibrationsreduziert |
| | | **Kältemittel** | R600a |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl der Türgverglasungen** | 2 | **Füllmenge des Kältemittels** | 20 g |
| **Temperaturregelbereich** | +5 bis +20 °C | **Material der Isolierung** | HFO |
| **Temperatursteuerung** | Elektronisch | **Material der Geräterückwand** | Metall |
| **UV-Licht geschützte Doppelverglasung** | Ja | | |
| **Abtauheizung** | Ja | | |

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Jährlicher Energieverbrauch** | 140 kWh/Jahr | **Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer** | 79 l |
| **Energieeffizienzklasse** | G | **Klimaklassen** | SN, N, ST |
| **Luftschallemissionsklasse** | C | **EEI** | 170 % |
| **Gesamtrauminhalt** | 79 l | **Luftschallemissionen** | 38 dB(A) re 1pW |

## Elektrischer Anschluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Netzstecker** | (F;E) Schuko | **Spannung** | 220-240 V |
| **Elektrischer Gesamtanschlusswert** | 40 W | **Frequenz** | 50 Hz |
| **Absicherung** | 0,4 A | **Länge Netzkabel** | 180 cm |



# Symbols glossary (TT)



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.




LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.




LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.




Energieeffizienzklasse G