CVI129G



Kategória	Borhűtő
Üzembe helyezés	Beépíthető
Beépített üreg	60 cm
Leolvasztás	Automatikus
Hűtés típusa	Ventilátoros hűtés
Zsanér típusa	Állítható zsanér
Megfordítható ajtó	Igen

Borhűtő rekesz jellemzői

Rögzített polcok száma	1
Kivehető polcok száma	2
Világítás száma	2
Polcok anyaga	Erdő
Levehető polcok teleszkópos vezetősíneken	Igen
Belső világítás típusa	Led
Légszűrő	Aktívszén-szűrő

Programok/funkciók

Vezérlés	Érintőszenzoros vezérlés	**Reteszelés**	Igen
Ellenőrző elemek	Belső, a borhűtőben	**Világítás bekapcsolva**	Maximális időtartamon belül
Kijelző	LCD		
Funkciók megjelenítése	Hőmérséklet riasztás, Hőmérséklet érték	**Ventilátor bekapcsolva**	Igen
		Hőmérséklet riasztás	Igen
Bekapcsolás jelzőfény	Igen	**Ajtó riasztás**	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Állítható hőmérsékleti zónák	2	**Kompresszorok száma**	1
Független hűtőrendszerek	1	**Kompresszor típusa**	Alacsony rezgésű kompresszor
		Hűtőközeg gáz típusa	R600a


Ajtóüvegek száma	2	**Hűtőközeg mennyisége (gramm)**	20 g
Hőmérsékleti tartomány	5-20°C	**Foam agent**	HFO
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus	**Fémlemez a hűtő hátulján**	Fém
UV-álló ajtóüveg	Igen	**Ajtónyitás típusa**	Push pull rendszerrel
Beépített fűtőelem	Igen		

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Maximális kapacitás (0,75 literes palackok)	29	**A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege**	79 l
Éves energiafogyasztás	140 kWh/a		
Energiahatékonysági osztály	G	**Klímaosztály**	SN, N, ST
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	**EEI**	170 %
		Zajszint	38 dB(A) re 1 pW
Teljes nettó űrtartalom	79 l		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	40 W	**Frekvencia (Hz)**	50 Hz
Áramerősség	0,4 A	**Tápkábel hossza**	180 cm
Feszültség (V)	220-240 V	**Csatlakozódugó**	(F;E) Schuko



Symbols glossary



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



G energiahatékonysági osztály



A: Energiahatékonysági osztály



Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.



Érintésvezérlés: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen érintéssel történő működtetését.