

## CVI138RG



Famiglia	Cantina vini
Installazione	Incasso
Nicchia da Incasso	82-87 cm
Sbrinamento	Automatico
Tipo di raffreddamento	Ventilato
Tipo di cerniera	Standard
Posizione cerniera	Destra



## Allestimento vano Cantina



Numero ripiani fissi	2
Numero ripiani estraibili	3
N° di luci	2
Materiale ripiani	Legno
Ripiani estraibili su guide telescopiche	Sì
Tipo illuminazione interna	Led
Filtro aria	Al carbone attivo

## Comandi e funzioni



Regolazione comandi	Touch	Sicurezza bambini	Sì
Comandi	Interni, nel vano cantina	Illuminazione attivabile in modo continuativo	Temporizzata
Tipo di display	LED	Ventilazione attivabile in modo continuativo	Sì
Funzioni display	Allarme temperatura, Indicazione temperatura	Allarme temperatura	Sì
Indicatore funzionamento	Sì	Allarme porta aperta	Sì

## Caratteristiche Tecniche

Zone di temperatura regolabili	2	Tipo di compressore	A vibrazioni ridotte
		Tipo di gas refrigerante	R600a
		Quantità refrigerante (gr)	20 g


Sistemi indipendenti di raffreddamento	2	Agente schiumogeno	HFO
Numero vetri porta	2	Pannello metallico sul retro frigo	Metal
Gamma temperature	5-20 °C	Piedini regolabili	2 Anteriori e 2 Posteriori
Tipo di controllo della temperatura	Elettronico	Apertura porta	Con maniglia
Vetro porta anti UV	Sì		
Resistenza integrata	Sì		
Numero di compressori	1		

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019









Capacità massima (bottiglie 0,75lt)	38	Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati	114 l
Consumo annuo di energia	140 kWh/a	Classe climatica	SN, N, ST
Classe di efficienza energetica	G	IEE	165 %
Classe di emissione di rumore aereo	C	Rumorosità	38 dB(A) re 1 pW
Volume totale netto	114 l		

## Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	Tensione (V)	220-240 V
Dati nominali di collegamento elettrico	40 W	Frequenza (Hz)	50 Hz
Corrente	0,4 A	Lunghezza cavo di alimentazione	180 cm



## Glossario simboli

	Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.		
	Classe di efficienza energetica G		Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.
	Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.		Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.
	Altezza nicchia incasso		Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.

---

## Benefit

---

### **Maniglia esterna**

Maniglia dall'estetica sobria ed elegante, per facilitare l'apertura della porta

### **Vetro porta anti UV**

Il vetro della porta, con protezione dai raggi UV, scherma le bottiglie dal passaggio della luce all'interno della cavità per una conservazione impeccabile

### **Luci LED**

Le luci a LED assicurano una perfetta visibilità multilivello all'interno della cantinetta

### **Filtro aria ai carboni attivi**

Il filtro dell'aria a carboni attivi garantisce un'eccellente qualità dell'aria ed è di facile manutenzione

### **Display Touch**

Display touch per una gestione facile e precisa della temperatura all'interno della cavità

### **Compressore a vibrazioni ridotte**

Il compressore a basse vibrazioni evita di esporre le bottiglie a vibrazioni prolungate, che potrebbero compromettere la qualità del vino

### **Guide telescopiche**

Guide telescopiche a scorrimento per facilitare l'estrazione delle bottiglie di vino