

CVI138RG



Produktgrupp	Vinkyl
Installation	Inbyggd
Nischmått vid inbyggnad	82-87 cm
Avfrostning	Automatisk
Typ av kyla	Fläkt
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger



Vinkylens funktioner



Antal fasta hyllor	2
Antal löstagbara hyllor	3
Antal ljuskällor	2
Hyllmaterial	Trä
Borttagbara hyllor på teleskopskenor	Ja
Typ av intern belysning	LED
Luftfilter	Aktivt kolfilter

Program/Funktioner




Typ av kontroller	Touchkontroll	Funktionsspärr	Ja
Placering av kontroller	Internt i skåpet	Manuell belysning	Ja, under begr tid
Typ av display	LED	Manuell påslagning av fläkt	Ja
Funktioner i display	Temperaturalarm, Temperaturvisning	Temperaturalarm	Ja
Strömindikator	Ja	Alarm vid öppen dörr	Ja

Teknisk specifikation

Justerbara temperaturzoner	2	Typ av kompressor	Låg vibration
Oberoende kylsystem	2	Typ av kylgas	R600a
Antal glas i dörr	2	Mängd kylmedia (gr)	20 g
		Skummedel	HFO


Temperaturområde	5–20 °C	Material panel på baksidan	Metall
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk	Justerbara fötter	2 Fram + 2 Bak
UV-skyddad dörr	Ja	Typ av dörröppning	Med handtag
Integrerat värmelement	Ja		
Antal kompressorer	1		

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019









			
Maxkapacitet (flaskor 0,75lt)	38	Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	114 l
Årlig energiförbrukning	140 kWh/a	Klimatklass	SN, N, ST
Energiklass	G	EEl	165 %
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	Ljudnivå	38 dB(A) re 1 pW
Totalvolym (dm ³ eller liter)	114 l		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	40 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0,4 A	Sladdens längd	180 cm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt



Symbols glossary

	Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrostas automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Energieffektivitetsklass G		LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.
	Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.		Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
	Inbyggd nisch		Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.