CVI320XE1

Produktgruppe	Vinskap
Installasjon	Innebygd
Innebygd nisje	45 cm
Referansebredde	Opptil 60
Referansehøyde	Opptil 100
Tine	Automatisk
Type kjøling	Vifte assistert
Type hengsel	Variabel hengsel
Hengselposisjon	Høyre
Vendbar dør	Ja



Vinskap funksjoner

Antall faste hyller	1
Antall flyttbare hyller	2
Antall lamper	1
Hyller materiale	Bøk
Flyttbare hylller på teleskop føreskinner	Ja
Type innvendig lys	Led aktivert med EMOTION-system
Luftfilter	Aktivert Kullfilter

Programmer / funksjoner

Kontrollinnstilling	Touch-kontroll	**kontrollås**	Ja
Kontroller	Inne, i kjøleavdeling	**Lys tvunget på**	I en periode på maksimum
Display	LED	**Vifte tvunget på**	Ja
Displayfunksjoner	Temperatur alarm, Temperaturverdi	**Temperatur alarm**	Ja
		Dør åpen alarm	Ja
Av og på lampe	Ja		

Tekniske egenskaper

Variabel kaffetemperatur	1	**Antall av kompressorer**	1
Uavhengig kjølesystem	1	**kompressortype**	Lav vibrasjon kompressor
		Type kjølegass	R600a


Antall glassdører	2
Temperaturtrinn	5-20 °C
Type temperaturkontroll	Elektronisk
Anti-UV dør glass	Ja
Integrerte varmeelement	Ja
Kjølemiddel Mengde (g)	20 g
Skummiddel	Cyclopentane
Metallpanel bak på kjøleskap	Metal
Dør åpning type	Med E MOTION elektronisk åpningssystem

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019

Maksimal lagringskapasitet (flasker 0,75lt)	20
Årlig energiforbruk	100 kWh/a
Energi effektivitetsklasse	F
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C
Totalt nettovolum	56 l
Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)	56 l
Klimaklasse	SN, N, ST
EEI	124 %
Støynivå	37 dB(A) re 1 pW

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	40 W
Strøm (A)	0,4 A
Spenning (V)	220-240 V
Frekvens (Hz)	50 Hz
Lengde på ledning	180 cm
Støpseltype	(F;E) Schuko



Symbols glossary



Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.



LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus.



Fingersikkert rustfritt stål: Fingersikkert rustfritt stål som holder stålet så godt som nytt.



Nisje for innbygging



Energieffektivitetsklasse F



A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.



Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.



Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.



Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.



E-MOTION åpningssystem: E-MOTION elektronisk system gjør det mulig å åpne apparatet halvautomatisk ved å legge press på dørens overflate.