

# CVI338LX3







**Famille** Cave à vin Installation Encastrable Niche d'encastrement 82-87 cm Dégivrage Automatique Froid brassé Type de refroidissement Standard Type de charnières Position des charnières Gauche



### Aménagement compartiment Cave à vin



Nombre d'étagères fixes 2 Nombre d'étagères extractibles 3 Matériau des étagères Bois Etagères extractibles montées sur rails Oui

télescopiques

Type d'éclairage interne LED

Filtre à air A charbon actif

#### Commandes et fonctions





Réglage commandes Commandes

**Afficheur** 

Fonctions de l'afficheur

Indicateur fonctionnement Commandes tactiles

Internes, dans la cave à vin

Alarme température, Indication température

Oui

Sécurité enfants

Eclairage activable en mode continu

Ventilation activable en Oui

mode continu Alarme température

Alarme porte ouverte

Oui

Temporisée

Oui Oui

#### **Technologie**

Zones à température réglable

2

Type de compresseur

**Anti-vibrations** 

Type de gaz réfrigérant R600a

**SMEG SPA** 28/11/2025



Systèmes de refroidissement indépendants

Nombre vitres porte

Plage de température Type de contrôle de la température

Vitre de la porte avec protection UV

Résistance intégrée Nombre de compresseurs

2

2

Oui

Oui

1

38

140 kWh/a

5-20 °C

Électronique

Quantité de réfrigérant 20 g (gr)

Agent d'expansion pour HFO

mousses isolantes Panneau métallique à

l'arrière

Pieds réglables

Type d'ouverture de la

porte

Métallique

2 avant et 2 arrière

Avec poignée

#### Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

G A

Capacité maximale de stockage (bouteilles

0,75 lt)

Consommation

d'énergie annuelle Classe énergétique G Classe d'émissions C

acoustiques dans l'air

Volume net total

Somme des volumes du

(des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais

Classe climatique SN, N, ST 165 %

Niveau sonore 38 dB(A) re 1 pW

## Raccordement électrique

Puissance nominale électrique (W)

Intensité

**Tension** 

40 W

114 I

0.4 A

220-240 V


Fréquence Longueur du câble

d'alimentation


Type de prise

50 Hz 180 cm

(F;E) Schuko







**SMEG SPA** 28/11/2025



#### Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Classe énergétique G



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Brassé: Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Anti-traces: Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Hauteur de la niche d'encastrement



Commandes sensitives : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.

SMEG SPA 28/11/2025