

CVI338RX1



Οικογένεια

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

Πλάτος αναφοράς

Ύψος αναφοράς

Απόψυξη

Τύπος ψύξης

Τύπος μεντεσέ

Θέση μεντεσέ

Συντηρητής κρασιών

Εντοιχιζόμενο

82-87 cm

Έως 60 cm

Έως 100 cm

Αυτόματη

Υποβοήθηση ανεμιστήρα

Μεταβλητός μεντεσές

Δεξιά



ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ



Αριθμός σταθερών ραφιών

2

Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών

3

Υλικό ραφιών

Φυσική ξυλεία ακατέργαστη

Αφαιρούμενα ράφια σε τηλεσκοπικούς οδηγούς

Ναι

Τύπος εσωτερικού φωτισμού

Led

Φίλτρο αέρα

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Τύπος χειρισμού

Αισθητήρες αφής

Χειρισμός

Εσωτερικά στον θάλαμο

Οθόνη

Led

Οθόνη με επιλογές λειτουργιών

Ειδοποίηση θερμοκρασίας, Ρύθμιση θερμοκρασίας

Ένδεικτική λυχνία ενεργοποίησης

Ναι

Κλείδωμα χειριστηρίων Χειροκίνητη λειτουργία φωτισμού

Ναι

Σε μέγιστη περίοδο

Χειροκίνητη λειτουργία ανεμιστήρα

Ναι

Ειδοποίηση θερμοκρασίας

Ναι

Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας

Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας

2

Τύπος μοτέρ

Μοτέρ χαμηλών κραδασμών

Τύπος ψυκτικού αερίου

R600a


Ανεξάρτητα συστήματα ψύξης	2	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	20 g
Αριθμός κρυστάλλων πόρτας	2	Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο
Εύρος τιμών θερμοκρασίας	5-20 °C	Πλαίσιο στο πίσω μέρος του θαλάμου	Μεταλλικό
Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικό	Ρυθμιζόμενα πόδια	2 Μπροστά + 2 Πίσω
Αντι-UV κρύσταλλο πόρτας	Ναι	Τύπος ανοίγματος πόρτας	Με λαβή
Ενσωματωμένη αντίσταση	Ναι		
Αριθμός μοτέρ	1		

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

			
Μέγιστη χωρητικότητα (φιάλες 0,75lt)	38	Άθροισμα χώρων συντήρησης	114 λίτρα
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	140 kWh/a	Κλιματική κλάση	SN, N, ST
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	G	EEL	165 %
Κλάση θορύβου	C	Επίπεδο θορύβου	38 dB(A) re 1 pW
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	114 λίτρα		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	40 W	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0,4 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	180 cm
Τάση (V)	220-240 V	Φις	(F;E) Σούκο



Symbols glossary

	Energy efficiency class A		Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.
	Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.		Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.
	Ανοξείδωτο ατσάλι που δεν αφήνει δαχτυλιές. Το ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα ανοξείδωτο ατσάλι το διατηρεί σαν καινούργιο.		Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.
	Ύψος εντοιχισμού		Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού.
	Τάξη ενεργειακής απόδοσης G		