CVI629NR3



Produktfamilie	Vinkøleskab
Installation	Indbygget
Indbygget niche	60 cm
Optøning	Automatisk
Køletype	Ventilatorassisteret
Hængseltype	Variabel hængsel
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja

Vinkælder, rumfunktioner

Antal faste hylder	1
Antal flytbare hylder	2
Antal lamper	2
Hylder, materiale	Træ
Flytbare hylder på teleskopiske styreskinner	Ja
Type af internt lys	Led
Luftfilter	Aktivt kulfilter:

Programmer / funktioner

Betjeningsindstillinger	Berøringsbetjening	**Betjeningslås**	Ja
Betjeninger	Indre, i kælderrummet	**Belysning påtvunget TÆND**	I en maksimal periode
Display	LED		
Funktioner, skærm	Temperaturalarm, Temperaturværdi	**Ventilator tvunget TIL**	Ja
		Temperaturalarm	Ja
Tænd-lampe	Ja	**Låge åben alarm**	Ja

Tekniske egenskaber

Justerbare temperaturzoner	2	**Antal kompressorer**	1
		Kompressortype	Lav vibration kompressor
Uafhængige kølesystemer	1	**Kølemiddelgas, type**	R600a
Antal lågeglas	2	**Kølemiddel mængde (gr)**	20 g


Temperaturinterval	5-20 °C	**Ventileringsmiddel**	HFO
Temperaturstyringstype	Elektronisk	**Metalpanel på bagsiden af køleskabet**	Metal
Anti-UV lågeglas	Ja		
Integreret varmeelement	Ja		

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019

Årligt strømforbrug	140 kWh/a	**Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum**	79 l
Energieffektivitetsklasse	G		
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	**Klimaklasse**	SN, N, ST
Samlet nettovolumen	79 l	**EEI**	170 %
		Lydniveau	38 dB(A) re 1pW

Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko	**Spænding (V)**	220-240 V
Elektrisk klassificering	40 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Nuværende	0,4 A	**Kabellængde**	180 cm



Symbols glossary (TT)



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.



LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Energieffektivitetsklasse G