

CVI638LN3



Familia	Vinoteca
Instalación	Integración
Nicho de empotrado	82-87 cm
Descongelación	Automático
Sistema de refrigeración	Ventilado
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Izquierda



Descripción vinoteca



Número de estantes fijos	2
Número de estantes extraíbles	3
Material del estante	Madera
Estantes extraíbles con guías telescópicas	Sí
Luz interior	LED
Filtro de aire	Filtro de carbón activo

Controles y funciones



Ajuste control	Control táctil	Bloqueo de control	Sí
Control	Interior, compartimento bodega	Iluminación forzada ON	Plazo máximo
Pantalla	LED	Ventilador forzado ON	Sí
Funciones display	Alarma temperatura, Valor de la temperatura	Alarma temperatura	Sí
Indicador encendido	Sí	Alarma puerta abierta	Sí

Características técnicas

Zonas de temperatura ajustables	2	Tipo de compresor	Compresor de baja vibración
Sistema de refrigeración independiente	2	Tipo de gas refrigerante	R600a
Número cristales puerta	2		


Rango de temperatura	5-20 °C	Cantidad refrigerante (gr)	20 g
Tipo de control de la temperatura	Electrónico		
Cristales puerta anti-UV	Sí	Agente espumante	HFO
Elemento calefactor integrado	Sí	Panel de metal en la parte posterior de la nevera.	Metal
Número de compresores	1	Patas ajustables	2 Frontales + 2 Traseras
		Tipo de apertura de puerta	Con tirador

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

			
Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt)	38	Volumen total compartimento frigorífico	114 l
Annual energy consumption	140 kWh/a	Clase climática	SN, N, ST
Clase de eficiencia energética del modelo	G	EEI	165 %
Airborne acoustical noise emission class	C	Rumorosidad	38 dB(A) re 1 pW
Volumen neto total	114 l		

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	40 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Corriente	0,4 A	Longitud del cable de alimentación	180 cm
Tensión	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)



Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Clase eficiencia energética G



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Altura encastre



Energy efficiency class A



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.