# CVIA118LS2

| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Weinlagerschrank |
| **Installation** | Einbaugerät |
| **Nischenhöhe in cm** | 45 cm |
| **Abtausystem** | Automatisch |
| **Kühlsystem** | Dynamische Umluftkühlung |
| **Scharniersystem** | Standard |
| **Türanschlag** | Links |

## Eigenschaften Weinlagerfach

| | |
|---|---|
| **Anzahl der geprägten Flaschenablagen** | 1 |
| **Anzahl der variablen Flaschenablagen** | 2 |
| **Material der variablen Flaschenablagen** | Eichenholz |
| **Flaschenablagen auf Telekopauszügen** | Ja |
| **Innenbeleuchtung** | LED |
| **Innenraumluftfilter** | Aktivkohle |

## Programme / Funktionen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Bedienung** | Touch | **Tastensperre/Kindersicherung** | Ja |
| **Position der Bedienung** | Extern in Türverglasung | **LED-Innenbeleuchtung** | Variabel regelbar |
| **Ausführung des Displays** | LED | **Dynamische Umluftkühlung** | Ja |
| | | **Temperaturalarm** | Ja |
| **Displayanzeige** | Temperaturalarm, Temperaturanzeige | **Türalarm** | Ja |
| **Funktionsanzeige** | Ja | | |

## Technische Eigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regelbare Temperaturzonen** | 1 | **Anzahl der Kompressoren** | 1 |
| **Unabhängige Kühlsysteme** | 1 | **Kompressor** | Vibrationsreduziert |
| | | **Kältemittel** | R600a |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl der Türgverglasungen** | 2 | **Füllmenge des Kältemittels** | 18 g |
| **Temperaturregelbereich** | +5 bis +20 °C | **Material der Isolierung** | Cyclopentan |
| **Temperatursteuerung** | Elektronisch | **Material der Geräterückwand** | Metall |
| **UV-Licht geschützte Doppelverglasung** | Ja | **Türöffnung** | Push-Pull-Öffnung (grifflos) |
| **Abtauheizung** | Ja | | |

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Klimaklassen** | SN, N, ST, T | **Luftschallemissionen** | 38 dB(A) re 1 pW |

## Elektrischer Anschluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Netzstecker** | (I) Australien | **Spannung** | 220-240 V |
| **Elektrischer Gesamtanschlusswert** | 40 W | **Frequenz** | 50 Hz |
| **Absicherung** | 0.4 A | **Länge Netzkabel** | 150 cm |

## Symbols glossary

Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.

LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.

LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.

Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.

A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.

Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.

Nische 45 cm

## Benefit (TT)

**Push-pull opening system**

Push-pull opening system for easy opening and closing when needed, with the simple pressure of the surface at the end of the door

**UV-protected door glass**

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

**LED lights**

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

**Activated charcoal air filter**

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

**Touch Display**

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

**Low-vibration compressor**

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine

**Telescopic guides**

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles