

CVIU138RG1



| | |
|----------------------|-------------|
| Instalación | Integración |
| Nicho de empotrado | 82-87 cm |
| Descongelación | Automático |
| Tipo de enfriamiento | Ventilado |
| Tipo de bisagra | Estandar |
| Posición bisagra | Derecha |



Descripción vinoteca



| | |
|--|-------------------------|
| Número de estantes fijos | 2 |
| Número de estantes extraíbles | 3 |
| N.º de luces | 2 |
| Material del estante | Madera |
| Estantes extraíbles con guías telescópicas | Sí |
| Luz interior | Led |
| Filtro de aire | Filtro de carbón activo |

Controles y funciones



| | | | |
|-----------------------|---|------------------------|--------------|
| Regulación de mandos | Touch control | Seguridad para niños | Sí |
| Mandos | Interior, compartimento bodega | Iluminación forzada ON | Plazo máximo |
| Tipo de pantalla | Led | Ventilador forzado ON | Sí |
| Funciones del display | Alarma temperatura, Valor de la temperatura | Alarma temperatura | Sí |
| Indicador encendido | Sí | Alarma puerta abierta | Sí |

Características técnicas

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Zonas de temperatura ajustables | 2 | Tipo de compresor | Compresor de baja vibración |
| | | Tipo de gas refrigerante | R600a |

| | | | |
|--|-------------|--|--------------------------|
| Sistema de refrigeración independiente | 2 | Cantidad gas refrigerante (gr) | 20 g |
| Número cristales puerta | 2 | Agente espumante | HFO |
| Rango de temperatura | 5-20 °C | Panel de metal en la parte posterior de la nevera. | Metallo |
| Tipo de control de la temperatura | Electrónico | Patatas ajustables | 2 Frontales + 2 Traseras |
| Cristales puerta anti-UV | Sí | Tipo de apertura de puerta | Con tirador |
| Elemento calefactor integrado | Sí | | |
| Número de compresores | 1 | | |

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt) | 38 | Volumen total compartimento frigorífico | 116 l |
| Annual energy consumption | 130 kWh/a | Clase climática | SN, N, ST |
| Airborne acoustical noise emission class | C | EI | 153 % |
| Volumen neto total | 116 l | | |

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------|----------------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 40 W | Frecuencia | 50/60 Hz |
| Corriente | 0.4 A | Largo del cable de alimentación | 180 cm |
| Tensión | 115 V | Enchufe | (B) NEMA 5-15P |

Alternative products



CVIU338RX1

Color: Acero inoxidable

Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Altura encastre



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.