

# CX60GMX

Produktabmessung

Zahl der Garräume mit Energielabel

Wärmequelle des Garraums Wäremequelle des Kochfeldes

Typ Garraum 1

Reinigungssystem Garraum

**EAN-Code** 

 ${\bf Energie effizienzk lasse\ Garraum\ 1\ (auf\ einer\ Skala}$ 

von A+++ bis D)

60x60 cm

1

Elektro Gas Umluft

Vapor Clean

8017709345938

Α



## Ästhetik



Design

Bedienoberfläche Ästhetik

Logo Farbe

Position des Markenlogos

Markenlogos Oberfläche

Spritzleiste Serie

Farbe der Kochmulde

Art der Topfträger

Standard Edelstahl

Classici Geprägt

Edelstahl Zierblende

Gebürstet

Concert

Edelstahl

Schwarz-Matt emailliert

Bedienung

Bedienknebel Farbe/Material der

Bedienknebel

Anzahl der Bedienknebel

Farbe des Dekors Gerätetür

Glasart Türgriff

Material des Türgriffs

Stellfüße

Bedienknebel

Classici Metall

Wictu

/

Schwarz Vollglas Schwarz Classici

Edelstahl gebürstet

Schwarz

## Programme / Funktionen

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1 Art der Garfunktionen, Garraum 1

8

Turbo-Heißluft

ECO

ECO

---

Kleinflächengrill

.--.

Großflächengrill



Großflächengrill + Umluft

 $\overline{\phantom{a}}$ 

, Unterhitze

Statisch



Pizza

SMEG SPA 30.10.2025

8



#### Reinigungsfunktion, Garraum 1



## **Technische Eigenschaften Kochfeld**

#### Anzahl der Kochzonen 4

Vorne links - Gas - Starkbrenner - 3.00 kW Hinten links - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW Hinten rechts - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW

Typ Gasbrenner Standard Thermoelektrische Ja

Automatische Ja Zündsicherung

Einhandzündvorrichtung Brennerdeckel Schwarz-Matt emailliert

## Technische Eigenschaften primärer Garraum 1

7011 .5			
Anzahl der Garraumbeleuchtungen	1	Vollglasinnentür herausnehmbar	Ja
Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft)	1	Anzahl der Türverglasungen	3
Nutzbares Garraumvolumen	701	Anzahl der Thermo- Türverglasungen	1
Bruttovolumen Garraum	79 I	Sicherheitsthermostat	Ja
Material Garraum	Ever Clean Emaillierung	Kühlsystem	Kühlgebläse
Anzahl der Garebenen	5	Nutzabmessungen des	360X460X425 mm
Art der	Einhängerahmen verchromt	Garraums (HxBxT)	
Einschubschienen	-	Temperaturregelung	Elektromechanisch

Art der Beleuchtung Halogen Leistung der Unterhitze 1200 W
Leistung der 40 W Leistung der Oberhitze 1000 W
Beleuchtung Leistung des 1700 W
Programmierung der Gardauer mit Kleinflächengrills

Garzeit automatischer Leistung des 2700 W
Endabschaltung Großflächengrills

Art der Türöffnung Klapptür Leistung der Heißluft 2000 W
Abnehmbare Gerätetür Ja Art des Grills Elektrisch
Vollglasinnentür Ja

## Optionen primärer Garraum 1

Akustisches Signal bei Ja Temperatur max. 260 °C

 ${\bf Garzeitende}$ 

Temperatur min. 50 °C

## Serienzubehör primärer Garraum 1 und Kochfeld

Grillrost mit 1 Backblech/Fettpfanne 1
Tiefensperre (H: 40 mm)



## **Elektrischer Anschluss**

Elektrischer Gesamtanschlusswert 3000 W


Länge Netzkabel115 cmFrequenz50/60 HzAnschlussleiste3-polig

Absicherung

13 A 220-240 V

Spannung 220-240 \
Typ des vorinstallierten Einphasig

Anschlusskabels





## Kompatibel Zubehör

#### **AIRFRY**

Ideale Alternative zum traditionellen Frittieren im Backofen mit weniger Kalorien und Fett. Damit lassen sich schnell und einfach Gerichte, wie Pommes frites, Gemüse, Fisch, Geflügel bei perfekter Bräunung knusprig zubereiten.



#### AIRFRY2

Luftfrittier-Backblech für 60 cm Backöfen, für die Serie SO.../SOP... der Galileo Backöfen und 60 cm Kochz./Standherde mit Heißluft. Ideal, um im Backofen den Effekt des klassischen Frittierens zu erreichen, aber mit nur halb so vielen Kalorien und Fetten.



Beidseitig einsetzbare Grillplatte. Für die perfekte Zubereitung von saftigen und knusprigen Gerichten im Backofen mit dem typischen Grillaroma. Die gerippte Seite ist besonders für Fleisch und Käse geeignet, die glatte Seite für Fisch, Meeresfrüchte und



#### BG6090-1

Barbecue-Grillplatte aus Gußeisen für Concert- Standherde mit Gaskochmulde.



Backblech emailliert (H: 20 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen der Serie SF.../SFP... und Kochzentren/Standherde



#### **BN640**

Backblech emailliert (H: 40 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen der Serie SF.../SFP... und Kochzentren/Standherde



#### **BNP608T**

Backblech für Feingebäck aus Aluminium, teflonbeschichtet (H: 8 mm), geeignet für alle 45-60 cm Backöfen der Serie SF.../SFP.. und Kochz./Standherde (für Auflage auf Grillrost).



#### GTP

Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene.



Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene.



#### KITP60X9

Edelstahlrückwand, kombinierbar für 60 cm Standherde Concert/Classici mit Pyrolyse und/oder Multifunktionsbackofen



### KITPAX

Kit Stellfüße (950 mm), Edelstahl, für Erhöhung, geeignet für 90 Classici-Standherde, Portofino-Kochzentren (914-968 mm) und Concert-Standherde (880-935 mm).



#### **KITPD**

Kit Stellfüße (950 mm), Schwarz, für Erhöhung, geeignet für 90 cm Classici-Standherde, Portofino-Kochzentren (914-968 mm) und Concert-Standherde (880-935 mm).



#### **PALPZ**



Pizzaschieber aus Edelstahl mit Klappgriff, kompatibel für die Pizzastein STONE2 in Verbindung von Elektro-Backöfen. Abmessungen LxH: 31,5x32,5 cm.

# Y

#### SFLK1

Kindersicherung.

#### **SMOLD**



Set aus 7 Silikonformen für Eiscreme, Stieleis, Pralinen, Eiswürfel (Blast-Chiller) und das Vorportionieren von Gerichten. Temperaturbeständig von -60°C bis +230°C (Backöfen).



#### **STONE**

Rechteckiger Pizzastein, aus Schamottstein, glasiert. Ideal zum Backen von Pizzen, Brot, Focaccia und anderen Gerichten, wie Gebäck oder Keksen. Abmessungen LxBxH: 420x375x18 mm



# Symbols glossary

A F	Energy efficiency class A		Das Gerät ist für eine Installation im Hocheinbau vorgerüstet.
<b></b>	Kühlgebläse: zur Ermöglichung einer angenehmen und sicheren Oberflächentemperatur.	<b>3</b>	Dreifach verglaste Backofentür: Anzahl der Scheiben der Gerätetür.
	Ever Clean-Emaillierung: ist eine besondere Pyrolyse-Emaillierung, die dank ihrer geringeren Porosität eine bessere Reinigung des Garraums ermöglicht. Die Emaillierung schafft eine perfekte Oberfläche im gesamten Backofen inkl. der Backbleche und ist äuße		Ober-/Unterhitze: traditionelles, statisches Garen, geeignet für die Zubereitung von einem Gericht. Die Erhitzung erfolgt gleichzeitig von oben und unten. Das Garen ist schonender, ideal für alle Arten von Braten, Brot und Backwaren.
	Unterhitze: die Beheizung erfolgt nur von unten. Ideal für Gebäck, Aufläufe und Pizza.	ECO	ECO-Funktion: diese Funktion eignet sich besonders für das Zubereiten von Speisen auf einer Ebene mit geringem Energieverbrauch. Um eine max. Energieeinsparung und Zeitersparnis zu erzielen, wird empfohlen, die Speisen ohne Vorheizung in den Garraum einzu
, <u>-</u> ,	Großflächengrill: sehr intensive Erhitzung nur von oben durch ein doppeltes Heizelement. Hervorragend geeignet zum Grillen und Gratinieren. Er wird am Ende des Garvorgangs verwendet und sorgt für eine gleichmäßige Bräunung der Speisen.		Kleinflächengrill: die Hitze wird in der Mitte des Heizwiderstandes erzeugt und ist für kleinere Mengen an Gargut vorgesehen. Bestens geeignet zum schnellen Garen und Bräunen von Speisen. Die oberste Ebene ist für kleinere, die untere für größere Gerichte
<b>₹</b>	Umluft-Großflächengrill: sehr intensive Beheizung von oben durch ein doppeltes Heizelement. In Verbindung der Umluft ist das Grillen von größeren Fleischgerichten optimal möglich.	<b>®</b>	Pizza: spezielle Funktion zum perfekten Backen von Pizzen auf dem Pizzastein, die innen weich und außen knusprig ist und deren Belag perfekt durchgebacken ist.
	Turbo-Heißluft: die Beheizung erfolgt von oben, unten und zentral von der Rückseite des Garraums. Das Heißluftgebläse ist aktiv und ermöglicht ein sehr schnelles Garen, auch auf mehreren Ebenen. Ideal für größere Mengen an Gerichten, die ein intensives Ga		Vollglasinnentür: eine einzige Glasfläche für eine einfache Reinigung und beste Durchsicht in den Garraum.
	Innere Türverglasung: diese kann mit wenigen Handgriffen zur Reinigung herausgenommen werden.	Ö	Seitliche Innenbeleuchtung: zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums.
	Automatische Öffnung: Einige Modelle verfügen über eine automatische Öffnung der Tür nach Beendigung des Zyklus, was eine perfekte Lösung ist, da kein Griff benötigt wird. Aus Sicherheitsgründen verriegelt sich die Tür bei Betrieb automatisch, um ein versehentliches Öffnen zu verhindern.	.5	Anzahl der Garebenen: der Garraum verfügt über 5 Garebenen.
V	Vapor Clean: eine einfache Reinigungsfunktion, die mit Hilfe von Dampf Ablagerungen im Garraum löst.	70 it	Nutzvolumen 70 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums in Litern.



φ

Drehknebelbedienung