

# CX60ISV9

**Produktabmessung** 

Zahl der Garräume mit Energielabel

Wärmequelle des Garraums Wäremequelle des Kochfeldes

Typ Garraum 1

Reinigungssystem Garraum

**EAN-Code** 

Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala

von A+++ bis D)

60x60 cm

1

Elektro Induktion Umluft

Vapor Clean 8017709250638

Bedienknebel

Bedienknebel

Anzahl der

Farbe/Material der



# Ästhetik



Design Standard

Bedienoberfläche Edelstahl mit Anti-Finger-

Protektion

Ästhetik Gemischt Logo Geprägt

**Farbe** Edelstahl Position des Zierblende

Markenlogos

Oberfläche Gebürstet

Serie Concert Farbe der Kochmulde Edelstahl

Bedienknebel Farbe des Dekors Gerätetür

Vollglas Glasart Stopsol-Silberglas

Türgriff Concert

Material des Türgriffs Edelstahl gebürstet

Stellfüße

Schwarz

# **Programme / Funktionen**

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1 Art der Garfunktionen, Garraum 1

6

Statisch

Ober-/Unterhitze + Umluft



ECO

Großflächengrill

Großflächengrill + Umluft



Unterhitze + Umluft

Classici

Schwarz

Metall

# Optionen Kochfeld





Eco-Logic - Reduzierung Ja der Anschlussleistung

Reduzierte Leistungsstufen (W) 3100, 4500, 7000 W

# Technische Eigenschaften Kochfeld





# Anzahl der Kochzonen 4

Vorne links - Induktion - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 20.0 cm Hinten links - Induktion - 1.40 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm Hinten rechts - Induktion - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 20.0 cm Vorne rechts - Induktion - 1.40 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Überhitzungsschutz Ja Automatische la Anpassung des **Topfdurchmessers** Dekor für min. Ja

Anzeige der Kochzone Ja Restwärmeanzeige la

Vollglasinnentür

# Technische Eigenschaften primärer Garraum 1





Anzahl der

**Nutzbares** 

Art der

Garzeit

Topfgröße



Garraumbeleuchtungen Anzahl der Ventilatoren

Bruttovolumen Garraum

Anzahl der Garebenen

(Umluft/Heißluft)

Garraumvolumen

**Material Garraum** 

Einschubschienen Art der Beleuchtung

Programmierung der

Art der Türöffnung

Vollglasinnentür

Abnehmbare Gerätetür

Leistung der

Beleuchtung





70 I

79 I

Halogen

Automatische

40 W

Ja











herausnehmbar Anzahl der Türverglasungen Anzahl der Thermo-Türverglasungen Sicherheitsthermostat Ever Clean Emaillierung Kühlsystem

Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT) Einhängerahmen verchromt

**Temperaturregelung** Elektromechanisch

Ja

3

2

Ja

Kühlgebläse

2700 W

360X460X425 mm

Leistung der Unterhitze Leistung der Oberhitze Leistung des Kleinflächengrills

1200 W 1000 W 1700 W

Endabschaltung Leistung des Klapptür Großflächengrills

Art des Grills Elektrisch

# Optionen primärer Garraum 1

Kurzzeitwecker Temperatur min. 50 °C la Akustisches Signal bei Temperatur max. 260°C Ja Garzeitende



# Serienzubehör primärer Garraum 1 und Kochfeld

Tiefensperre (H: 40 mm)

# **Elektrischer Anschluss**


Elektrischer 9800 W Länge Netzkabel 150 cm

Gesamtanschlusswert Zusätzliche Ja, zwei- oder dreiphasig

Absicherung 43 A Anschlussöglichkeiten

Spannung 2 220-240 V Frequenz 50/60 Hz Spannung 2 380-415 V Anschlussleiste 5-polig

Typ des vorinstallierten Einphasig Anschlusskabels





# Kompatibel Zubehör

### BN620-1



Backblech emailliert (H: 20 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen der Serie SF.../SFP... und Kochzentren/Standherde

## **BNP608T**



Backblech für Feingebäck aus Aluminium, teflonbeschichtet (H: 8 mm), geeignet für alle 45-60 cm Backöfen der Serie SF.../SFP.. und Kochz./Standherde (für Auflage auf Grillrost).

## **GTT**

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene.



## **KITPAX**

Kit Stellfüße (950 mm), Edelstahl, für Erhöhung, geeignet für 90 Classici-Standherde, Portofino-Kochzentren (914-968 mm) und Concert-Standherde (880-935 mm).

## **PALPZ**



Pizzaschieber aus Edelstahl mit Klappgriff, kompatibel für die Pizzastein STONE2 in Verbindung von Elektro-Backöfen. Abmessungen LxH: 31,5x32,5 cm.

# SFLK1



Kindersicherung.

### **STONE**



Rechteckiger Pizzastein, aus Schamottstein, glasiert. Ideal zum Backen von Pizzen, Brot, Focaccia und anderen Gerichten, wie Gebäck oder Keksen. Abmessungen LxBxH: 420x375x18 mm

## **BN640**



Backblech emailliert (H: 40 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen der Serie SF.../SFP... und Kochzentren/Standherde

### **GTP**

Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene.



## KITP60X9



Edelstahlrückwand, kombinierbar für 60 cm Standherde Concert/Classici mit Pyrolyse und/oder Multifunktionsbackofen

## KITP



Kit Stellfüße (950 mm), Schwarz, für Erhöhung, geeignet für 90 cm Classici-Standherde, Portofino-Kochzentren (914-968 mm) und Concert-Standherde (880-935 mm).

### **SCRP**



Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

## **SMOLD**



Set aus 7 Silikonformen für Eiscreme, Stieleis, Pralinen, Eiswürfel (Blast-Chiller) und das Vorportionieren von Gerichten. Temperaturbeständig von -60°C bis +230°C (Backöfen).



# Symbols glossary

4	Δ	#***
-		D

Energy efficiency class A



Kühlgebläse: zur Ermöglichung einer angenehmen und sicheren Oberflächentemperatur.



Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).



Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion: eine besondere Schutzschicht auf dem Edelstahl verhindert die Sichtbarkeit eines Fingerabdrucks und ist somit eine Pflegeerleichterung.



Ober-/Unterhitze + Umluft: ein intensives und homogenes Garen, auch für komplexe Gerichte. Die Umluft ist aktiv und die Heizleistung kommt gleichzeitig von oben und unten. Das ventilierte Garen sorgt für ein schnelleres und gleichmäßigeres Garergebnis, so



ECO-Funktion: diese Funktion eignet sich besonders für das Zubereiten von Speisen auf einer Ebene mit geringem Energieverbrauch. Um eine max. Energieeinsparung und Zeitersparnis zu erzielen, wird empfohlen, die Speisen ohne Vorheizung in den Garraum einzu



Umluft-Großflächengrill: sehr intensive Beheizung von oben durch ein doppeltes Heizelement. In Verbindung der Umluft ist das Grillen von größeren Fleischgerichten optimal möglich.



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



Innere Türverglasung: diese kann mit wenigen Handgriffen zur Reinigung herausgenommen werden.



Automatische Öffnung: Einige Modelle verfügen über eine automatische Öffnung der Tür nach Beendigung des Zyklus, was eine perfekte Lösung ist, da kein Griff benötigt wird. Aus Sicherheitsgründen verriegelt sich die Tür bei Betrieb automatisch, um ein versehentliches Öffnen zu verhindern.



Das Gerät ist für eine Installation im Hocheinbau vorgerüstet.



Dreifach verglaste Backofentür: Anzahl der Scheiben der Gerätetür.



Ever Clean-Emaillierung: ist eine besondere Pyrolyse-Emaillierung, die dank ihrer geringeren Porosität eine bessere Reinigung des Garraums ermöglicht. Die Emaillierung schafft eine perfekte Oberfläche im gesamten Backofen inkl. der Backbleche und ist äuße



Unterhitze-Umluft: die Kombination aus Umluft und Unterhitze ist ideal für alle Arten von Speisen und ermöglicht zudem das Fertiggaren von Speisen, die im Inneren eine höhere Hitzeentwicklung benötigen.



Ober-/Unterhitze: traditionelles, statisches Garen, geeignet für die Zubereitung von einem Gericht. Die Erhitzung erfolgt gleichzeitig von oben und unten. Das Garen ist schonender, ideal für alle Arten von Braten, Brot und Backwaren.



Großflächengrill: sehr intensive Erhitzung nur von oben durch ein doppeltes Heizelement. Hervorragend geeignet zum Grillen und Gratinieren. Er wird am Ende des Garvorgangs verwendet und sorgt für eine gleichmäßige Bräunung der Speisen.



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Vollglasinnentür: eine einzige Glasfläche für eine einfache Reinigung und beste Durchsicht in den Garraum.



Seitliche Innenbeleuchtung: zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.





Anzahl der Garebenen: der Garraum verfügt über 5 Garebenen.



Vapor Clean: eine einfache Reinigungsfunktion, die mit Hilfe von Dampf Ablagerungen im Garraum löst.



Nutzvolumen 70 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums in Litern.



Drehknebelbedienung