

CX93GMCR

| | |
|---|---------------|
| Rozmiar | 90x60 cm |
| Liczba komór z etykietą energetyczną | 2 |
| Cavity heat source | Elektro |
| Rodzaj płyty | Gazowa |
| Typ głównego piekarnika | Termoobieg |
| Rodzaj drugiego piekarnika | Termoobieg |
| Kod EAN | 8017709346751 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik | B |



Linia wzornicza



| | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Design | Standard | Pokręta | Smeg Master Pro Silver |
| Wykończenie panelu sterowania | Metal emaliowany | Kolor pokręteł | Stal nierdzewna |
| Linia wzornicza | Classica | Liczba pokręteł | 8 |
| Logo | Serigrafia | Kolor nadruku | Srebrny |
| Kolor | Kremowy | Wyświetlacz | Dotykowy |
| Położenie logo | Panel sterowania | Drzwi | Pełne szkło |
| Seria | Concerto | Rodzaj szkła piekarnika | Czarny |
| Kolor płyty kuchennej | Czarny | Uchwyt | Classica |
| Materiał rusztów | Żeliwo | Kolor uchwytu | Stal nierdzewna szczotkowana |
| Rodzaj sterowania | Pokręta | Nóżki | Czarny |

Programy / Funkcje

| | |
|--------------------------|---|
| Liczba funkcji pieczenia | 1 |
| Funkcje pieczenia | |



Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

| | |
|---------------------------------|---|
| Funkcje pieczenia - 2 piekarnik | 1 |
|---------------------------------|---|

Programy/ Funkcje trzeci piekarnik

Liczba funkcji - trzeci piekarnik

1

Grill



Charakterystyka techniczna - Płyta

UR

Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Przedni lewy - Gaz - Szybki - 2.90 kW

Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Centralny - Gaz - Ultra szybki - 4.00 kW

Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Rodzaj palników gazowych Standardowe

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Nakładki na palniki

Emaliowane, czarny mat

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia

1

Łatwy demontaż drzwi piekarnika

Tak

Liczba wentylatorów

1

W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi

Tak

Pojemność netto

61 l

Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika

Tak

Pojemność brutto

70 l

Materiał wewnętrznej komory

Emalia Ever Clean

Liczba szyb w drzwiach

3

Liczba poziomów pieczenia

4

Zimne drzwi

1

Rodzaj przewodnic

Prowadnice metalowe

Termostat bezpieczeństwa

Tak

Rodzaj oświetlenia

Halogenowe

System chłodzący

Statyczny

Moc oświetlenia

40 W

Wymiary wnętrza komory (wxsxg)

316x460x412 mm

Programator czasu gotowania

Start i Stop

Kontrola temperatury

Elektromechaniczna

Otwieranie drzwi

Na bok

Moc grzałki pierścieniowej

2000 W

Opcje głównego piekarnika

Timer

Tak

Minimalna temperatura 50 °C

| | | | |
|--|-----|------------------------|--------|
| Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia | Tak | Maksymalna temperatura | 245 °C |
|--|-----|------------------------|--------|

Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik



| | | | |
|---------------------------------|---------------------|---|--------------------|
| Liczba wentylatorów | 1 | W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi | Tak |
| Pojemność netto - 2 piekarnik | 62 l | Liczba szyb w drzwiach piekarnika | 2 |
| Pojemność brutto | 69 l | Zimne drzwi | 1 |
| Materiał wewnętrznej komory | Emalia Ever Clean | Termostat bezpieczeństwa | Tak |
| Liczba poziomów pieczenia | 9 | System chłodzący | Statyczny |
| Typ przewodnic | Prowadnice metalowe | Wymiary wnętrza komory (WxSxG) | 605x275x370 mm |
| Otwieranie drzwi | Na bok | Kontrola temperatury | Elektromechaniczna |
| Łatwy demontaż drzwi piekarnika | Tak | Moc grzałki pierścieniowej | 2500 W |

Opcje pomocniczego piekarnika

| | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|--------|
| Minimalna temperatura | 50 °C | Maksymalna temperatura | 245 °C |
|-----------------------|-------|------------------------|--------|

Charakterystyka techniczna - Trzeci piekarnik



| | | | |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Pojemność netto | 35 l | Liczba szyb w drzwiach piekarnika | 3 |
| Pojemność brutto - 3 piekarnik | 41 l | Zimne drzwi | 1 |
| Materiał wewnętrznej komory | Emalia Ever Clean | Termostat bezpieczeństwa | Tak |
| Liczba poziomów pieczenia | 2 | System chłodzący | Statyczny |
| Typ przewodnic | Prowadnice metalowe | Wymiary netto wnętrza komory (hxwxh) | 169x440x443 mm |
| Otwieranie drzwi | Do dołu | Kontrola temperatury | Elektromechaniczna |
| Łatwy demontaż drzwi piekarnika | Tak | Moc dużego grilla | 2700 W |
| W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi | Tak | Rodzaj grilla | Elektryczny |
| Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika | Tak | Grill opuszczany | Tak |

Opcje trzeciego piekarnika

Minimalna temperatura 50 °C

Maksymalna temperatura

260 °C

Aksesoria w standardzie Główny piekarnik

Metalowe drabinki boczne 1

Głęboka blacha emaliowana (40 mm) 1

Aksesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy

Ruszt z tylnym ogranicznikiem 3

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa 7600 W
Natężenie prądu (A) 33 A
Napięcie 220-240 V
Napięcie 2 (V) 380-415 V
Przewód testowy Tak, jednofazowy

Dodatkowe możliwości podłączenia Tak, dwu- i trójfazowe
Częstotliwość 50/60 Hz
Puszka elektroinstalacyjna 5 biegunowy
Wtyczka Nie

Kompatybilne Akcesoria

AIRFRY

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



KITH93

Zestaw do zwiększania wysokości (94,5-96 cm), do kuchni wolnostojącej Victoria (TR93)



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



AIRFRY2

Blacha AirFry idealnie sprawdza się do tradycyjnego smażenia w piekarniku, z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i wygodnie przygotować potrawy takie jak frytki, warzywa czy ryby, zapewniając im doskonałe przyrumienienie i chrupkość.



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



KIT90N9

Płyta przeciw tłuszczowa, 90 cm, do kuchni wolnostojącej Victoria (BU93 i BM93), czarny, UK




PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C



STONE

























Prostokątny kamień do pizzy PPR2. Idealny do pieczenia pizzy z takimi samymi wynikami jak w typowym piecu opalonym drewnem. Może być również używany do pieczenia chleba, focacci i innych przepisów, takich jak placki, flany lub herbatniki. Wymiary (SxGxW): 37,5x42x1,8 cm



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA

Słowniczek oznaczeń

| | |
|---|---|
|  <p>Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.</p> |  <p>A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.</p> |
|  <p>Instalacja w kolumnie</p> |  <p>Sterowanie pokrętłami</p> |
|  <p>Obwodowy system chłodzący</p> |  <p>Wyświetlacz DigiScreen</p> |
|  <p>Liczba szyb w drzwiach: 2 szyby</p> |  <p>Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby</p> |
|  <p>Klasa efektywności energetycznej</p> |  <p>Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególnie emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.</p> |
|  <p>Termoobieg</p> |  <p>Grill</p> |
|  <p>W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.</p> |  <p>Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.</p> |
|  <p>Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.</p> |  <p>Komora piekarnika posiada dwa poziomy.</p> |
|  <p>Komora piekarnika posiada cztery poziomy.</p> |  <p>Komora piekarnika posiada 9 różnych poziomów gotowania.</p> |
|  <p>Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.</p> |  <p>Uchylny grill można łatwo odzepić, aby w jednym prostym kroku przesunąć element grzewczy i wyczyścić pokrywę urządzenia.</p> |
|  <p>Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.</p> |  <p>Pojemność 35 l</p> |
|  <p>Pojemność 61 l</p> |  <p>Pojemność 62 l</p> |

Benefit (TT)

Płyta gazowa

Gotowanie na gazie daje pełną kontrolę nad temperaturą, która reaguje natychmiast na każdą zmianę.

Termopara odcina dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa.

Emalia Ever Clean

Specjalna emalia ułatwia utrzymanie piekarnika w czystości.

Sterowanie dotykowe

Łatwe i intuicyjne ustawianie timera za pomocą jednego dotknięcia.

Prawdziwa konwekcja

Najlepsze efekty gotowania dzięki równomiernej cyrkulacji gorącego powietrza.

Połączenie kilku wentylatorów i elementów grzewczych umożliwia równomierną cyrkulację ciepła, co przekłada się na szybsze i bardziej jednolite rezultaty.

Multilevel cooking

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

Multilevel halogen light

Internal halogen lighting on different levels guarantees excellent visibility

Removable inner glass

Internal door glasses are easily removable for complete cleaning

Tangential cooling

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback

Adjustable height

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

BBQ (optional accessory)

Barbecue cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)

Pizza stone (optional accessory)

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)

Cold door

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

AirFry (AIRFRY optional accessory)

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)

Komora izotermiczna

Perfekcyjne rezultaty pieczenia przy minimalnym zużyciu energii.

Pojedyncza turbina

Wentylator z grzałką pierścieniową zapewnia równomierną cyrkulację gorącego powietrza, gwarantując doskonałe rezultaty pieczenia.