

# DOSF6390X



Kategória	Dupla oszlopban
Termékcsalád	Sütő
Tápellátás	Elektromos
Hőforrás	ELEKTROMOSSÁG
Második sütőtér hőforrása	ELEKTROMOSSÁG
Főzési mód	Hőlégkeveréses
Sütési módszer másodlagos sütő	Statikus
EAN kód	8017709214203



## Design

Design család	Classica	Serigraphy type	Symbols
Szín	Rozsdamentes acél	Ajtó	2 vízszintes pannellel
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	Fogantyú	Classica
Design	Flat	Fogantyú színe	Inox
Anyag	Rozsdamentes acél	Logo	Embossed
Acél típusa	Szálcsiszolt	Vezérlőgombok	Classica
Üveg típusa	Eclipse	Vezérlőelemek színe	Acél hatás
Serigraphy colour	Fekete		

## Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma	9
Automatikus programok	20
Hagyományos sütési funkciók	

Statikus	Légkeveréses	Hőlégkeveréses
Turbó	Eco	Nagy grill
Légkeveréses grill (nagy)	Alsó sütés	Légkeverés + alsó sütés

### Egyéb funkciók

Kiolvasztás idő szerint	Kiolvasztás súly alapján	Kelesztés
Sabbath		

## Tisztítási funkciók

 Gőztisztítás

## Programok / Funkciók, kiegészítő sütő

Másodlagos sütő funkcióinak száma 4  
Hagyományos sütési funkciók, 2. sütőtér

 Statikus

 Eco


 Kis grill

 Nagy grill

## Kezelő elemek

Képernyőtechnológia LCD Vezérlőelemek száma 4  
Vezérlés Gombok

## Opciók

 Időbeállítási lehetőségek Perc számláló Késleltetett indítás és automatikus befejezés Igen Igen Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár Igen Bemutató üzemmód Igen

## Opciók, kiegészítő sütő

Időbeállítási lehetőségek Nincs késleltetési opció

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Capacity (Lt) 70 l  
Minimális hőmérséklet 30 °C  
Maximális hőmérséklet 280 °C  
Sütőszintek száma 5  
Világítás száma 1  
Világítás típusa Halogén  
Világítás teljesítménye 40 W  
Az ajtó kinyitásakor világít Igen  
Alsó fűtőelem teljesítmény 1200 W

Sütés felfüggesztve az ajtó kinyitásakor Igen  
Ajtó Hideg sütőajtó  
Kivehető ajtó Igen  
Teljes üveg belső ajtó Igen  
Kivehető belső ajtóüveg Igen  
Ajtóüvegek száma összesen 3  
Hűtőrendszer Tangenciális  
Cooling duct Double  
Speed Reduction Igen  
Cooling System

Felső fűtőelem teljesítmény	1000 W	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	316x444x425 mm
Grillező elem teljesítmény	1700 W	Hőmérséklet szabályozás	Elektromechanikus
Nagy grill teljesítmény	2700 W	Sütőtér anyaga	Ever clean zománc
Körfűtőszál teljesítmény	2000 W		

## Második sütő műszaki jellemzői



Minimális hőmérséklet	50 °C	Grillező elem teljesítmény	1700 W
Maximális hőmérséklet	270 °C	Nagy grill teljesítmény	2700 W
Sütőszintek száma	2	Kivehető ajtó	Igen
Billenő rács	Igen	Teljes üveg belső ajtó	Igen
Világítás száma	1	Kivehető belső ajtóüveg	Igen
Világítás típusa	Halogén	Teljesen üvegezett ajtók száma	3
Fényerősség	40 W	Hővisszaverő ajtóüvegek száma	1
Alsó fűtőelem teljesítménye	1200 W	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	169x440x443 mm
Felső fűtőelem teljesítmény	1000 W		

## Teljesítmény / Energiacímke



Energiacímke	A	Energiacímke	70 l
Energiacímke	A	Energiafogyasztás ciklusonként	0,99 kWh
Energiahatékonysági osztály	A	Sütőtér nettó térfogata	70 l
Sütőtér nettó térfogata	70 l	Energiafogyasztás hagyományos üzemmódban	3,56 MJ
Energiafogyasztás ciklusonként hagyományos üzemmódban	0,99 kWh	Energiafogyasztás légkeveréses üzemmódban	2,88 MJ
Energiafogyasztás hagyományos üzemmódban	3,56 MJ	Energiafogyasztás ciklusonként légkeveréses üzemmódban	0,80 kWh
Energiafogyasztás légkeveréses üzemmódban	2,88 MJ	Sütőtér méretei	316x444x425 mm
		Energiahatékonysági mutató	95,2 %
		Energiahatékonysági mutató, második sütőtér	105,7 %

## Teljesítmény / Energiacímke – Második sütőtér



Energiacímke	A	Energiacímke	35 l
Energiacímke	A	Energiacímke	41 l
Energy efficiency class, second cavity	A	A második sütőtér nettó térfogata	35 l
Energiacímke	A	Második sütőtér bruttó térfogata	41 l
Energiahatékonysági osztály, második sütőtér	A	Cavity type EN 50304 second oven	small

Ciklusonkénti energiafogyasztás hagyományos üzemmódban, második sütőtér 0,74 kWh

Ciklusonkénti energiafogyasztás hagyományos üzemmódban, második sütőtér 2,66 MJ

## Mellékelt tartozékok


Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács 2  
Zománcozott mély tepsí (40 mm) 2

Sütőrács 2  
Katalitikus panelek Igen

## Elektromos csatlakozás

Feszültség 220-240 V  
Csatlakozódugó Nem  
Áramerősség 26 A  
Névleges teljesítmény 5900 W

Voltage 2 (V) 380-415 V  
Frekvencia (Hz) 50/60 Hz  
Tápkábel hossza 150 cm



---

## Compatible Accessories

---

### GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.

































### GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



## Symbols glossary

-  Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.
-  Kiolvasztás súly alapján: Automatikus kiolvasztás funkció. A rendelkezésre álló kategóriákból választhatja ki a kiolvasztandó étel típusát (HÚS – HAL – KENYÉR – DESSZERTEK) Az étel súlyának megadása után a sütő automatikusan meghatározza a megfelelő kiolvasztáshoz szükséges időt.
-  Elektromos
-  Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: speciális felületkezelési eljárás, amely megóvjaa az acélfelületet a foltoktól, így a készülék hosszú ideig megőrzi újszerű csillogását.
-  Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.
-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Kiolvasztás idő szerint: Maunális funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.
-  Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellet, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Fresh Touch: A legtöbb Smeg sütőnek van „hideg ajtaja”. Az érintőleges hűtés és a belső hővisszaverő üvegek kombinációjának köszönhetően az ajtó külső felületén a hőmérsékletet 50 °C alatt tartják. A biztonság mellett ez a rendszer megvédi a bútor oldalát a sütő általi túlmelegedéstől.
-  Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.

-  **Statikus:** Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  **Hőlégkeverés:** tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszárból érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.
-  **ECO:** alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni
-  **Félgrill:** Élelmiszerek gyors sütéséhez és barnításához. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a felső szinten a kisebb dolgok vannak, az alsó szinten pedig a nagyobbak, mint például a hússzeletek vagy kolbászok. A félgrill esetében a hő csak az elem közepén keletkezik, így ideális kisebb mennyiségek esetén.
-  **Turbó:** a hő 3 irányból jön: felülről, alulról és hátulról a sütőben. A ventilátor aktív. Gyors sütést tesz lehetővé, még több szinten is, az aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy mennyiségű ételekhez vagy intenzív sütést igénylő ételekhez.
-  **A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.**
-  **ECO-logic:** az opció lehetővé teszi a készülék tényleges energiamegtakarításának korlátozását.
-  **SABBATH:** funkció, amely lehetővé teszi az ételek főzését a zsidó vallás pihenőnapra vonatkozó rendelkezéseinek tiszteletben tartásával.
-  **A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.**
-  **Alsó:** a hő csak a sütőtér aljáról jön. A ventilátor nem aktív. Ideális édes és sós pitékhez, cobblerhez és pizzákhoz. A sütés befejezésére és az ételek ropogósabbá tételére tervezték. A gázsütőkben található szimbólum a gázégőt jelzi.
-  **ECO:** alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni
-  **Grill:** Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszálnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pirítást eredményez minden fogásnak.
-  **Légkeveréses grill:** nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húshoz optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.
-  **Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.**
-  **Oldalsó lámpák:** Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.
-  **A 40°C-os levegő tökéletes környezetet biztosít az élesztős tésztakeverékek kelesztéséhez. Egyszerűen válassza ki a funkciót, és helyezze a tésztát a sütőbe**
-  **A sütőtérnek 2 különböző sütési szintje van.**
-  **Lehajtható grill:** a grill fűtőszál egy egyszerű mozdulattal kiakasztható és elmozdítható, így a készülék felső része egyetlen lépésben, könnyedén megtisztítható.



Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.

---

## Benefit (TT)

---

### Removable internal glass

A sütőajtó könnyű tisztítása a kivehető üvegnek köszönhetően

### Ever Clean zománc

Ever Clean zománc

Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely mellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.