

DWA6314B

Familia Lavavajillas Ancho comercial 60 cm

85 cm Altura comercial

Instalación Libre instalación

N° Cestos 3, Flexi Motor Monofase

Código EAN 8017709217587



Programas













Número de programas Temperaturas de

lavado Remojo Si Rápido 27' Si Eco Si

Ultraclean Si

5+5 programa rápido ECO rápido 38, 45, 50, 65, 70 °C Delicado y rápido Cotidiano rápido Fuerte y rápido

> Intensivo 65° Si **Normal ECO** Si

Opciones







Opción de inicio

Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone 3-6-9-12 ore, con remojo

automático Si

Opción pastillas FlexiTabs

Opción Tiempo Rápido

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Cestos

retardado



Color cestos

Color componentes cestos

Gris Gris Dimensiones máximas plato cargable en cesto

superior

Cesto inferior Cesto inferior con insertos rompegotas Con 4 rejillas plegables

Si

23,5 cm



Tirador En plástico con insertos de

acero inoxidable en cesto

superior e inferior

Cesto superior Regulación en altura del En tres niveles

cesto superior

con inserciones fijas

inferior

Dimensiones máximas

plato cargable en cesto

30,0 cm

Cesto portacubiertos 13 cubiertas sistema

traslante

Características técnicas







Ancho del producto

Profundidad del producto (mm)

Altura del producto

(mm)

Mandos

Pantalla

Gráficos programas

Indicador on/off Indicador abrillantador Indicador de progreso

Indicador de fin de ciclo

Sistema de lavado

Tercer aspersor superior Individual

Sistema de protección anti-fugas de agua

598 mm

600 mm

848 mm

Electrónicos

programación de inicio

retardado

Símbolos

Si Testigo

Espia, con señal sonoro

Sistema Orbital

Acquastop total

Alimentación agua

hasta a 60°C - ahorro energético con agua

100°fH:58°dH Máxima dureza del

aqua

Sistema de secado Sistema de seguridad

para niños (bloqueo puerta)

Material de la cuba

Filtro

Resistencia oculta

Bisagras

Pies regulables

Nivel de insonorización

Cubierta posterior

Profundidad lavavajillas 1168

con puerta abierta (mm)

Superficie encimera

removible

Singular; agua fría/caliente

caliente hasta el 35%

Por condensación natural

Acero inoxidable Acero inoxidable

Si

Bisagra fija

Solo para nivelación

Medio

Sí, con contrapeso cubierto

Sí, con KIT opcional

Conexión eléctrica

Enchufe Potencia instalada Corriente

Tensión


(I) Australia 1800 W 10 A

220-240 V

Frecuencia (Hz) Tipo de conexión Longitud del cable de alimentación

50 Hz Monofásico 140 cm







Not included accessories


KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

KITINC



KITPLV2







Symbols glossary (TT)



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Cotidiano-Rápido: el programa Cotidiano-Rápido reduce la duración del ciclo diario y es adecuado para platos ligeramente sucios.



Delicado-Rápido: el programa Delicado-Rápido reduce la duración del ciclo Delicado, adecuado para platos delicados normalmente o ligeramente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Eco-Veloz: el programa Eco-Veloz reduce la duración del ciclo Eco, adecuado para platos delicados normalmente sucios.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Fuerte y rápido: el programa Fuerte-Rápido es adecuado para sartenes y platos normalmente sucios sin residuos secos, que no requieren un lavado completo.



REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi.jpg



14 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.





Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 9,6 litros de agua.