

DWAFI6214-2



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	82 cm
Installation	Integrerbare
Køkkenpanel	Ikke leveret
Antal kurve	2
EAN-kode	8017709278885



Programmer



Antal programmer	5	Ultraren	Ja
Vasketemperaturer	45, 50, 65, 70 °C	Intensiv 65°	Ja
Iblødsætning	Ja	Normal ECO	Ja
ØKO	Ja		

Valgmuligheder



Forsinkelsestimer, tilvalg	3-6-9 timer	Variert fordeling valg af 1/2 fyldt FlexiZone	Ja
----------------------------	-------------	-----------------------------------------------	----

Kurve



Farve på kurv	Grå	Nedre kurv	Med fire sammenklappelige stativer
Farve på kurvedele	Grå	Nedre kurv med anti-dryp-indsatser	Ja
Håndtag	På øverste og nederste kurv	Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv	30,0 cm
Øvre kurv	Med faste tallerkenstøtter i midten	Farve, indre komponenter	Gråt håndtag, Grøn Orbital
Højdejustering af den øverste kurv	På tre vandrette niveauer	Bestikkurv	13 kuverter, forskydelig
Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv	25,0 cm		

Tekniske egenskaber



Bredde (mm)	598 mm	Dampbeskyttelse	I plast
Dybde (mm)	570 mm	Kar, materiale	Rustfrit stål
Produkt højde (mm)	818 mm	Filter	Rustfrit stål
Betjener	Elektronisk	Skjult varmeelement	Ja
Programgrafik	Symboler	Hængsler	Selvbalancerende med fast støttepunkt
Tænd/sluk-indikator	Ja	Min. og maks. frontpanelets vægt	2 - 9 kg
Indikator for afspændingsmiddel	Lys	Min. og maks. sokkelhøjde	100 - 228 mm
Slut på cyklus-indikator	Lydsignal	Justerbare fødder	7 cm, fra 820 til 890 mm
Vaskesystem	Orbital	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Tredje spulearm	Enkelt	Bagskjold	Ja
Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Total AquaStop	Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)	1146
Vandtilførsel	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %	Bagest, fødder, som kan justeres forfra	Ja
Maks. vandhårdhed	100°FH;58°dH	Topdæksel	I plast
Tørresystem	Naturlig kondensstørring		

Elektrisk tilslutning

Stik	(I) Australien	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nominel effekt	1800 W	Type af forbindelse	Enkelt fase
Nuværende	10 A	Kabellængde	140 cm
Spænding	220-240 V		

Not included accessories




KIT6CX

Klassisk æstetisk rustfrit stålpanel med 14 mm. håndtag. Kan monteres på de fuldt integrerede opvaskemaskiner.



KIT82CAN

Klassisk æstetisk antracitplade med 14 mm. håndtag. Kan monteres på de fuldt integrerede opvaskemaskiner.



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60FABB

Sokkel i Hvid farve med justerbar højde. Kan monteres over alle fuldt integrerede modeller og undermonterede modeller med Fixed Fulcrum. Kan også installeres på modeller med variabelt støttepunkt eller flexifit hængsler.



KITPL60FABN

Sokkel i Sort farve med justerbar højde. Kan monteres over alle fuldt integrerede modeller og undermonterede modeller med Fixed Fulcrum. Kan også installeres på modeller med variabelt støttepunkt eller flexifit hængsler.



KITPL60FABX













Sokkel i Rustfrit Stål med justerbar højde. Kan monteres over alle fuldt integrerede modeller og undermonterede modeller med Fixed Fulcrum. Kan også installeres på modeller med variabelt støttepunkt eller flexifit hængsler.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary (TT)

	For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.		82 cm høj
	Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.		FlexiZone: Halv belastning flexizone giver dig mulighed for at vaske en reduceret last, der sparer energi, vand og tid, og der er ingen begrænsninger for, hvor enhederne er placeret.
	Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.		Orbital vaskesystem fordeler vand jævnt gennem 60 cm opvaskemaskinens rum og leder vand med præcision for at sikre en fremragende vask.
	Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.		Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.
	REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi		14 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.
	Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.		WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.