

DWAFI6214-2



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	2
EAN-Code	8017709278885



Programme



Anzahl der Programme	5	Ultraclean	Ja
Spültemperaturen	45, 50, 65, 70 °C	Intensiv 65°	Ja
Vorspülen	Ja	Eco Normal	Ja
ECO	Ja		

Optionen



Option Zeitvorwahl	3-6-9 h	FlexiZone ½ Beladung	Ja
--------------------	---------	----------------------	----

Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Unterkorb	Mit 4 klappbaren Tellerträgern
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Oberkorb	Mit festen Tellerträgern	Farbe der inneren Komponenten	Graue Korbgriffe, Günes Orbital-Spülsystem
Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	Besteckkorb	13 Maßgedecke
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	25,0 cm		

Technische Eigenschaften



Produktbreite	598 mm	Wrasenschutz	Selbstklebende Schutzfolie
Produkttiefe	570 mm	Material des Bottichs	Edelstahl
Produkthöhe	818 mm	Material des Filters	Edelstahl
Bedienelemente	Elektronisch	Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Programmgrafik	Symbole	Türscharniersystem	Selbstaushleichender Türgewichtsausgleich
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja	Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max	2 - 9 kg
Anzeige Klarspülmangel	LED	Min. und max. Sockelhöhe	100 - 228 mm
Anzeige Programmende	Akustisches Signal bei Programmende	Regulierbare Stellfußhöhe	+70 mm (820 bis 890 mm)
Spülsystem	Orbital-Spülsystem	Seitliche Dichtlippen (Nische)	Ja, mit Edelstahl-Zierblende an Bottichfront
3. Spülebene oben	Einzelrotierend	Rückseitige Kunststoffabdeckung	Ja
Wasserschutzsystem	Total Aqua-Stop	Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1146
Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%	Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja
Max. Wasserhärte	100°fH;58°dH	Material der oberen Abdeckung	Kunststoff
Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung		

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(I) Australien	Frequenz	50 Hz
Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W	Anschlussart	Einphasig
Absicherung	10 A	Länge Netzkabel	140 cm
Spannung	220-240 V		

Sonderzubehör




KIT6CX

Classic aesthetics stainless steel panel with 14 mm. handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.



KIT82CAN

Classic aesthetics anthracite panel with 14 mm. handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.



KITGH

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



KITPL60FABB

Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar, für Türscharniere mit festem Drehpunkt (STFAB..)



KITPL60FABN

Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar, für Türscharnieren mit festem Drehpunkt (STFAB..)



KITPL60FABX

Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar, für Türscharniere mit festem Drehpunkt (STFAB..)



KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Abfluss in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

Symbols glossary (TT)

 <p>Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.</p>	 <p>Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.</p>
 <p>Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.</p>	 <p>FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.</p>
 <p>Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum</p>	 <p>Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.</p>
 <p>ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.</p>	 <p>Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.</p>
 <p>REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi.jpg</p>	 <p>Nennkapazität: Anzahl der Maßgedecke.</p>
 <p>Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.</p>	 <p>WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.</p>