

# DWAFI6214-2



Familia	Lavavajillas
Ancho comercial	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalación	Integración total
Panel de cocina (puerta)	No incluido
Nº Cestos	2
Código EAN	8017709278885



## Programas



Número de programas	5	Ultraclean	Si
Temperaturas de lavado	45, 50, 65, 70 °C	Intensivo 65°	Si
Remojo	Si	Normal ECO	Si
Eco	Si		

## Opciones



Opción de inicio retardado	3-6-9 ore, con remojo automático	Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone	Si
----------------------------	----------------------------------	--	----

## Cestos



Color cestos	Gris	Cesto inferior	Con 4 rejillas plegables
Color componentes cestos	Gris	Cesto inferior con insertos rompegotas	Si
Tirador	En cesto inferior y superior con inserciones fijas	Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior	30,0 cm
Cesto superior		Color componentes internos	Tirador en gris, Orbital verde
Regulación en altura del cesto superior	En tres niveles	Cesto portacubiertos	13 cubiertas sistema traslante
Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior	25,0 cm		

## Características técnicas



<b>Ancho del producto (mm)</b>	598 mm	<b>Protección vapor</b>	De plástico
<b>Profundidad del producto (mm)</b>	570 mm	<b>Material de la cuba</b>	Acero inoxidable
<b>Altura del producto (mm)</b>	818 mm	<b>Filtro</b>	Acero inoxidable
<b>Mandos</b>	Electrónicos	<b>Resistencia oculta</b>	Si
<b>Gráficos programas</b>	Símbolos	<b>Bisagras</b>	Bisagra fija
<b>Indicador on/off</b>	Si	<b>Min. y max. peso del panel frontal</b>	2 - 9 kg
<b>Indicador abrillantador</b>	Testigo	<b>Min. and max plinth height</b>	100 - 228 mm
<b>Indicador de fin de ciclo</b>	Señal sonora	<b>Pies regulables</b>	7 cm, de 820 a 890 mm
<b>Sistema de lavado</b>	Sistema Orbital	<b>Additional gaskets</b>	Yes, with stainless steel plate
<b>Tercer aspersor superior</b>	Individual	<b>Cubierta posterior</b>	Si
<b>Sistema de protección anti-fugas de agua</b>	Acquastop total	<b>Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)</b>	1146
<b>Alimentación agua</b>	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%	<b>Pie posterior regulable frontalmente</b>	Si
<b>Máxima dureza del agua</b>	100°fH;58°dH	<b>Cubierta superior</b>	De plástico
<b>Sistema de secado</b>	Por condensación natural		

## Conexión eléctrica

<b>Enchufe</b>	(I) Australia	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50 Hz
<b>Potencia instalada</b>	1800 W	<b>Tipo de conexión</b>	Monofásico
<b>Corriente</b>	10 A	<b>Longitud del cable de alimentación</b>	140 cm
<b>Tensión</b>	220-240 V		

## Not included accessories




### KIT6CX

Panel de acero inoxidable de estética clásica con tirador de 14 mm. Se puede instalar en los lavavajillas totalmente integrados.



### KIT82CAN

Classic aesthetics anthracite panel with 14 mm. handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.



### KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables



### KITPL60FABB

Kit Toekick en color Blanco con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



### KITPL60FABN

Kit Toekick en color Negro con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



### KITPL60FABX

Kit Toekick en acero inoxidable con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



### KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

## Symbols glossary (TT)

 <p>Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.</p>	 <p>82 cm high</p>
 <p>Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.</p>	 <p>FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.</p>
 <p>El nivel de ruidosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de ruidosidad.</p>	 <p>Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.</p>
 <p>Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .</p>	 <p>Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.</p>
 <p>REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi.jpg</p>	 <p>14 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.</p>
 <p>Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.</p>	 <p>Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 9,6 litros de agua.</p>