

DWAFI6214-2



| | |
|--------------------|----------------|
| Produktgruppe | Oppvaskmaskine |
| Kommersiell bredde | 60 cm |
| Kommersiell høyde | 82 cm |
| Installasjonstype | Integrert |
| Kjøkkenpanel | Medfølger ikke |
| Ant. kurver | 2 |
| EAN-kode | 8017709278885 |



Programs



| | | | |
|-------------------|-------------------|--------------|----|
| Antall programmer | 5 | Ultraclean | Ja |
| Vasketemperaturer | 45, 50, 65, 70 °C | Intensiv 65° | Ja |
| Bløtlegging | Ja | Normal ECO | Ja |
| ECO | Ja | | |

Funksjoner



| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----|
| Forsinkelsestimerfunksjon | 3-6-9 timer, med automatisk skylling | FlexiZone for halv last i over- eller underkurv | Ja |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----|

Kurver



| | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------------|
| Farge på kurv | Grå | Nedre kurv | Med fire sammenleggbare hyller |
| Farge på kurvdeler | Grå | Nedre kurv med antidrypp innlegg | Ja |
| Håndtak | På over- og underkurv | Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv | 30,0 cm |
| Øvre kurv | Med fast støtte | Farge innvendige deler | Grå håndtak, grønn Orbital |
| Høydejustering av den øvre kurv | I tre horisontale nivåer | Bestikkkurv | Plass til 13 kuvert |
| Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv | 25,0 cm | | |

Tekniske egenskaper



| | |
|-------------------------|---|
| Bredde (mm) | 598 mm |
| Dybde (mm) | 570 mm |
| Produktets høyde (mm) | 818 mm |
| Kontroller | Elektronisk |
| Grafikk program | Symboler |
| På / av-indikator | Ja |
| Skyllehjelp indikator | Lampe |
| Stopp sykklus indikator | Lydsignal |
| Vaskesystem | Orbital |
| Tredje spylearm | Enkelt |
| Flomvern system | Total Aquastop |
| Vanntilførselsrør | Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse |
| Maks vannhardhet | 100°FH;58°dH |
| Tørkesystem | Naturlig kondensstørking |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Dampbeskyttelse | I plast |
| Rørmateriale | Rustfritt stål |
| Filter | Rustfritt stål |
| Skjult varmeelement | Ja |
| Hengsler | Selvbalanserende med fast støttepunkt |
| Min. og Max frontpanelvekt | 2 - 9 kg |
| Min. og Max. Høyde sokkelist | 100 - 228 mm |
| Justerbare føtter | 7 cm, fra 820 til 890 mm |
| Additional gaskets | Yes, with stainless steel plate |
| Bakdeksel | Ja |
| Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm) | 1146 |
| Bakføttene justerbar fra forsiden | Ja |
| Øvre deksel | I plast |

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|-----------------|---------------|-------------------|-------------|
| Støpseltype | (I) Australia | Frekvens | 50 Hz |
| Nominell effekt | 1800 W | Type tilkobling | Single-fase |
| Strøm | 10 A | Lengde på ledning | 140 cm |
| Spenning | 220-240 V | | |

Not included accessories




KIT6CX

Classic stålpanel i rustfritt stål med 14 mm estetisk håndtak. Kan monteres på fullintegrerte oppvaskmaskiner.



KIT82CAN

Classic estetisk panel i antrasitt med 14 mm håndtak. Kan monteres på fullintegrerte oppvaskmaskiner.



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60FABB

Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPL60FABN

Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPL60FABX













Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | For å forbedre tørkingen av oppvasken. |  | 82 cm høyde |
|  | Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt. |  | FlexiZone: Halv-last FlexiZone gjør det mulig å vaske en redusert last mens det spares energi, vann og tid, og det finnes ingen restriksjoner hva angår plassering. |
|  | Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum. |  | Orbitalt vaskesystem fordeler vann jevnt i hele 60 cm oppvaskmaskinen og peker vannet med presisjon for en ypperlig vask. |
|  | Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg. |  | Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner. |
|  | REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi |  | Plass til 14 kuvert: Antall kuvert. |
|  | Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannnivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig. |  | Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell. |