

DWAFI6214-2



Familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Volledig geïntegreerd
Deur paneel	Niet meegeleverd
Aantal korven	2
EAN-code	8017709278885



Programs



Aantal programma's	5	Ultraclean	Ja
Wastemperatuur	45, 50, 65, 70 °C	Intensief 65°	Ja
Weken	Ja	Normaal ECO	Ja
Eco	Ja		

Opties



Delay timer optie	3-6-9 uur, i.c.m. automatisch spoelen	FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid)	Ja
-------------------	---------------------------------------	---	----

Korven



Kleur korven	Grijs	Onderkorf	Met 4 opvouwbare rekken
Kleur korfcomponenten	Grijs	Onderkorf met anti-drup inserts	Ja
Handgreep	Op onder- en bovenkorf	Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen	30,0 cm
Bovenkorf	Met vaste rekken	Kleur binnenonderdelen	grijzen handgrepen, Groene sproeiarm
In hoogte verstelbare bovenkorf	3 niveaus	Bestekmandje	13 couverts, schuivend
Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen	25,0 cm		

Technische specificaties



Breedte product	598 mm	Stoombeveiliging	Van kunststof
Diepte product	570 mm	Materiaal kuip	Roestvrij staal
Hoogte product	818 mm	Filter	Roestvrij staal
Bediening	Elektronisch	Verborgene verwarmingselement	Ja
Grafische weergave programma's	Symbolen	Scharnieren	Zelfbalancerend met vast steunpunt
Aan/uit indicator	Ja	Min. en max. frontaal paneelgewicht	2 - 9 kg
Glansspoelmiddel indicator	Indicator (lampje)	Min. en max. plinthoogte	100 - 228 mm
Indicator einde cyclus	Akoestisch signaal	Verstelbare voetjes	7 cm, van 820 tot 890 mm
Wassysteem	Orbital	Extra pakkingen	Ja, met roestvrijstalen plaat
Derde sproeiarm	Enkel	Back cover	Ja
Overstroombeveiliging	Total Acquastop	Diepte vaatwasser met open deur (mm)	1146
Watertoevoer	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%	Voetjes achterzijde vanaf de voorkant regelbaar	Ja
Maximale waterhardheid	100°FH;58°dH	Bovenbedekking	Van kunststof
Droogstelsysteem	Natuurlijke condensatie		

Elektrische aansluiting

Stekker	(I) Australia	Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1800 W	Type aansluiting	Single-phase
Stroom	10 A	Lengte voedingskabel	140 cm
Spanning	220-240 V		

Accessoires niet inbegrepen




KIT6CX

Klassiek esthetisch roestvrijstalen paneel met 14 mm. handvat. Kan worden aangepast aan de volledig geïntegreerde vaatwassers.



KIT82CAN

Classic aesthetics anthracite panel with 14 mm. handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.



KITGH

Kit glazen houder. Deze moet op de eerste mand worden gemonteerd, maar alleen als er inklapbare rekken zijn



KITPL60FABB

Kit in witte kleur in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



KITPL60FABN

Kit in zwarte kleur in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



KITPL60FABX













Kit in roestvrij staal in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



KITPLV2

Kit verlengstuk voor vaatwasser en wasmachine: lengte 2 mtr.

Symbols glossary (TT)

	To improve the drying of dishes without leaving stains.		82 cm high
	Vertragingstimer: De uitgestelde timer kan de start van het programma tot 24 uur uitstellen.		FlexiZone: The ½ load flexizone allows you to wash a reduced load saving energy, water and time and there are no restrictions on where the items are placed.
	Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.		Orbital wash system distributes water evenly throughout the 60cm dishwasher cavity, directing water with precision to ensure an excellent wash.
	Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.		Soak programme: The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying.
	REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi.jpg		14 place settings: Number of place settings.
	Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.		System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.