

DWAFI6214-2



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	2
EAN-kod	8017709278885



Program



Antal program	5	Ultrarent	Ja
Temperatur för disk	45, 50, 65, 70 °C	Intensiv 65°	Ja
Avspolning	Ja	Normal ECO	Ja
Eco	Ja		

Alternativ



Fördröjd start	3-6-9 timmar med automatisk sköljning	Flexizone, halv last i över- eller underkorg	Ja
----------------	---------------------------------------	--	----

Korgar



Färg på korgar	Grå	Nederkorg	Med fyra fällbara ställ
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Handtag	På den övre- och undre korgen	Maxdiameter på tallrik i underkorg	30,0 cm
Överkorg	Med fasta tallrikshållare	Färg på innerdetaljer	Grå handtag, Grön Orbital
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer	Besticksorg	Plats för 13 kuvert
Maxstorlek på disk i överkorg	25,0 cm		

Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	598 mm	Ångskydd	I plast
Djup produkt (mm)	570 mm	Material på innerutrymme	Rostfritt stål
Produktens höjd (mm)	818 mm	Filter	Rostfritt stål
Kontrolltyp	Elektronisk	Dolt värmeelement	Ja
Grafik program	Symboler	Gångjärn	Självbalanserande med fast stödjepunkt
Av/på indikator	Ja	Min. and max. vikt på frontlucka	2–9 kg
Indikator för sköljning	Ja	Min. and max sockelhöjd	100–228 mm
Indikator vid programslut	Akustisk signal	Justerbara fötter	7 cm, från 820 till 890 mm
Disksystem	Orbital	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Tredje spolarm	Enkel	Bakre skydd	Ja
Översvämningskydd	Total AquaStop	Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1146
Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%	Bakre fot justerbar framifrån	Ja
Max vattenhårdhet	100°FH;58°dH	Övre skydd	I plast
Torksystem	Naturlig kondensstorkning		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(I) Australien	Frekvens	50 Hz
Anslutningseffekt	1800 W	Typ av anslutning	1-fas
Ström	10 A	Sladdens längd	140 cm
Spänning	220-240 V		

Tillbehör ingår ej




KIT6CX

Classic rostfritt stålfront med 14 mm tjockt handtag. Kan monteras på de helt integrerade diskmaskiner.



KIT82CAN

Antracitgrå front med Classic-estetik, med 14 mm handtag. Kan monteras på helt integrerade diskmaskiner.



KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. **Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.**



KITPL60FABB

Sockelkit i vitt med justerbar höjd. Kan monteras över alla helt integrerade och underbyggda modeller med gångjärn med fast stödpunkt. Kan även installeras på modeller med gångjärn med variabel stödpunkt eller flexifit-gångjärn.



KITPL60FABN

Sockelkit i svart med justerbar höjd. Kan monteras över alla helt integrerade och underbyggda modeller med gångjärn med fast stödpunkt. Kan även installeras på modeller med gångjärn med variabel stödpunkt eller flexifit-gångjärn.



KITPL60FABX













Sockelkit i rostfritt stål med justerbar höjd. Kan monteras över alla helt integrerade och underbyggda modeller med gångjärn med fast stödpunkt. Kan även installeras på modeller med gångjärn med variabel stödpunkt eller flexifit-gångjärn.



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary (TT)

	Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.		COMM_HEIGHT_82_72dpi
	Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.		FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.
	Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.		Det roterande disksystemet Orbital fördelar vattnet jämnt över diskmaskinens inre på 60 cm. Det riktar vattnet med precision för att kunna garantera en perfekt diskning.
	Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.		Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.
	REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi		Plats för 14 kuvert: Antal kuvert.
	Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.		Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.