

# DWIFABNE-1



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	82 cm
Installation	Til underbygning
Antal kurve	2
Motor	Enkelt fase
EAN-kode	8017709184063



## Programmer



Antal programmer	5	Auto sensor 45-65	Ja
Vasketemperaturer	45, 50, 65, 70 °C	Super	Ja
Iblødsætning	Ja	Normal ECO	Ja
ØKO	Ja		

## Valgmuligheder



Energibesparelse med EnerSave	Ja	Indstillinger for tabs FlexiTabs	Ja
Forsinkelsestimer, tilvalg	Op til 9 timer, med automatisk iblødsætning	Hygiejnisk Hyclean-program	Ja
Varieret fordeling valg af 1/2 fyldt FlexiZone	Ja		

## Kurve



Farve på kurv	Rustfrit stål	Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv	23,5 cm
Farve på kurvedele	Grå	Nedre kurv	Med fire sammenklappelige stativer
Håndtag	På øverste og nederste kurv	Nedre kurv med anti-dryp-indsatser	Ja
Øvre kurv	Med faste tallerkenstøtter i midten		
Højdejustering af den øverste kurv	På tre vandrette niveauer		

Øverste kurv med EasyGlide System	Ja	Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv	30,0 cm
		Bestikkurv	13 kuverter, forskydelig

## Tekniske egenskaber




Bredde (mm)	598 mm	Vandtilførsel	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %
Dybde (mm)	545 mm	Maks. vandhårdhed	100°FH;58°DH
Displaytype	1 ciffer	Tørresystem	Naturlig kondenstering
Produkt højde (mm)	818 mm	Dampbeskyttelse	I plast
Betjener	Elektronisk	Kar, materiale	Rustfrit stål
Display	Forsinket start	Filter	Rustfrit stål
Programgrafik	Symboler	Skjult varmeelement	Ja
Tænd/sluk-indikator	Ja	Hængsler	Selvbalancerende med fast støttepunkt
Salt indikatorlampe	Lys	Justerbare fødder	7 cm, fra 820 til 890 mm
Indikator for afspændingsmiddel	Lys	Isoleringsniveau	Hyper
Slut på cyklus-indikator	Lydsignal	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Vaskesystem	Orbital	Bag skjold	Ja
Tredje spulearm	Enkelt	Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)	1171
Blødgøringsmiddel	Med elektronisk indstilling	Bagest, fødder, som kan justeres forfra	Ja
Turbiditetssensor	Ja	Topdæksel	I plast
Aquatest			
Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Total Aquastop		

## Elektrisk tilslutning

Stik	(I) Australien	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nominel effekt	1800 W	Type af forbindelse	Enkelt fase
Nuværende	10 A	Kabellængde	140 cm
Spænding	220-240 V		

## Compatible Accessories



### KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



### KITPL60FABB

Sokkel i Hvid farve med justerbar højde. Kan monteres over alle fuldt integrerede modeller og undermonterede modeller med Fixed Fulcrum. Kan også installeres på modeller med variabelt støttepunkt eller flexifit hængsler.



### KITPL60FABN

Sokkel i Sort farve med justerbar højde. Kan monteres over alle fuldt integrerede modeller og undermonterede modeller med Fixed Fulcrum. Kan også installeres på modeller med variabelt støttepunkt eller flexifit hængsler.



### KITPL60FABX



















Sokkel i Rustfrit Stål med justerbar højde. Kan monteres over alle fuldt integrerede modeller og undermonterede modeller med Fixed Fulcrum. Kan også installeres på modeller med variabelt støttepunkt eller flexifit hængsler.



### KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary

	Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der måler graden af vandgennemsigtighed i slutningen af den indledende iblødsætningsfase. ud fra de målte værdier indstiller sensoren det bedst egnede program og opnår dermed de bedste vaskeresultater med den minimale mængde vand.		For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.
	82 cm høj		Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.
	EasyGlide: Praktisk EasyGlide-system til nem aflæsning af apparatet, der giver maksimal fleksibilitet i maskinens belastning.		Denne mulighed er ideel til multifunktionsvaskemidler og gør det muligt at optimere vasken med fuld fordel af tabletterne med kombineret virkning. Når denne indstilling er aktiveret, bruges alt salt og afspændingsmiddel.
	FlexiZone: Halv belastning flexizone giver dig mulighed for at vaske en reduceret last, der sparer energi, vand og tid, og der er ingen begrænsninger for, hvor enhederne er placeret.		Hyclean: Når indstillingen HYCLEAN er valgt, udfører opvaskemaskinen en sidste skylning på 10 minutter ved en høj temperatur på 70 °C, hvilket eliminerer næsten alle bakterier for at opnå de højeste mulige standarder for renhed. Hyclean-indstillingen kan vælges med næsten alle cyklusser ved temperaturer over 50 °C.
	Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.		Orbital vaskesystem fordeler vand jævnt gennem 60 cm opvaskemaskinens rum og leder vand med præcision for at sikre en fremragende vask.
	Auto 45°- 65°: Det automatiske program regulerer længden af en cyklus afhængigt af behovet for forvask og antallet af skylninger.		Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.
	Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.		PRG_STRONG_72dpi
	REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi		14 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.
	Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.		WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.

---

## Benefit (TT)

---

### Orbital vaskesystem

Jævn vandfordeling, dyb rengøring og lav støj takket være de dobbelte roterende sprøjtearme

Orbital vaskesystem, som takket være dets dobbeltarm, dets 7 vandudgangspunkter og takket være overlappende og samtidige rotationer og 40 rotationer i minuttet giver rigelig dækning af tankområdet, hvilket garanterer optimale resultater i enhver kurvbelastningskonfiguration.