

DWIFABNE-1



Tuoteryhmä	Astianpesukone
Myyntileveys	60 cm
Myyntikorkeus	82 cm
Asennuksen tyyppi	Kalusteiden alle sijoitettava
Korien lkm	2
Moottori	Yksi vaihe
EAN-koodi	8017709184063



Programs



Ohjelmien määrä	5	Autom. anturi 45-65	Kyllä
Pesulämpötilat	45, 50, 65, 70 °C	Super	Kyllä
Liotus	Kyllä	Normaali ECO	Kyllä
ECO	Kyllä		

Vaihtoehdot



Energiansäästö	Kyllä	FlexiTabs-tablettiasetus	Kyllä
Viiveajastus	Enintään 9 tuntia, automaattinen liotus	Desifioiva vaihtoehto Hyclean	Kyllä
FlexiZone-puolitäysi	Kyllä		

Korit



Korin väri	Ruostumaton teräs	Suurin astia joka mahtuu yläkoriin	23,5 cm
Korin osien väri	Harmaa	Alakori	Neljä laskettavaa tukea
Kahva	Ylä- ja alakorissa	Alakorissa tippalukot	Kyllä
Ylemmässä korissa	Kiinteät keskitelineet	Suurin astia, joka mahtuu alakoriin	30,0 cm
Ylemmän korin korkeus	Kolmessa tasossa	Ruokailuvälinekori	Tilaa 13 henkilön astiastolle
Yläkori EasyGlide-kiskoilla	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet




Leveys (mm)	598 mm	Vesiletku	Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 % 100°FH;58°dH
Syvyys (mm)	545 mm	Maksimaallinen veden kovuus	
Näytön tyyppi	1 numero	Kuivausjärjestelmä	Kondensoiva kuivausrumpu
Tuotteen korkeus (mm)	818 mm	Höyrysuojaus	Muovia
Coksicoallinen veden kovuus	Elektroninen	Altaan materiaali	Ruostumaton teräs
Näyttö	Käynnistysviive	Suodatin	Ruostumaton teräs
Ohjelman graafinen kuvaus	Symbolit	Piilotettu lämpöelementti	Kyllä
On/off ilmainen	Kyllä	Saranat	Itsetasapainottava, kiinteä tukipiste
Suolan indikaattori	Valo	Säädettävät jalat	7 cm, 820 - 890 mm
Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmainen	Valo	Eristyksen teho	Hyper
Ohjelman päättymisen ilmainen	Äänimerkki	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Pesujärjestelmä	Orbital	Takakansi	Kyllä
Kolmas pesuvarsi	Yksi	Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm)	1171
Vedenpehmentäjä	Elektroninen asetus	Edestä säädettävät jalat	Kyllä
Sameusanturi Aquatest	Kyllä	Yläkansi	Muovia
Tulvasuoja	Kokonais-Acquastop		

Sähköliitännät

Sähköpistokkeen tyyppi	(I) Australia	Taajuus	50 Hz
Nimellisteho	1800 W	Virtalähteen tyyppi	Yksivaiheinen
Virta	10 A	Johdon pituus	140 cm
Jännite	220-240 V		

Not included accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60FABN

Jalkalistasarja, musta, säädettävä korkeus. Voidaan asentaa täysin integroituihin ja keittotason alla oleviin malleihin, joissa kiinteä tukipiste. Voidaan asentaa myös malleihin, joissa vaihdettava tukipiste tai flexifit-saranat.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KITPL60FABB



















Jalkalistasarja, valkoinen, säädettävä korkeus. Voidaan asentaa täysin integroituihin ja keittotason alla oleviin malleihin, joissa kiinteä tukipiste. Voidaan asentaa myös malleihin, joissa vaihdettava tukipiste tai flexifit-saranat.



KITPL60FABX

Jalkalistasarja, ruostumatonta terästä, säädettävä korkeus. Voidaan asentaa täysin integroituihin ja keittotason alla oleviin malleihin, joissa kiinteä tukipiste. Voidaan asentaa myös malleihin, joissa vaihdettava tukipiste tai flexifit-saranat.

Symbols glossary (TT)

 <p>Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen jälkeen. Tämän jälkeen anturi asettaa mitattujen arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden näin aikaan parhaat pesutulokset mahdollisimman vähäisellä veden määrällä.</p>	 <p>Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.</p>
 <p>82 cm korkea</p>	 <p>Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.</p>
 <p>EasyGlide: Kätevä EasyGlide-järjestelmä laitteen helppoa tyhjennystä varten. Mahdollistaa koneen täytön maksimaalisen joustavuuden.</p>	 <p>Ihanteellinen monitoimipesuaineille. Mahdollistaa pesun optimoinnin ja tarjoaa yhdistetyn tehon tablettien täydet edut. Kun tämä valinta on aktivoitu, mahdollisia huuhteluaineita ja suolaa käytetään.</p>
 <p>FlexiZone: Puolikkaan täytön flexizonen ansiosta voit pestä pienemmän määrän säästäten vettä ja aikaa, eikä astioiden asettamista ole rajoitettu.</p>	 <p>Hyclean: Kun valittuna on HYCLEAN-vaihtoehto, astianpesukone suorittaa lopuksi 10 minuutin huuhtelun 70 °C:ssa poistaen kaikki bakteerit, jolloin tuloksena on paras puhtaustaso. Hyclea-vaihtoehto voidaan valita miltei kaikissa jaksoissa yli 50 °C:n lämpötiloissa.</p>
 <p>Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.</p>	 <p>Orbitaalinen pesujärjestelmä jakaa veden tasaisesti 60 cm:n pesukoneen tilaan ja johtaa veden tarkasti erinomaisen pesutuloksen takaamiseksi.</p>
 <p>Auto 45°- 65°: Automaattinen ohjelma säätää jakson pituutta esipesun tarpeen ja tarvittavien huuhteluiden lukumäärän perusteella.</p>	 <p>Säästö: Tämä säästävä pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.</p>
 <p>Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.</p>	 <p>PRG_STRONG_72dpi</p>
 <p>REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi</p>	 <p>Tilaa 14 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.</p>
 <p>Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojustoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.</p>	 <p>WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.</p>