

DWIFABNE-1



Familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Onderbouw
Aantal korven	2
Motor	Eenfasig
EAN-code	8017709184063



Programs



Aantal programma's	5	Auto sensor 45-65	Ja
Wastemperatuur	45, 50, 65, 70 °C	Super	Ja
Weken	Ja	Normaal ECO	Ja
Eco	Ja		

Opties



EnerSave optie	Ja	FlexiTabs optie	Ja
Delay timer optie	Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen	Hyclean optie (Intensief 70°C)	Ja
FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid)	Ja		

Korven



Kleur korven	Roestvrij staal	Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen	23,5 cm
Kleur korfcomponenten	Grijs	Onderkorf	Met 4 opvouwbare rekken
Handgreep	Op onder- en bovenkorf	Onderkorf met anti-drup inserts	Ja
Bovenkorf	Met vaste rekken		
In hoogte verstelbare bovenkorf	3 niveaus		
Bovenmand met EasyGlide System:	Ja		

Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen	30,0 cm
Bestekmandje	13 couverts, schuivend

Technische specificaties




Breedte product	598 mm
Diepte product	545 mm
Type display	1 cijfer
Hoogte product	818 mm
Bediening	Elektronisch
Display	Instelling Delay timer
Grafische weergave programma's	Symbolen
Aan/uit indicator	Ja
Zout indicator	Indicator (lampje)
Glansspoelmiddel indicator	Indicator (lampje)
Indicator einde cyclus	Akoestisch signaal
Wassysteem	Orbital
Derde sproeiarm	Enkel
Waterontkalker	Elektronisch instelbaar
Aquatest sensor	Ja
Overstroombeveiliging	Total Acquastop

Watertoevoer	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
Maximale waterhardheid	100°FH;58°dH
Droogstelsysteem	Natuurlijke condensatie
Stoombeveiliging	Van kunststof
Materiaal kuip	Roestvrij staal
Filter	Roestvrij staal
Verborgene verwarmingselement	Ja
Scharnieren	Zelfbalancerend met vast steunpunt
Verstelbare voetjes	7 cm, van 820 tot 890 mm
Geluidsisolatie niveau	lper
Extra pakkingen	Ja, met roestvrijstalen plaat
Back cover	Ja
Diepte vaatwasser met open deur (mm)	1171
Voetjes achterzijde vanaf de voorkant regelbaar	Ja
Bovenbedekking	Van kunststof

Elektrische aansluiting

Stekker	(I) Australia	Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1800 W	Type aansluiting	Single-phase
Stroom	10 A	Lengte voedingskabel	140 cm
Spanning	220-240 V		

Accessoires niet inbegrepen



KITGH

Kit glazen houder. Deze moet op de eerste mand worden gemonteerd, maar alleen als er inklapbare rekken zijn



KITPL60FABB

Kit in witte kleur in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



KITPL60FABN

Kit in zwarte kleur in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



KITPL60FABX





Kit in roestvrij staal in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



KITPLV2

Kit verlengstuk voor vaatwasser en wasmachine: lengte 2 mtr.

Symbols glossary (TT)

	Aquatest meet de helderheid van het water tijdens een automatisch programma en zorgt automatisch voor een minimaal verbruik van water en energie		To improve the drying of dishes without leaving stains.
	82 cm high		Vertragingstimer: De uitgestelde timer kan de start van het programma tot 24 uur uitstellen.
	EasyGlide: handig EasyGlide-systeem voor eenvoudig uitladen van het apparaat en dat maximale flexibiliteit van het laden van de machine mogelijk maakt		Ideal for multi-function detergents, this option allows washing to be optimised, with full benefits from the combined-action tablets. When this option is activated, any salt and rinse aid is used.
	FlexiZone: The 1/2 load flexizone allows you to wash a reduced load saving energy, water and time and there are no restrictions on where the items are placed.		Hyclean: When the HYCLEAN option is selected, the dishwasher performs a final 10 minute rinse at a high temperature of 70°C, eliminating virtually all bacteria to achieve the highest possible standards of cleanliness. The Hyclean option can be selected with almost all cycles at temperatures above 50°C.
	Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.		Orbital wash system distributes water evenly throughout the 60cm dishwasher cavity, directing water with precision to ensure an excellent wash.
	Auto 45°- 65°: The auto programme regulates the length of a cycle depending on the need for a pre-wash and the number of rinses required.		Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.
	Soak programme: The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying.		PRG_STRONG_72dpi
	REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi.jpg		14 place settings: Number of place settings.
	Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.		System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.