

DWIFABNE-1



| | |
|-------------------|---------------|
| Produktgrupp | Diskmaskin |
| Kommersiell bredd | 60 cm |
| Kommersiell höjd | 82 cm |
| Installation | Inbyggd |
| Antal korgar | 2 |
| Motor | Enfasig |
| EAN-kod | 8017709184063 |



Program



| | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|----|
| Antal program | 5 | Autosensor 45-65 | Ja |
| Temperatur för disk | 45, 50, 65, 70 °C | Super | Ja |
| Avspolning | Ja | Normal ECO | Ja |
| Eco | Ja | | |

Alternativ



| | | | |
|--|--|--------------------------------|----|
| Enersave, reducerar energiförbrukningen | Ja | Inställning för multitabletter | Ja |
| Fördröjd start | Upp till 9 timmar med automatisk sköljning | Hyclean | Ja |
| Flexizone, halv last i över- eller underkorg | Ja | | |

Korgar



| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Färg på korgar | Rostfritt stål | Maxstorlek på disk i överkorg | 23,5 cm |
| Färg på korgens delar | Grå | Nederkorg | Med fyra fällbara ställ |
| Handtag | På den övre- och undre korgen | Nederkorg med anti-droppinsats | Ja |
| Överkorg | Med fasta tallrikshållare | Maxdiameter på tallrik i underkorg | 30,0 cm |
| Nivåjustering av överkorg | På tre horisontella nivåer | | |

Överkorg med
EasyGlidesystem

Ja

Bestickskorg

Plats för 13 kuvert

Teknisk specifikation



| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Bredd produkt (mm) | 598 mm |
| Djup produkt (mm) | 545 mm |
| Typ av display | 1 tecken |
| Produktens höjd (mm) | 818 mm |
| Kontrolltyp | Elektronisk |
| Typ av display | Fördröjd start |
| Grafik program | Symboler |
| Av/på indikator | Ja |
| Saltindikator | Ja |
| Indikator för sköljning | Ja |
| Indikator vid programslut | Akustisk signal |
| Disksystem | Orbital |
| Tredje spolarm | Enkel |
| Avhårdare | Med elektronisk styrning |
| Grumlighetssensor - Aquatest | Ja |
| Översvämningsskydd | Total Aquastop |


| | |
|------------------------------------|---|
| Vattenanslutning | Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35% |
| Max vattenhårdhet | 100°FH;58°dH |
| Torksystem | Naturlig kondensstorkning |
| Ångskydd | I plast |
| Material på innerutrymme | Rostfritt stål |
| Filter | Rostfritt stål |
| Dolt värmeelement | Ja |
| Gångjärn | Självbalanserande med fast stödjepunkt |
| Justerbara fötter | 7 cm, från 820 till 890 mm |
| Nivå på ljudisolering | Hyper |
| Additional gaskets | Yes, with stainless steel plate |
| Bakre skydd | Ja |
| Diskmaskinens med öppen lucka (mm) | 1171 |
| Bakre fot justerbar framifrån | Ja |
| Övre skydd | I plast |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|--------|
| Typ av kontakt | (I) Australien | Frekvens | 50 Hz |
| Anslutningseffekt | 1800 W | Typ av anslutning | 1-fas |
| Ström | 10 A | Sladdens längd | 140 cm |
| Spänning | 220-240 V | | |

Tillbehör ingår ej

KITGH



Vingelashållare för nedre diskmaskinskorgen. ****Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.****

KITPL60FABN



Sockelkit i svart med justerbar höjd. Kan monteras över alla helt integrerade och underbyggda modeller med gångjärn med fast stödpunkt. Kan även installeras på modeller med gångjärn med variabel stödpunkt eller flexifit-gångjärn.

KITPLV2



Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

KITPL60FABB





















Sockelkit i vitt med justerbar höjd. Kan monteras över alla helt integrerade och underbyggda modeller med gångjärn med fast stödpunkt. Kan även installeras på modeller med gångjärn med variabel stödpunkt eller flexifit-gångjärn.

KITPL60FABX



Sockelkit i rostfritt stål med justerbar höjd. Kan monteras över alla helt integrerade och underbyggda modeller med gångjärn med fast stödpunkt. Kan även installeras på modeller med gångjärn med variabel stödpunkt eller flexifit-gångjärn.

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi. |  | Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen. |
|  | COMM_HEIGHT_82_72dpi |  | Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar. |
|  | EasyGlide: Bekvämt EasyGlide-system för enkel tömning av diskmaskinen. |  | Flexitabs: Flexitabs justerar diskcykeln för att ge bästa möjliga resultat oavsett vilken typ av diskmedel som används. |
|  | FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras. |  | Hyclean: När alternativet HYCLEAN väljs så utför diskmaskinen en slutgiltig 10 minuters sköljning vid en hög temperatur på 70 °C, vilket eliminerar i stort sett alla bakterier så att högsta möjliga renlighetsstandard kan uppnås. Alternativet Hyclean kan väljas till nästan alla cykler med temperaturer över 50 °C. |
|  | Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum. |  | Det roterande disksystemet Orbital fördelar vattnet jämnt över diskmaskinens inre på 60 cm. Det riktar vattnet med precision för att kunna garantera en perfekt diskning. |
|  | Auto 45 °C–65 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs. |  | Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet. |
|  | Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in. |  | PRG_STRONG_72dpi |
|  | REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi |  | Plats för 14 kuvert: Antal kuvert. |
|  | Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov. |  | Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell. |