

# DWIFABR-1



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Einbau/Unterbau
Anzahl der Spülkörbe	2
Motortyp	Einphasig
EAN-Code	8017709184049



## Programme



Anzahl der Programme	5	Auto 45-65°C	Ja
Spültemperaturen	45, 50, 65, 70 °C	Super	Ja
Vorspülen	Ja	Eco Normal	Ja
ECO	Ja		

## Optionen



Energiesparfunktion EnerSave	Ja	FlexiTabs	Ja
Option Zeitvorwahl	1-9 h	Hyclean	Ja
FlexiZone ½ Beladung	Ja		

## Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Edelstahl	Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	23,5 cm
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb	Mit 4 klappbaren Tellerträgern
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Oberkorb	Mit festen Tellerträgern	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen		
EasyGlide-System	Ja		

Besteckkorb

13 Maßgedecke

## Technische Eigenschaften




<b>Produktbreite</b>	598 mm	<b>Wasserzulauf</b>	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
<b>Produkttiefe</b>	545 mm	<b>Max. Wasserhärte</b>	100°FH;58°dH
<b>Display</b>	LED (1 Digit)	<b>Trocknungssystem</b>	Natürliche Kondensationstrocknung
<b>Produkthöhe</b>	818 mm	<b>Wrasenschutz</b>	Selbstklebende Schutzfolie
<b>Bedienelemente</b>	Elektronisch	<b>Material des Bottichs</b>	Edelstahl
<b>Display-Anzeige</b>	Zeitvorwahl	<b>Material des Filters</b>	Edelstahl
<b>Programmgrafik</b>	Symbole	<b>Integrierter Durchlauferhitzer</b>	Ja
<b>EIN/AUS-Betriebsanzeige</b>	Ja	<b>Türscharniersystem</b>	Selbstaushleichender Türgewichtsausgleich +70 mm (820 bis 890 mm)
<b>Anzeige Salzmenge</b>	LED	<b>Regulierbare Stellfußhöhe</b>	lper
<b>Anzeige Klarspülmangel</b>	LED	<b>Schalldämmung</b>	Ja, mit Edelstahl-Zierblende an Bottichfront
<b>Anzeige Programmende</b>	Akustisches Signal bei Programmende	<b>Seitliche Dichtlippen (Nische)</b>	Ja
<b>Spülsystem</b>	Orbital-Spülsystem	<b>Rückseitige Kunststoffabdeckung</b>	1171
<b>3. Spülebene oben</b>	Einzelrotierend	<b>Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)</b>	1171
<b>Wasserenthärter</b>	Elektronisch regelbar	<b>Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar</b>	Ja
<b>Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)</b>	Ja	<b>Material der oberen Abdeckung</b>	Kunststoff
<b>Wasserschutzsystem</b>	Total Aqua-Stop		

## Elektrischer Anschluss

<b>Netzstecker</b>	(I) Australien	<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Elektrische Gesamtanschlusswert</b>	1800 W	<b>Anschlussart</b>	Einphasig
<b>Absicherung</b>	10 A	<b>Länge Netzkabel</b>	140 cm
<b>Spannung</b>	220-240 V		

## Sonderzubehör



### KITGH

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



### KITPL60FABN

Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar, für Türscharnieren mit festem Drehpunkt (STFAB..)



### KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner



### KITPL60FABB

Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar, für Türscharniere mit festem Drehpunkt (STFAB..)



### KITPL60FABX

Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar, für Türscharniere mit festem Drehpunkt (STFAB..)

## Symbols glossary (TT)

	<p>Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever</p>		<p>Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.</p>
	<p>Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.</p>		<p>Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.</p>
	<p>Das Teleskopschienen-System EasyGlide lässt den Oberkorb leicht und bequem gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.</p>		<p>Flexitabs: Flexitabs passt den Waschzyklus so an, dass unabhängig von der Art des verwendeten Waschmittels die bestmöglichen Ergebnisse erzielt werden.</p>
	<p>FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.</p>		<p>Hyclean: Bei Auswahl der Option HYCLEAN führt der Geschirrspüler einen finalen 10 min.- Klarspülgang bei 70 °C durch, bei der Keime beseitigt werden, um den höchstmöglichen Reinheitsgrad zu erreichen. Die Hyclean-Option kann bei fast allen Programmen mit T</p>
	<p>Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum</p>		<p>Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.</p>
	<p>Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.</p>		<p>ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.</p>
	<p>Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.</p>		<p>PRG_STRONG_72dpi</p>
	<p>REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi.jpg</p>		<p>Nennkapazität: Anzahl der Maßgedecke.</p>
	<p>Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.</p>		<p>System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.</p>