

DWIFABR-1



| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Tuoteryhmä | Astianpesukone |
| Myyntileveys | 60 cm |
| Myyntikorkeus | 82 cm |
| Asennuksen tyyppi | Kalusteiden alle sijoitettava |
| Korien lkm | 2 |
| Moottori | Yksi vaihe |
| EAN-koodi | 8017709184049 |



Programs



| | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------|
| Ohjelmien määrä | 5 | Autom. anturi 45–65 | Kyllä |
| Pesulämpötilat | 45, 50, 65, 70 °C | Super | Kyllä |
| Liotus | Kyllä | Normaali ECO | Kyllä |
| ECO | Kyllä | | |

Vaihtoehdot



| | | | |
|----------------------|---|-------------------------------|-------|
| Energiansäästö | Kyllä | FlexiTabs-tablettiasetus | Kyllä |
| Viiveajastus | Enintään 9 tuntia, automaattinen liotus | Desifioiva vaihtoehto Hyclean | Kyllä |
| FlexiZone-puolitäysi | Kyllä | | |

Korit



| | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Korin väri | Ruostumaton teräs | Suurin astia joka mahtuu yläkoriin | 23,5 cm |
| Korin osien väri | Harmaa | Alakori | Neljä laskettavaa tukea |
| Kahva | Ylä- ja alakorissa | Alakorissa tippalukot | Kyllä |
| Ylemmässä korissa | Kiinteät keskitelineet | Suurin astia, joka mahtuu alakoriin | 30,0 cm |
| Ylemmän korin korkeus | Kolmessa tasossa | Ruokailuvälinekori | Tilaa 13 henkilön astiastolle |
| Yläkori EasyGlide-kiskoilla | Kyllä | | |

Tekniset ominaisuudet




| | | | |
|--|---------------------|---|--|
| Leveys (mm) | 598 mm | Vesiletku | Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 % 100°FH;58°dH |
| Syvyys (mm) | 545 mm | Maksimaallinen veden kovuus | |
| Näytön tyyppi | 1 numero | Kuivausjärjestelmä | Kondensoiva kuivausrumpu |
| Tuotteen korkeus (mm) | 818 mm | Höyrysuojaus | Muovia |
| Coksicoallinen veden kovuus | Elektroninen | Altaan materiaali | Ruostumaton teräs |
| Näyttö | Käynnistysviive | Suodatin | Ruostumaton teräs |
| Ohjelman graafinen kuvaus | Symbolit | Piilotettu lämpöelementti | Kyllä |
| On/off ilmainen | Kyllä | Saranat | Itsetasapainottava, kiinteä tukipiste |
| Suolan indikaattori | Valo | Säädettävät jalat | 7 cm, 820 - 890 mm |
| Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmainen | Valo | Eristyksen teho | Hyper |
| Ohjelman päättymisen ilmainen | Äänimerkki | Additional gaskets | Yes, with stainless steel plate |
| Pesujärjestelmä | Orbital | Takakansi | Kyllä |
| Kolmas pesuvarsi | Yksi | Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm) | 1171 |
| Vedenpehmentäjä | Elektroninen asetus | Edestä säädettävät jalat | Kyllä |
| Sameusanturi Aquatest | Kyllä | Yläkansi | Muovia |
| Tulvasuoja | Kokonais-Acquastop | | |

Sähköliitännä

| | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Sähköpistokkeen tyyppi | (I) Australia | Taajuus | 50 Hz |
| Nimellisteho | 1800 W | Virtalähteen tyyppi | Yksivaiheinen |
| Virta | 10 A | Johdon pituus | 140 cm |
| Jännite | 220-240 V | | |

Not included accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60FABN

Jalkalistasarja, musta, säädettävä korkeus. Voidaan asentaa täysin integroituihin ja keittotason alla oleviin malleihin, joissa kiinteä tukipiste. Voidaan asentaa myös malleihin, joissa vaihdettava tukipiste tai flexifit-saranat.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KITPL60FABB



















Jalkalistasarja, valkoinen, säädettävä korkeus. Voidaan asentaa täysin integroituihin ja keittotason alla oleviin malleihin, joissa kiinteä tukipiste. Voidaan asentaa myös malleihin, joissa vaihdettava tukipiste tai flexifit-saranat.



KITPL60FABX

Jalkalistasarja, ruostumatonta terästä, säädettävä korkeus. Voidaan asentaa täysin integroituihin ja keittotason alla oleviin malleihin, joissa kiinteä tukipiste. Voidaan asentaa myös malleihin, joissa vaihdettava tukipiste tai flexifit-saranat.

Symbols glossary (TT)

| | |
|--|--|
|  <p>Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen jälkeen. Tämän jälkeen anturi asettaa mitattujen arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden näin aikaan parhaat pesutulokset mahdollisimman vähäisellä veden määrällä.</p> |  <p>Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.</p> |
|  <p>82 cm korkea</p> |  <p>Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.</p> |
|  <p>EasyGlide: Kätevä EasyGlide-järjestelmä laitteen helppoa tyhjennystä varten. Mahdollistaa koneen täytön maksimaalisen joustavuuden.</p> |  <p>Ihanteellinen monitoimipesuaineille. Mahdollistaa pesun optimoinnin ja tarjoaa yhdistetyn tehon tablettien täydet edut. Kun tämä valinta on aktivoitu, mahdollisia huuhteluaineita ja suolaa käytetään.</p> |
|  <p>FlexiZone: Puolikkaan täytön flexizonen ansiosta voit pestä pienemmän määrän säästäten vettä ja aikaa, eikä astioiden asettamista ole rajoitettu.</p> |  <p>Hyclean: Kun valittuna on HYCLEAN-vaihtoehto, astianpesukone suorittaa lopuksi 10 minuutin huuhtelun 70 °C:ssa poistaen kaikki bakteerit, jolloin tuloksena on paras puhtaustaso. Hyclea-vaihtoehto voidaan valita miltei kaikissa jaksoissa yli 50 °C:n lämpötiloissa.</p> |
|  <p>Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.</p> |  <p>Orbitaalinen pesujärjestelmä jakaa veden tasaisesti 60 cm:n pesukoneen tilaan ja johtaa veden tarkasti erinomaisen pesutuloksen takaamiseksi.</p> |
|  <p>Auto 45°- 65°: Automaattinen ohjelma säätää jakson pituutta esipesun tarpeen ja tarvittavien huuhteluiden lukumäärän perusteella.</p> |  <p>Säästö: Tämä säästävä pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.</p> |
|  <p>Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.</p> |  <p>PRG_STRONG_72dpi</p> |
|  <p>REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi</p> |  <p>Tilaa 14 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.</p> |
|  <p>Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojustoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.</p> |  <p>WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.</p> |