

DWIFABR-1



| | |
|----------------------------|----------------------|
| Famille | Lave-vaisselle |
| Largeur commerciale | 60 cm |
| Hauteur commerciale | 82 cm |
| Type d'installation | Intégrable sous-plan |
| Nombre de paniers | 2 |
| Moteur | Mono-phasé |
| Code EAN | 8017709184049 |



Programmes



| | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----|
| Nombre de programmes | 5 | Auto 45°-65° | Oui |
| Températures de lavage | 45, 50, 65, 70 °C | Super | Oui |
| Trempage | Oui | Normal ECO | Oui |
| ECO | Oui | | |

Options



| | | | |
|---|---|--|-----|
| Option EnerSave, économie d'énergie | Oui | Option pour tablettes FlexiTabs | Oui |
| Option départ différé | Jusqu'à 9 heures, avec trempage automatique | Option hygiénisante Hyclean | Oui |
| Option 1/2 charge distribuée FlexiZone | Oui | | |

Paniers



| | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------|
| Couleur des paniers | Inox | Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur | 23,5 cm |
| Couleur des supports des paniers | Gris | Panier inférieur | Avec 4 picots rabattables |
| Poignée | Panier supérieur et inférieur | Insert casse gouttes dans le panier inférieur | Oui |
| Panier supérieur | Avec inserts centraux fixes | | |
| Panier supérieur réglable en hauteur | Sur trois niveaux | | |

| | | | |
|---|-----|---|-----------------------|
| Panier supérieur coulissement facile EasyGlide | Oui | Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur | 30,0 cm |
| | | Panier à couverts | 13 couverts oscillant |

Technologie




| | | | |
|--|------------------------------|--|--|
| Largeur du produit | 598 mm | Alimentation d'eau | Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35% |
| Profondeur du produit | 545 mm | Dureté maximale de l'eau | 100°FH;58°DH |
| Type d'afficheur | 1 chiffre | Système de séchage | A condensation naturelle |
| Hauteur du produit | 818 mm | Protection vapeur | En plastique |
| Commandes | Électronique | Matériau de la cuve | Inox |
| Afficheur | Programmation départ différé | Filtre | Inox |
| Pictogrammes des programmes | Symboles | Élément chauffant hors cuve | Oui |
| Indicateur Marche/Arrêt | Oui | Charnières | Charnières équilibrées à pivot fixe |
| Voyant de sel | Témoin | Pieds réglables | 7 cm, de 820 à 890 mm |
| Voyant de liquide de rinçage | Témoin | Niveau d'isolation | Hyper |
| Indicateur de fin de cycle | Signal sonore | Paniers supplémentaires | Oui, avec une plaque en acier inox |
| Système de lavage | Orbital | Panneau arrière | Oui |
| Douchette d'aspersion | Simple | Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm) | 1171 |
| Adoucisseur d'eau | Avec réglage électronique | Pied arrière réglable à l'avant | Oui |
| Capteur optique Aquatest | Oui | Top | En plastique |
| Système de sécurité dégâts des eaux | Stop-Aqua total | | |

Raccordement électrique

| | | | |
|-------------------------------|---------------|---|-----------|
| Type de prise | (I) Australie | Fréquence | 50 Hz |
| Puissance nominale (W) | 1800 W | Type de connexion | Monophasé |
| Intensité | 10 A | Longueur du câble d'alimentation | 140 cm |
| Tension | 220-240 V | | |

Not included accessories

KITGH



Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.

KITPL60FABN



Plinthe de couleur noire avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

KITPLV2



kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.

KITPL60FABB





















Plinthe de couleur blanche avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

KITPL60FABX



Plinthe de couleur inox avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | <p>Aquatest : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.</p> |  | <p>Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.</p> |
|  | <p>82 cm high</p> |  | <p>Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.</p> |
|  | <p>EasyGlide : Le système EasyGlide sur le panier supérieur améliore son coulissement et facilite les opérations d'extraction.</p> |  | <p>Flexi Tabs est une option qui optimise le cycle de lavage pour donner les meilleurs résultats possibles quel que soit le type de détergent utilisé.</p> |
|  | <p>FlexiZone 1/2 : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.</p> |  | <p>Hyclean : L'option Hyclean ajoute un dernier rinçage antibactérien au programme sélectionné.</p> |
|  | <p>Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.</p> |  | <p>Système Orbital : Ce système est constitué d'un double bras qui, grâce aux rotations superposées et simultanées, permet d'atteindre tout l'espace interne de manière uniforme.</p> |
|  | <p>Auto 45°- 65° : Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.</p> |  | <p>Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.</p> |
|  | <p>Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.</p> |  | <p>Programme Fort</p> |
|  | <p>Programme Normal Eco</p> |  | <p>14 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.</p> |
|  | <p>Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.</p> |  | <p>Watersave : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 11,3 litres d'eau.</p> |

