

DWIFABR-1



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Innebygde
Ant. kurver	2
Motor	Enfase
EAN-kode	8017709184049



Programs



Antall programmer	5	Auto sensor 45-65	Ja
Vasketemperaturer	45, 50, 65, 70 °C	Super	Ja
Bløtlegging	Ja	Normal ECO	Ja
ECO	Ja		

Funksjoner



Energibesparing med EnerSave	Ja	Funksjoner for multitabletter	Ja
Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 9 timer, med automatisk bløtlegging	Hygienisk program: Hyclean	Ja
FlexiZone for halv last i over- eller underkurv	Ja		

Kurver



Farge på kurv	Rustfritt stål	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv	23,5 cm
Farge på kurvdeler	Grå	Nedre kurv	Med fire sammenleggbare hyller
Håndtak	På over- og underkurv	Nedre kurv med antidrypp innlegg	Ja
Øvre kurv	Med fast støtte		
Høydejustering av den øvre kurv	I tre horisontale nivåer		

Øvre kurv med lett glidesystem	Ja	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv	30,0 cm
		Bestikkkurv	Plass til 13 kuvert

Tekniske egenskaper




Bredde (mm)	598 mm	Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
Dybde (mm)	545 mm	Maks vannhardhet	100°FH;58°DH
Antall tegn i display	1 siffer	Tørkesystem	Naturlig kondensstørking
Produktets høyde (mm)	818 mm	Dampbeskyttelse	I plast
Kontroller	Elektronisk	Rørmateriale	Rustfritt stål
Display	Forsinket start	Filter	Rustfritt stål
Grafikk program	Symboler	Skjult varmeelement	Ja
På / av-indikator	Ja	Hengsler	Selvbalanserende med fast støttepunkt
Saltlys indikator	Lampe	Justerbare føtter	7 cm, fra 820 til 890 mm
Skyllehjelp indikator	Lampe	Isolasjonsnivå	Hyper
Stoppssyklus indikator	Lydsignal	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Vaske system	Orbital	Bakdeksel	Ja
Tredje spylearm	Enkelt	Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1171
Vann mykner	Med elektronisk innstilling	Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja
Turbiditet sensor	Ja	Øvre deksel	I plast
Aquatest			
Flomvern system	Total Aquastop		

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(I) Australia	Frekvens	50 Hz
Nominell effekt	1800 W	Type tilkobling	Single-fase
Strøm	10 A	Lengde på ledning	140 cm
Spenning	220-240 V		

Not included accessories

KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

KITPL60FABN



Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

KITPL60FABB





















Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

KITPL60FABX



Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

Symbols glossary (TT)

	<p>Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.</p>		<p>For å forbedre tørkingen av oppvasken.</p>
	<p>82 cm høyde</p>		<p>Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.</p>
	<p>EasyGlide: Bekvemt EasyGlide-system for enkel avlastning av apparatet og maksimal fleksibilitet i maskinlasten.</p>		<p>Ideelt for multifunksjonsvaskemiddel. Denne funksjonen gir optimal vask og utfylles av tablettene med kombinert virkning. Når denne funksjonen er aktivert vil det ikke brukes salt og skyllemiddel.</p>
	<p>FlexiZone: Halv-last FlexiZone gjør det mulig å vaske en redusert last mens det spares energi, vann og tid, og det finnes ingen restriksjoner hva angår plassering.</p>		<p>Hyclean: Når HYCLEAN er blitt valgt vil oppvaskmaskinen foreta en avsluttende 10 minutters skylling ved høy temperatur, 70 °C, noe som vil fjerne praktisk talt alle bakterier for å gi de best mulige resultatene. Hyclean-valget kan velges med tilnærmet samtlige sykluser ved temperaturer 50 °C og over.</p>
	<p>Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.</p>		<p>Orbitalt vaskesystem fordeler vann jevnt i hele 60 cm oppvaskmaskinen og peker vannet med presisjon for en ypperlig vask.</p>
	<p>Auto 45°- 65°: Autoprogrammet regulerer lengden på syklusen avhengig av behovet for forvask og antall skyllinger som kreves.</p>		<p>Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.</p>
	<p>Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.</p>		<p>PRG_STRONG_72dpi</p>
	<p>REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi</p>		<p>Plass til 14 kuvert: Antall kuvert.</p>
	<p>Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.</p>		<p>Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.</p>