

# DWIFABR-1



Familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Onderbouw
Aantal korven	2
Motor	Eenfasig
EAN-code	8017709184049



## Programs



Aantal programma's	5	Auto sensor 45-65	Ja
Wastemperatuur	45, 50, 65, 70 °C	Super	Ja
Weken	Ja	Normaal ECO	Ja
Eco	Ja		

## Opties



EnerSave optie	Ja	FlexiTabs optie	Ja
Delay timer optie	Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen	Hyclean optie (Intensief 70°C)	Ja
FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid)	Ja		

## Korven



Kleur korven	Roestvrij staal	Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen	23,5 cm
Kleur korfcomponenten	Grijs	Onderkorf	Met 4 opvouwbare rekken
Handgreep	Op onder- en bovenkorf	Onderkorf met anti-drup inserts	Ja
Bovenkorf	Met vaste rekken		
In hoogte verstelbare bovenkorf	3 niveaus		
Bovenmand met EasyGlide System:	Ja		

<b>Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen</b>	30,0 cm
<b>Bestekmandje</b>	13 couverts, schuivend

## Technische specificaties




<b>Breedte product</b>	598 mm
<b>Diepte product</b>	545 mm
<b>Type display</b>	1 cijfer
<b>Hoogte product</b>	818 mm
<b>Bediening</b>	Elektronisch
<b>Display</b>	Instelling Delay timer
<b>Grafische weergave programma's</b>	Symbolen
<b>Aan/uit indicator</b>	Ja
<b>Zout indicator</b>	Indicator (lampje)
<b>Glansspoelmiddel indicator</b>	Indicator (lampje)
<b>Indicator einde cyclus</b>	Akoestisch signaal
<b>Wassysteem</b>	Orbital
<b>Derde sproeiarm</b>	Enkel
<b>Waterontkalker</b>	Elektronisch instelbaar
<b>Aquatest sensor</b>	Ja
<b>Overstroombeveiliging</b>	Total Acquastop

<b>Watertoevoer</b>	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
<b>Maximale waterhardheid</b>	100°FH;58°dH
<b>Droogstelsysteem</b>	Natuurlijke condensatie
<b>Stoombeveiliging</b>	Van kunststof
<b>Materiaal kuip</b>	Roestvrij staal
<b>Filter</b>	Roestvrij staal
<b>Verborgene verwarmingselement</b>	Ja
<b>Scharnieren</b>	Zelfbalancerend met vast steunpunt
<b>Verstelbare voetjes</b>	7 cm, van 820 tot 890 mm
<b>Geluidsisolatie niveau</b>	lper
<b>Extra pakkingen</b>	Ja, met roestvrijstalen plaat
<b>Back cover</b>	Ja
<b>Diepte vaatwasser met open deur (mm)</b>	1171
<b>Voetjes achterzijde vanaf de voorkant regelbaar</b>	Ja
<b>Bovenbedekking</b>	Van kunststof

## Elektrische aansluiting

<b>Stekker</b>	(I) Australia	<b>Frequentie</b>	50 Hz
<b>Aansluitwaarde</b>	1800 W	<b>Type aansluiting</b>	Single-phase
<b>Stroom</b>	10 A	<b>Lengte voedingskabel</b>	140 cm
<b>Spanning</b>	220-240 V		

## Accessoires niet inbegrepen



### KITGH

Kit glazen houder. Deze moet op de eerste mand worden gemonteerd, maar alleen als er inklapbare rekken zijn



### KITPL60FABB

Kit in witte kleur in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



### KITPL60FABN

Kit in zwarte kleur in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



### KITPL60FABX

Kit in roestvrij staal in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



### KITPLV2

Kit verlengstuk voor vaatwasser en wasmachine: lengte 2 mtr.

## Symbols glossary (TT)

	Aquatest meet de helderheid van het water tijdens een automatisch programma en zorgt automatisch voor een minimaal verbruik van water en energie		To improve the drying of dishes without leaving stains.
	82 cm high		Vertragingstimer: De uitgestelde timer kan de start van het programma tot 24 uur uitstellen.
	EasyGlide: handig EasyGlide-systeem voor eenvoudig uitladen van het apparaat en dat maximale flexibiliteit van het laden van de machine mogelijk maakt		Ideal for multi-function detergents, this option allows washing to be optimised, with full benefits from the combined-action tablets. When this option is activated, any salt and rinse aid is used.
	FlexiZone: The ½ load flexizone allows you to wash a reduced load saving energy, water and time and there are no restrictions on where the items are placed.		Hyclean: When the HYCLEAN option is selected, the dishwasher performs a final 10 minute rinse at a high temperature of 70°C, eliminating virtually all bacteria to achieve the highest possible standards of cleanliness. The Hyclean option can be selected with almost all cycles at temperatures above 50°C.
	Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.		Orbital wash system distributes water evenly throughout the 60cm dishwasher cavity, directing water with precision to ensure an excellent wash.
	Auto 45°- 65°: The auto programme regulates the length of a cycle depending on the need for a pre-wash and the number of rinses required.		Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.
	Soak programme: The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying.		PRG_STRONG_72dpi
	REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi.jpg		14 place settings: Number of place settings.
	Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.		System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.