

EGF03BLEU

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Kategoria | Kawa |
| Rodzina produktów | Ekspres do kawy |
| Typ | Ekspres do kawy z młynkiem |
| Wersja | EU |
| Kod EAN | 8017709329846 |



Linia wzornicza

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Linia wzornicza | 50's Style | Materiał zbiornika wody | SAN |
| Kolor | Czarny | Materiał żaren | Stal nierdzewna |
| Wykończenie | Połysk | Materiał pojemnika na ziarna | SAN |
| Materiał korpusu | Aluminiowy odlew ciśnieniowy | Materiał pokrywki pojemnika na ziarna | SAN i TPE |
| Materiał podstawy | Tworzywo sztuczne | Materiał podstawki pod filiżanki | Stal nierdzewna |
| Materiał podgrzewacza na filiżanki | Stal nierdzewna | Materiał dyszy spieniającej | Stal nierdzewna |
| Materiał przycisków | Tworzywo sztuczne | Materiał tacki na skropliny | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał bojlera | Stal nierdzewna | Materiał kielicha | Stal nierdzewna |
| Materiał centrownika uchwytu filtra | Tworzywo sztuczne | Materiał tampera | Stal nierdzewna |
| Materiał uchwytu na filtr | Stal nierdzewna | Rodzaj logo | Wstawiane |
| Kolor uchwytu kolby | Szary | Kolor kabla zasilania | Szary |
| Materiał uchwytu kolby | Tworzywo sztuczne | | |

Sterowanie

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Typ sterowania | Przyciski, dźwignia | Uruchamianie pary wodnej | Dźwignia pary |
| Liczba przycisków | 4 | Przycisk Włącz/Wyłącz | Tak |
| Regulacja mielenia | Zmiana pozycji pojemnika na ziarna | | |

Specyfikacja techniczna

| | | | |
|-----------------|----------------------|--------------|----------|
| System grzewczy | Podwójny thermoblock | Rodzaj żaren | Stożkowe |
|-----------------|----------------------|--------------|----------|

| | | | |
|-------------------------------|----------|--|---------|
| Ciśnienie pompy w obiegu kawy | 20 bar | Podgrzewacz do filiżanek | Pasywny |
| Ciśnienie pompy w obiegu pary | 15 bar | Profesjonalna dysza spieniąca | Tak |
| Średnica portafiltera | 58 mm | Pojemnik na kawę ziarnistą | 250 g |
| Manometr | Tak | Pojemnik na ziarna z systemem Twist & Lock | Tak |
| Wyjmowany zbiornik na wodę | Tak | Dysza spieniąca | Tak |
| Tacka ociekowa | Tak | Wyjmowane górne żarna | Tak |
| Pojemność zbiornika na wodę | 2,4 l | Podstawa antypoślizgowa | Tak |
| Wylewka kawy | Podwójny | | |

Programy / Funkcje

| | |
|---|--------------------------------------|
| Start timing | 90 sec |
| Funkcja pojedynczej kawy | Tak |
| Możliwość przygotowania jednocześnie 2 filiżanek kawy | Tak |
| Mielenie na jedną filiżankę | Tak |
| Regulowana wielkość kawy | Tak |
| Mielenie na dwie filiżanki | Tak |
| Możliwość dostosowania ilości mielenia | Tak |
| Intensywność pary | 2 poziomy |
| Alarm braku wody | Tak |
| Alarm odkamienienia | Tak |
| Funkcja Stand-by | Tak |
| Ustawienia funkcji Stand-by | 10 min / 30 min / 40 min / 60 min |
| Regulacja temperatury kawy | niska/średnia/optimalna/wysoka |
| Regulowana twardość wody | miękka/średnia/twarda/bardzo twarda |
| Profile preinfuzji | Krótką/Standardowa/Długa/Progresywna |
| Ustawienia poziomu mielenia | Superfine / Fine / Medium |

Akcesoria w standardzie

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| Filtr na 1 filiżankę (podwójna ścianka) | Tak | Dzbanek na mleko | Tak |
| Filtr na 1 filiżankę (pojedyncza ścianka) | Tak | Szczoteczki do czyszczenia | Tak |
| Filtr na 2 filiżanki (podwójna ścianka) | Tak | Pasek testowy do pomiaru twardości wody | Tak |
| Filtr na 2 filiżanki (pojedyncza ścianka) | Tak | Igła do czyszczenia dyszy spieniącej | Tak |
| Tamper | Tak | Silikonowy krążek do czyszczenia grupy | Tak |

Podłączenie elektryczne

| | | | |
|-----|--------|------------------|-------|
| Moc | 1650 W | Częstotliwość Hz | 50 Hz |
|-----|--------|------------------|-------|

| | | | |
|---------------------|--------------|---|-----|
| Wtyczka | (F;E) Schuko | Długość przewodu zasilającego (cm) | 1 m |
| Napięcie (V) | 220-240 V | | |

Zużycie w trybie standby

| | | | |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|-------|
| Czas aktywacji trybu standby | 10 min | Pobór mocy w trybie standby | 0,4 W |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|-------|

Informacje logistyczne

| | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|-----------|
| Szerokość produktu | 334 mm | Głębokość opakowania | 442 mm |
| Głębokość produktu | 430 mm | Wysokość opakowania (mm) | 499 mm |
| Wysokość produktu | 443 mm | Szerokość opakowania (in) | 17.76 " |
| Wymiary produktu | HxWxD 443x334x430 mm | Głębokość opakowania (in) | 17.40 " |
| Szerokość opakowania | 426 mm | Wysokość opakowania (in) | 19.65 " |
| Szerokość opakowania na prezent | 420 mm | Waga netto (kg) | 12,750 kg |
| Wysokość opakowania (mm) | 460 mm | Waga brutto | 17,200 kg |
| Szerokość opakowania (mm) | 451 mm | | |

Kompatybilne Akcesoria



CMAK01

Pudełko z 12 szt. odkamieniaczy (250 ml) do użytku domowego w ekspresach do kawy do zabudowy oraz wolnostojących ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza a Modo Mio.



ECKB01

Odbijak do kawy



ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

ECTM01

Mata tampingowa



Dostępne wersje kolorystyczne



EGF03PGEU

Pastelowa zieleń



EGF03RDEU

Czerwony



EGF03BLMEU

Czarny



EGF03PBEU

Pastelowy błękit



EGF03CREU

Kremowy



EGF03WHEU

Biały