# EGF03BLMEU

| | |
|---|---|
| **Kategoria** | Kawa |
| **Rodzina produktów** | Ekspres do kawy |
| **Typ** | Ekspres do kawy z młynkiem |
| **Wersja** | EU |
| **Kod EAN** | 8017709354572 |




## Linia wzornicza

| | |
|---|---|
| **Linia wzornicza** | 50's Style |
| **Kolor** | Czarny |
| **Wykończenie** | Mat |
| **Materiał korpusu** | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| **Materiał podstawy** | Tworzywo sztuczne |
| **Materiał podgrzewacza na filiżanki** | Stal nierdzewna |
| **Materiał przycisków** | Tworzywo sztuczne |
| **Materiał bojlera** | Stal nierdzewna |
| **Materiał centrownika uchwytu filtra** | Tworzywo sztuczne |
| **Materiał uchwytu na filtr** | Stal nierdzewna |
| **Kolor uchwytu kolby** | Czarny |
| **Materiał uchwytu kolby** | Tworzywo sztuczne |
| **Materiał zbiornika wody** | SAN |
| **Materiał żaren** | Stal nierdzewna |
| **Materiał pojemnika na ziarna** | SAN |
| **Materiał pokrywki pojemnika na ziarna** | SAN i TPE |
| **Materiał podstawki pod filiżanki** | Stal nierdzewna |
| **Materiał dyszy spieniającej** | Stal nierdzewna |
| **Materiał tacki na skropliny** | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| **Materiał kielicha** | Stal nierdzewna |
| **Materiał tampera** | Stal nierdzewna |
| **Rodzaj logo** | Wstawiane |
| **Kolor kabla zasilania** | Czarny |

## Sterowanie

| | |
|---|---|
| **Typ sterowania** | Przyciski, dźwignia |
| **Liczba przycisków** | 4 |
| **Regulacja mielenia** | Zmiana pozycji pojemnika na ziarna |
| **Uruchamianie pary wodnej** | Dźwignia pary |
| **Przycisk Włącz/Wyłącz** | Tak |

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| **System grzewczy** | Podwójny thermoblock |
| **Rodzaj żaren** | Stożkowe |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ciśnienie pompy w obiegu kawy** | 20 bar | **Podgrzewacz do filiżanek** | Pasywny |
| **Ciśnienie pompy w obiegu pary** | 15 bar | **Profesjonalna dysza spieniająca** | Tak |
| **Średnica portafiltra** | 58 mm | **Pojemnik na kawę ziarnistą** | 250 g |
| **Manometr** | Tak | **Pojemnik na ziarna z systemem Twist & Lock** | Tak |
| **Wyjmowany zbiornik na wodę** | Tak | **Dysza spieniająca** | Tak |
| **Tacka ociekowa** | Tak | **Wyjmowane górne żarna** | Tak |
| **Pojemność zbiornika na wodę** | 2,4 l | **Podstawa antypoślizgowa** | Tak |
| **Wylewka kawy** | Podwójny | | |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Start timing** | 90 sec |
| **Funkcja pojedynczej kawy** | Tak |
| **Możliwość przygotowania jednocześnie 2 filiżanek kawy** | Tak |
| **Mielenie na jedną filiżankę** | Tak |
| **Regulowana wielkość kawy** | Tak |
| **Mielenie na dwie filiżanki** | Tak |
| **Możliwość dostosowania ilości mielenia** | Tak |
| **Intensywność pary** | 2 poziomy |
| **Alarm braku wody** | Tak |
| **Alarm odkamienienia** | Tak |
| **Funkcja Stand-by** | Tak |
| **Ustawienia funkcji Stand-by** | 10 min / 30 min / 40 min / 60 min |
| **Regulacja temperatury kawy** | niska/średnia/optymalna/wysoka |
| **Regulowana twardość wody** | miękka/średnia/twarda/bardzo twarda |
| **Profile preinfuzji** | Krótka/Standardowa/Długa/Progresywna |
| **Ustawienia poziomu mielenia** | Superfine / Fine / Medium |

## Akcesoria w standardzie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Filtr na 1 filiżankę (podwójna ścianka)** | Tak | **Dzbanek na mleko** | Tak |
| **Filtr na 1 filiżankę (pojedyncza ścianka)** | Tak | **Szczoteczki do czyszczenia** | Tak |
| **Filtr na 2 filiżanki (podwójna ścianka)** | Tak | **Pasek testowy do pomiaru twardości wody** | Tak |
| **Filtr na 2 filiżanki (pojedyncza ścianka)** | Tak | **Igła do czyszczenia dyszy spieniającej** | Tak |
| **Tamper** | Tak | **Silikonowy krążek do czyszczenia grupy** | Tak |

## Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moc** | 1650 W | **Częstotliwość Hz** | 50 Hz |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Wtyczka** | (F;E) Schuko | **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 1 m |
| **Voltage (V)** | 220-240 V | | |

## Zużycie w trybie standby

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Czas aktywacji trybu standby** | 10 min | **Pobór mocy w trybie standby** | 0,4 W |

## Informacje logistyczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Szerokość produktu** | 334 mm | **Głębokość opakowania** | 442 mm |
| **Głębokość produktu** | 430 mm | **Wysokość opakowania (mm)** | 499 mm |
| **Wysokość produktu** | 443 mm | **Szerokość opakowania** | 17.76 " |
| **Wymiary produktu** | HxWxD 443x334x430 mm | **Głębokość opakowania (in)** | 17.40 " |
| **Szerokość opakowania** | 426 mm | **Wysokość opakowania (in)** | 19.65 " |
| **Szerokość opakowania na prezent** | 420 mm | **Waga netto (kg)** | 12,750 kg |
| **Wysokość opakowania (mm)** | 460 mm | **Waga brutto** | 17,200 kg |
| **Szerokość opakowania (mm)** | 451 mm | | |

# Kompatybilne Akcesoria



**CCSC01**



**CCSF01BL**



**CMAK01**

Pudełko z 12 szt. odkamieniaczy (250 ml) do użytku domowego w ekspresach do kawy do zabudowy oraz wolnostojących ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza a Modo Mio.




**ECKB01**

Odbijak do kawy



**ECSC01**



**ECSF01BL**



**ECTM01**

Mata tampingowa



**ECWF02**

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.



**MUGF01BL**

## Dostępne wersje kolorystyczne



**EGF03PGEU**

Pastelowa zieleń



**EGF03PBEU**

Pastelowy błękit



**EGF03RDEU**

Czerwony



**EGF03CREU**

Kremowy



**EGF03BLEU**

Czarny



**EGF03WHEU**

Biały