

## EGF03PBEU

<b>Κατηγορία</b>	Καφές
<b>Οικογένεια προϊόντων</b>	Μηχανή καφέ Espresso
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	Χειροκίνητη μηχανή καφέ espresso με μύλο
<b>Έκδοση</b>	EU
<b>Κωδικός EAN</b>	8017709329815



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

<b>Αισθητική</b>	50's Style	<b>Υλικό δοχείου κόκκων καφέ</b>	USK
<b>Χρώμα</b>	Σιέλ	<b>Υλικό Μύλου</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι
<b>Φινίρισμα</b>	Γυαλιστερό	<b>Υλικό δοχείου κόκκων καφέ</b>	USK
<b>Υλικό σώματος</b>	Χυτό αλουμίνιο	<b>Υλικό καπακιού δοχείου κόκκων καφέ</b>	SAN και TPE
<b>Υλικό βάσης</b>	Πλαστικό	<b>Υλικό δίσκου φλιτζανιών</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι
<b>Υλικό θερμότερου φλιτζανιού</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι	<b>Υλικό ακροφύσιου ατμού</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι
<b>Υλικό πλήκτρων</b>	Πλαστικό	<b>Υλικό δίσκου σταγόνων</b>	Χυτό αλουμίνιο
<b>Υλικό λέβητα</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι	<b>Υλικό δεξαμενής</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι
<b>Υλικό στήριξης κεντραρίσματος φίλτρου</b>	Πλαστικό	<b>Τύπος Λογότυπου</b>	Εφαρμοσμένο
<b>Υλικό βάσης φίλτρου</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι	<b>Χρώμα καλωδίου τροφοδοσίας</b>	Γκρι
<b>Χρώμα λαβής βάσης φίλτρου</b>	Γκρι		
<b>Υλικό λαβής βάσης φίλτρου</b>	Πλαστικό		

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

<b>Τύπος χειρισμού</b>	Πλήκτρα, μοχλός	<b>Ενεργοποίηση ατμού</b>	Μοχλός ατμού
<b>Αριθμός πλήκτρων</b>	4	<b>Πλήκτρο ON/OFF</b>	Ναι
<b>Ρυθμίσεις άλεσης καφέ</b>	6		

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Σύστημα θέρμανσης</b>	Διπλό thermoblock	<b>Τύπος μύλου</b>	Ναι
		<b>Θερμαντήρας φλιτζανιών</b>	Παθητικός

Πίεση αντλίας κυκλώματος καφέ	20 bar
Πίεση αντλίας	15 bar
Διάμετρος βάσης φίλτρου	58 mm
Μανόμετρο πίεσης εκχύλισης	Ναι
Αφαιρούμενο δοχείο νερού	Ναι
Δίσκος συλλογής σταγόνων	Ναι
Χωρητικότητα δοχείου νερού	2,4 λίτρα

Επαγγελματικό ραβδί ατμού	Ναι
Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ	250 g
Δεξαμενή για κόκκους με σύστημα Twist & Lock	Ναι
Αφαιρούμενη δεξαμενή για κόκκους	Ναι
Αφαιρούμενος άνω μύλος	Ναι
Αντιολισθητική βάση	Ναι

## Προγράμματα/Λειτουργίες

Έναρξη χρονισμού	90 δευτ.
Λειτουργία μονού καφέ	Ναι
Λειτουργία διπλού καφέ	Ναι
Άλεση για ένα φλιτζάνι	Ναι
Ρυθμιζόμενη ποσότητα καφέ	Ναι
Άλεση για δύο φλιτζάνια	Ναι
Προσαρμόσιμη ποσότητα άλεσης	Ναι
Ένταση ατμού	2 επίπεδα
Ειδοποίηση έλλειψης νερού	Ναι
Ειδοποίηση αφαλάτωσης	Ναι
Ρυθμιζόμενη λειτουργία αναμονής	Ναι
Ρύθμιση αναμονής	10 λεπτά / 30 λεπτά / 40 λεπτά / 60 λεπτά
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία καφέ	χαμηλή / μεσαία / βέλτιστη / υψηλή
Ρυθμιζόμενη σκληρότητα νερού	μαλακό/μέτριο/σκληρό/πολύ σκληρό
Προφίλ προ-έγχυσης	Σύντομο / Standard / Μακρύ / προοδευτικό
Επίπεδα άλεσης καφέ	Υπερλεπτό / Λεπτό / Μέτριο

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Φίλτρο μονού espresso διπλού τοιχώματος	Ναι	Κανάτα γάλακτος	Ναι
Φίλτρο μονού espresso μονού τοιχώματος	Ναι	Βουρτσάκια καθαρισμού	Ναι
Φίλτρο διπλού espresso διπλού τοιχώματος	Ναι	Τέστερ σκληρότητας νερού	Ναι
Φίλτρο διπλού espresso μονού τοιχώματος	Ναι	Βελόνα καθαρισμού ακροφυσίου ατμού	Ναι
Tamper	Ναι	Βελόνα καθαρισμού ακροφυσίου ατμού	Ναι

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ισχύς	1650 W	Συχνότητα Hz	50 Hz
Φις	(F;E) Σούκο	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1 m
Τάση (V)	220-240 V		

## Κατανάλωση λειτουργίας αναμονής

Χρόνος ενεργοποίησης  
απενεργοποίησης

10 min

Προϊόν εκτός ισχύος

0,4 W

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος	334 mm	Βάθος συσκευασίας	442 mm
Βάθος	340 mm	Ύψος συσκευασίας	499 mm
Ύψος	443 mm	Πλάτος συσκευασίας προϊόντος (in)	17.76 "
Διαστάσεις προϊόντος	ΥxΠxB 443x334x430 mm	Βάθος συσκευασίας (in)	17.40 "
Πλάτος κουτιού δώρου	426 mm	Ύψος συσκευασίας (in)	19.65 "
Βάθος κουτιού δώρου	420 mm	Καθαρό βάρος (kg)	12,750 kg
Ύψος κουτιού δώρου	460 mm	Μεικτό βάρος (kg)	17,200 kg
Πλάτος συσκευασίας	451 mm		

## Compatible Accessories



### CMAK01

κουτί 12 τεμαχίων. 250 ml Αφαλατικό για μηχανές καφέ οικιακής χρήσης. Συμβατό με ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, ενσωματωμένες καφετιέρες.



### ECKB01

Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου (Knock Box)



### ECTM01

Tamping mat και βάση πατητηριού



### ECWF02

κουτί 10 τεμαχίων. Συμβατό με τη χειροκίνητη μηχανή καφέ Espresso ECF01, ECF02 και την πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ Espresso BCC01/02

---

## Alternative products

---



**EGF03PGEU**

ΦΙΣΤΙΚΙ



**EGF03CREU**

Μπεζ



**EGF03BLMEU**

Μαύρο



**EGF03RDEU**

Κόκκινο



**EGF03BLEU**

Μαύρο



**EGF03WHEU**

Λευκό