

EGF03PGEU

Categoria Família Tipo Versão do país Código EAN Preparação de café Máquina expresso Máquina de café com moinho EU 8017709329860



Design

Design Cor **Acabamentos** Material do corpo Material da base Material da bandeja para aquecer chávenas Material dos botões Material da caldeira Material do suporte para o manípulo Material do manípulo dos filtros Cor do punho do manípulo dos filtros Material do punho do manípulo dos filtros

Anni 50
Verde água
Polido
Alumínio fundido
Base em plástico
Aço inox
Plástico
Aço inox
Plástico
Manípulo do filtro em aço inox
Cinza

Plástico

Material do funil de grão
Material do tabuleiro
Material do bocal de vapor
Material da bandeja para recolha de gotas
Material do tanque de água
Material do tanque de água
Tipo de logótipo
Cor do cabo de alimentação

Depósito do grão

Depósito do grão

Material do moinho

SAN
Aço inox
SAN
SAN e TPE
Aço inox
Aço
Alumínio fundido
Aço inoxidável
Aço inox
Logótipo aplicado
Cabo de alimentação

cinzento

Comandos

Tipo de comandos N° de botões Configuração de moagem

Botões e alavanca 4 Sim, através da rotação do reservatório de café Função vapor Manipulo de Vapor Botão ON/OFF Sim

Especificações técnicas



Sistema de aquecimento Termobloco duplo

20 bar

15 bar

Sim

Sim

Pressão da bomba do

circuito de Café

Pressão da bomba de

água

Diâmetro manipulo 58 mm Manómetro de pressão Sim

de extração

Depósito de água

removível

Bandeja de recolha de

gotas

Capacidade do depósito 2,4 l

de água

Tipo de moinho Sim Aquecedor de chávenas passivo

Cappuccinador de vapor Sim

profissional

Capacidade do depósito 250 g

do grão

Moinho integrado com

sistema Twist & Lock

Reservatório de café

removível

Moinho removível

Pés antiderrapantes

Sim Sim

Sim

Sim

Programa/ Funções

Tempo de aquecimento Função café simples

Função café duplo Moagem 1 chávena

Função para ajustar altura do café

Moagem 2 cafés

Quantidade de moagem customizável

Intensidade do vapor Alarme depósito água vazio

Alarme de descalcificação Função Stand by ajustável

Função desligar automaticamente

Ajustar a temperatura do café

Função para definir a dureza da água Perfis de pré-infusão

Nível de moagem

90 sec

Sim

Sim

Sim Sim

Sim

Sim

2 níveis

Sim

Sim Sim

10 min / 30 min / 40 min / 60 min

Baixo / Médio / Ótimo / Alto

Macia / Média / Dura / Muito Dura

Curto / Normal / Longo / Progressivo

Fino / Médio / Grosso

Acessórios incluídos

Filtro 2 furos para 1

Sim

Sim

Filtro 2 furos para 2 cafés

Filtro para 1 café

café

Filtro para 2 cafés Prensa em aço inox Sim

Sim Sim Escovas de limpeza

Jarro de leite

Teste de Dureza da

Água

Agulha de limpeza do

tubo de vapor

Disco de silicone para limpeza do grupo

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Ligação elétrica

Potência nominal Ficha elétrica

Tensão (Volts)

1650 W (F;E) Schuko 220-240 V

Frequência (Hz)

50 Hz



Comprimento do cabo de alimentação

1 m

Standby

Tempo para ativação do 10 min modo Standby Potência Modo Standby 0,4 W

Dados de logística

Largura 334 mm Profundidade da 442 mm embalagem (mm) Profundidade 340 mm Altura da embalagem 499 mm Altura 443 mm Dimensões AxLxP 443x334x430 mm Largura da embalagem 17.76 " Largura da caixa 426 mm (mm) Profundidade da caixa 420 mm Profundidade do 17.40 " Altura da caixa 460 mm produto embalado (in) Largura da embalagem 451 mm Altura do produto 19.65 " (mm) embalado (in) Peso líquido (kg) 12,750 kg Peso bruto (kg) 17,200 kg



Acessórios Compatíveis



1ECWF01

Compatível com as Máquinas de Café expresso e automáticas



CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.





ECKB01



ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.





Alternative products



EGF03PBEU

Azul céu



EGF03CREU

Creme



EGF03BLMEU

Preto mate



EGF03RDEU

Vermelho



EGF03BLEU

Preto



EGF03WHEU

Branco