

EGF03WHEU

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Categoria | Preparação de café |
| Família | Máquina expresso |
| Tipo | Máquina de café com moinho |
| Versão do país | EU |
| Código EAN | 8017709329853 |



Design

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|
| Design | Anni 50 | Depósito do grão | SAN |
| Cor | Branco | Material do moinho | Aço inox |
| Acabamentos | Polido | Depósito do grão | SAN |
| Material do corpo | Alumínio fundido | Material do funil de grão | SAN e TPE |
| Material da base | Base em plástico | Material do tabuleiro | Aço inox |
| Material da bandeja para aquecer chávenas | Aço inox | Material do bocal de vapor | Aço |
| Material dos botões | Plástico | Material da bandeja para recolha de gotas | Alumínio fundido |
| Material da caldeira | Aço inox | Material do tanque de água | Aço inoxidável |
| Material do suporte para o manípulo | Plástico | Tamper Material | Aço inox |
| Material do manípulo dos filtros | Manípulo do filtro em aço inox | Tipo de logótipo | Logótipo aplicado |
| Cor do punho do manípulo dos filtros | Cinza | Cor do cabo de alimentação | Cabo de alimentação cinzento |
| Material do punho do manípulo dos filtros | Plástico | | |

Comandos

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| Tipo de comandos | Botões e alavanca | Função vapor | Manipulo de Vapor |
| Nº de botões | 4 | Botão ON/OFF | Sim |
| Configuração de moagem | Sim, através da rotação do reservatório de café | | |

Especificações técnicas

| | | | |
|---|------------------|--|---------|
| Sistema de aquecimento | Termobloco duplo | Tipo de moinho | Sim |
| Pressão da bomba do circuito de Café | 20 bar | Aquecedor de chávenas | passivo |
| Pressão da bomba de água | 15 bar | Cappuccinador de vapor profissional | Sim |
| Diâmetro manipulo | 58 mm | Capacidade do depósito do grão | 250 g |
| Manómetro de pressão de extração | Sim | Moinho integrado com sistema Twist & Lock | Sim |
| Depósito de água removível | Sim | Reservatório de café removível | Sim |
| Bandeja de recolha de gotas | Sim | Moinho removível | Sim |
| Capacidade do depósito de água | 2,4 l | Pés antiderrapantes | Sim |

Programa/ Funções

| | |
|---|--------------------------------------|
| Tempo de aquecimento | 90 sec |
| Função café simples | Sim |
| Função café duplo | Sim |
| Moagem 1 chávena | Sim |
| Função para ajustar altura do café | Sim |
| Moagem 2 cafés | Sim |
| Quantidade de moagem customizável | Sim |
| Intensidade do vapor | 2 níveis |
| Alarme depósito água vazio | Sim |
| Alarme de descalcificação | Sim |
| Função Stand by ajustável | Sim |
| Função desligar automaticamente | 10 min / 30 min / 40 min / 60 min |
| Ajustar a temperatura do café | Baixo / Médio / Ótimo / Alto |
| Função para definir a dureza da água | Macia / Média / Dura / Muito Dura |
| Perfis de pré-infusão | Curto / Normal / Longo / Progressivo |
| Nível de moagem | Fino / Médio / Grosso |

Acessórios incluídos

| | | | |
|------------------------------------|-----|--|-----|
| Filtro 2 furos para 1 café | Sim | Jarro de leite | Sim |
| Filtro para 1 café | Sim | Escovas de limpeza | Sim |
| Filtro 2 furos para 2 cafés | Sim | Teste de Dureza da Água | Sim |
| Filtro para 2 cafés | Sim | Agulha de limpeza do tubo de vapor | Sim |
| Prensa em aço inox | Sim | Disco de silicone para limpeza do grupo | Sim |

Ligação elétrica

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Potência nominal | 1650 W | Frequência (Hz) | 50 Hz |
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | | |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | | |

Comprimento do cabo de alimentação 1 m

Standby

Tempo para ativação do modo Standby 10 min

Potência Modo Standby 0,4 W

Dados de logística

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|--|-----------|
| Largura | 334 mm | Profundidade da embalagem (mm) | 442 mm |
| Profundidade | 340 mm | Altura da embalagem (mm) | 499 mm |
| Altura | 443 mm | Largura da embalagem (mm) | 17.76 " |
| Dimensões | AxLxP 443x334x430 mm | Profundidade do produto embalado (in) | 17.40 " |
| Largura da caixa | 426 mm | Altura do produto embalado (in) | 19.65 " |
| Profundidade da caixa | 420 mm | Peso líquido (kg) | 12,750 kg |
| Altura da caixa | 460 mm | Peso bruto (kg) | 17,200 kg |
| Largura da embalagem (mm) | 451 mm | | |

Acessórios Compatíveis



CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



ECKB01



ECTM01



ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

Alternative products



EGF03PGEU

Verde água



EGF03RDEU

Vermelho



EGF03BLEU

Preto



EGF03PBEU

Azul céu



EGF03CREU

Creme



EGF03BLMEU

Preto