

FAB10HLCR6



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Сімейство продуктів | Холодильник |
| Встановлення | Встановлюваний окремо |
| Категорія | Одні двері |
| Рекомендуемая ширина | До 60 cm |
| Рекомендуемая высота | До 100 cm |
| Тип охолодження | Статичний |
| Розморожування | Автоматична |
| Кріплення фасадів | Стандартний |
| Дверний упор | Ліва |
| Код EAN | 8017709342555 |



Естетика

| | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| Естетика | Стиль 50-х | Тип ручки | Фіксований |
| Колір | Кремовий | Колір ручки | Хром |
| Дизайн | Заокруглена | Колір логотипу | Хром |
| Оздоблення | Глянцевий | Матеріал боковин | Сталь |
| Матеріал | Термоформуючий полімер | Колір бічних панелей | Кремовий |
| Ручка | Зовнішній | Логотип | Накладний |

Характеристики холодильного відділення



| | | | |
|---|------|--|-----|
| Кількість регульованих полиць | 2 | Внутрішнє підсвічування холодильного відділення | Так |
| Матеріал полок | Скло | Тип підсвічування холодильного відділення | LED |
| Кількість ламп в холодильному відділенні | 1 | | |

Дверцята холодильного відділення

| | | | |
|---|---|------------------------------------|---|
| Кількість регульованих полиць на дверцятах | 2 | Кількість полиць для пляшок | 1 |
|---|---|------------------------------------|---|

Інші характеристики холодильного відділення

| | |
|------------|--|
| Аксессуары | Полка для бутылок, Вакуумирование в контейнере |
|------------|--|

Інші технічні характеристики

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Тип контролю температури | Електромеханічний |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип холодоагенту | R600a |
| Тип компресора | Стандартний |
| Кількість холодоагенту (г) | 28 g |
| Піноутворювач | Циклопентан |

Енергоефективність

| | | | |
|---|------------|--|----------------------|
|  Годовое энергопотребление | 72 кВт/год | Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 135 л |
| Клас енергоефективності | D | Рівень шуму при викиді повітря | 35 дБ(A) re 1пВт |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | B | Кліматичний клас EEI | SN, N, ST, T 79 % |
| Полный объем | 135 л | | |

Електричне підключення

| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|--|
| Номинальная мощность | 50 Вт | Частота струму (Гц) | 50 Гц |
| Сила струму (А) | 0,35 А | Довжина електричного кабелю | 180 см |
| Напряга (В) | 220-240 В | Тип електричної вилки | Европейская вилка для переменного тока |

Логістична інформація

| | | | |
|--------------------------|--------|--|---------|
| Ширина | 545 мм | Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) | 842 мм |
| Глибина без ручок | 659 мм | Глибина з ручками | 701 мм |
| Висота | 970 мм | Глибина з дверцятами, відкритими на 90° | 1085 мм |



Alternative products



FAB10HLRD6

Дверний упор: Ліва
Червоний



FAB10HLBL6

Дверний упор: Ліва
Чорний



FAB10HLWN6

Дверний упор: Ліва
Білий

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Класс энергоэффективности D