

FAB10HRCR6

| | |
|----------------------|-----------------|
| Produktgrupp | Kyl |
| Installation | Fristående |
| Kategori | Enkel dörr |
| Referensbredd | Upp till 60 cm |
| Referenshöjd | Upp till 100 cm |
| Typ av kyla | Statisk |
| Typ av gångjärn | Standard |
| Gångjärnens position | Höger |
| EAN-kod | 8017709342562 |



Estetisk linje

| | | | |
|------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| Estetik | 50's Style | Typ av handtag | Fast |
| Färg | Creme | Handtagets färg | Krom |
| Design | Rundad | Färg på logo | Krom |
| Finish | Högblank | Sidopartiernas material | Stål |
| Dörrens material | Formpressad | Sidornas färg | Creme |
| Handtag | Extern | Logga | Utanpåliggande |

Inredning kylskåp



| | | | |
|---------------------------|------|----------------------|-----|
| Antal justerbara hyllplan | 2 | Belysning kyl | Ja |
| Hyllmaterial | Glas | Typ av Belysning kyl | LED |
| Antal ljuskällor | 1 | | |

Kylskåpsdörr

| | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| Antal justerbara hyllplan | 2 | Antal hyllplan med flaskställ | 1 |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|


Övrig inredning kylskåp

| | | | |
|--------------------|----|-----------|--------------------------|
| Fuktighetskontroll | No | Tillbehör | Flaskställ, Burkavdelare |
|--------------------|----|-----------|--------------------------|

Andra tekniska egenskaper

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Typ av temperaturkontroll | Elektromekanisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Typ av kylgas | R600a |
| Typ av kompressor | Standard |
| Mängd kylmedia (gr) | 28 g |
| Skummedel | Cyklopentan |

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

| | | | |
|--|----------|---|------------------|
|  Årlig energianvändning (kWh/år) | 72 kWh/a | Summan av lågtemperaturfacket/-ens och kylfacket/-ens volymer | 135 l |
| Energiklass | D | Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW | 35 dB(A) re 1 pW |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | B | Klimatklass | SN, N, ST, T |
| Totalvolym (dm ³ eller liter) | 135 l | EEl | 79 % |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| Anslutningseffekt | 50 W | Frekvens | 50 Hz |
| Ström | 0,35 A | Sladdens längd | 180 cm |
| Volt (V) | 220-240 V | Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt |

Logistisk information

| | | | |
|-------------------|--------|-------------------------------|---------|
| Bredd (mm) | 545 mm | Bredd med maximal dörröppning | 842 mm |
| Djup utan handtag | 659 mm | Djup med handtag | 701 mm |
| Höjd | 970 mm | Djup med dörr öppen 90° | 1085 mm |



Alternative products



FAB10HRWH6

Gångjärnens position: Höger
Vit



FAB10HRPB6

Gångjärnens position: Höger
Pastellblå



FAB10HRPK6

Gångjärnens position: Höger
Rosa



FAB10HRBL6

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB10HRPG6

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB10HRDIT6

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB10HRRD6

Gångjärnens position: Höger
Röd

Symbols glossary

 Energieffektivitetsklass D



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.