

FAB10HRPG6



| | |
|------------------|---------------|
| Produktfamilie | Kühlschrank |
| Installation | Standgerät |
| Produktkategorie | 1-türig |
| Referenzbreite | Bis 60 cm |
| Referenzhöhe | Bis 100 cm |
| Kühlsystem | Statisch |
| Abtausystem | Automatisch |
| Scharniersystem | Standard |
| Türanschlag | Rechts |
| EAN-Code | 8017709342593 |



Ästhetik

| | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
| Ästhetik | 50's Style | Ausführung/Position des Türgriffs | Fest fixiert |
| Farbe | Pastellgrün | Farbe/Ausführung des Türgriffs | Chrom |
| Oberfläche | Hochglanz | Farbe/Ausführung des Markenlogos | Chrom |
| Design | Bombiert | Material der Seitenwände | Metall |
| Ausführung der Gerätetür | Thermogeformt | Farbe/Ausführung der Seitenwände | Creme |
| Position des Türgriffs | Extern | Markenlogo | 3D |

Aufteilung Kühlteil



| | | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|-----|
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden | 2 | Innenbeleuchtung des Kühlteils | Ja |
| Art der höhenverstellbaren Einlegeböden | Sicherheitsglas | Art der Innenbeleuchtung Kühlteil | LED |
| Anzahl der Beleuchtungen | 1 | | |

Aufteilung Innentür Kühlteil

| | |
|--------------------------|---|
| Anzahl der Flaschenborde | 1 |
|--------------------------|---|

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen 2


Zusatzausstattung Kühlteil

Zubehör Flaschenregal, Dosenablage

Weitere technische Eigenschaften

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatursteuerung | Elektromechanisch |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Kältemittel | R600a |
| Kompressor | Standard |
| Füllmenge des Kältemittels | 28 g |
| Material der Isolierschäumung | Cyclopentan |

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

| | | | |
|--|-------------|--|------------------|
|  Jährlicher Energieverbrauch | 72 kWh/Jahr | Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer | 135 l |
| Energieeffizienzklasse | D | Luftschallemissionen | 35 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse | B | Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) | 135 l | EEL | 79 % |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Netzstecker | (F;E) Schuko | Spannung | 220-240 V |
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 50 W | Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 0.35 A | Länge Netzkabel | 180 cm |



Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Energieeffizienzklasse D

Benefit (TT)

Kühlgas R600a

Das umweltfreundliche Kühlgas R600a trägt zu einer schnellen Kühlung bei geringerem Energieverbrauch bei

Klimaklasse

Die Klimaklasse SN-T macht das Gerät für den Betrieb bei Raumtemperaturen zwischen 10 °C und 43 °C geeignet

Externer Griff

Der externe Griff sorgt für eine praktische und einfache Handhabung des Kühlschranks

Innenbeleuchtung

Innenbeleuchtung für perfekte Sichtbarkeit der Regale im Kühlfach