

FAB10HRPG6



| | |
|-----------------|---------------|
| Produktgruppe | Kjøleskap |
| Installasjon | Frittstående |
| Kategori | Én dør |
| Referansebredde | Opptil 60 cm |
| Referansehøyde | Opptil 100 cm |
| Type kjøling | Statisk |
| Tine | Automatisk |
| Type hengsel | Standard |
| Hengselposisjon | Høyre |
| EAN-kode | 8017709342593 |



Estetisk linje

| | | | |
|-----------|-------------------|------------------|---------|
| Estetikk | 50's Style | Håndtak type | Fast |
| Farge | Pastel Grønn | Farge på håndtak | Krom |
| Design | Avrundet | Logo farge | Krom |
| Finish | Blank | Materiale side | Stål |
| Materiale | Formpresset plast | Farge på side | Creme |
| Håndtak | Utvendig | Logo | Anvendt |

Avdelinger i kjøleskap



| | | | |
|--------------------------|-------|----------------------------|-----|
| Antall justerbare hyller | 2 | Belysning i kjøleskap | Ja |
| Shelves material | Glass | Type belysning i kjøleskap | LED |
| Antall lamper | 1 | | |

Innerdør i kjøleskap

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---|
| Antall justerbare dørhyller | 2 | Antall flaskehyller | 1 |
|-----------------------------|---|---------------------|---|


Andre kjøleskapegenskaper

| | | | |
|--------------------|----|----------|---------------------------|
| Fuktighetskontroll | No | Tilbehør | Flaskerist, Boksseparator |
|--------------------|----|----------|---------------------------|

Andre tekniske egenskaper

| | |
|-------------------------|-------------|
| Type temperaturkontroll | Mekanisk |
| Antall kompressorer | 1 |
| Type kjølegass | R600a |
| Type kompressor | Standard |
| Kjølemiddel Mengde (g) | 28 g |
| Skummiddel | Syklopentan |

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019


| | | | |
|--|----------|--|------------------|
|  Årlig energiforbruk | 72 kWh/a | Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e) | 135 l |
| Energi effektivitetsklasse | D | Støynivå | 35 dB(A) re 1 pW |
| Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse | B | Klimaklasse | SN, N, ST, T |
| Totalt nettovolum | 135 l | EEl | 79 % |

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt | 50 W | Frekvens (Hz) | 50 Hz |
| Strøm (A) | 0.35 A | Lengde på ledning | 180 cm |
| Spenning (V) | 220-240 V | Støpseltype | (F;E) Schuko |

Logistisk informasjon

| | | | |
|--------------------|--------|--|---------|
| Bredde (mm) | 545 mm | Produktbredde ved maksimal døråpning | 842 mm |
| Dybde uten håndtak | 659 mm | Produkt dybde med håndtak | 701 mm |
| Høyde med fot | 970 mm | Produkt dybde med dørene åpne ved 90 ° | 1085 mm |



Alternative products



FAB10HRWH6

Hengselposisjon: Høyre
Hvit



FAB10HRDIT6

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget



FAB10HRCR6

Hengselposisjon: Høyre
Creme



FAB10HRBL6

Hengselposisjon: Høyre
Sort



FAB10HRPB6

Hengselposisjon: Høyre
Pastellblå



FAB10HRPK6

Hengselposisjon: Høyre
Rosa



FAB10HRRD6

Hengselposisjon: Høyre
Rød

Symbols glossary



Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.



Energieffektivitetsklasse D



Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.