

FAB10HRRD6



| | |
|-----------------|---------------|
| Produktfamilie | Køleskab |
| Installation | Fritstående |
| Kategori | En låge |
| Referencebredde | Indtil 60 cm |
| Referencehøjde | Indtil 100 cm |
| Køletype | Statisk |
| Optøning | Automatisk |
| Hængseltype | Standard |
| Hængselposition | Højre |
| EAN-kode | 8017709342623 |



Æstetik

| | | | |
|-----------|------------|---------------|----------|
| Æstetik | 50's Style | Håndtagstype | Fast |
| Farve | Rød | Håndtag farve | Krom |
| Design | Afrundet | Logofarve | Krom |
| Finish | Blank | Sidemateriale | Stål |
| Materiale | Varmestøbt | Sidefarve | Rød |
| Håndtag | Ekstern | Logo | Benyttet |

Køleskabsafdeling egenskaber



| | | | |
|-------------------------|------|-------------------------------------|-----|
| Antal justerbare hylder | 2 | Kølesk. indvendig belysning | Ja |
| Shelves material | Glas | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED |
| Antal lamper | 1 | | |

Køleskab indvendig låge

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|---|
| Antal justerbare balkoner | 2 | Antal flaskebalkoner | 1 |
|---------------------------|---|----------------------|---|

Andre køleskabsfunktioner

| | | | |
|-------------------|----|----------|-----------------------------|
| Fugtighedsstyring | No | Tilbehør | Flaskestativ, Dåseseparator |
|-------------------|----|----------|-----------------------------|

Andre tekniske egenskaber

| | |
|------------------------|------------------|
| Temperaturstyringstype | Elektro-mekanisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Kølemiddelgas, type | R600a |
| Type af kompressor | Standard |
| Kølemiddel mængde (gr) | 28 g |
| Ventileringsmiddel | Cyklopentan |

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019

| | | | |
|--|----------|--|------------------|
|  | | | |
| Årligt strømforbrug | 72 kWh/a | Summen af mængderne i 135 l kølerummet (ne) og det (de) frosne rum | |
| Energieffektivitetsklasse | D | Lydniveau | 35 dB(A) re 1 pW |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse | B | Klimaklasse | SN, N, ST, T |
| Samlet nettovolumen | 135 l | EEl | 79 % |

Elektrisk tilslutning

| | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|--------------|
| Elektrisk klassificering | 50 W | Frekvens (Hz) | 50 Hz |
| Nuværende | 0,35 A | Kabellængde | 180 cm |
| Spænding (V) | 220-240 V | Stik | (F;E) Schuko |

Logistiske oplysninger

| | | | |
|--------------------|--------|--|---------|
| Bredde | 545 mm | Produktbredde med maksimal lågeåbning | 842 mm |
| Dybde uden håndtag | 659 mm | Produktdybde med håndtag | 701 mm |
| Højde med fødder | 970 mm | Produktdybde med lågerne åbne ved 90 ° | 1085 mm |



Alternative products



FAB10HRWH6

Hængselposition: Højre
Hvid



FAB10HRPB6

Hængselposition: Højre
Pastelblå



FAB10HRPK6

Hængselposition: Højre
Lyserød



FAB10HRBL6

Hængselposition: Højre
Sort



FAB10HRPG6

Hængselposition: Højre
Pastelgrøn



FAB10HRDIT6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB10HRCR6

Hængselposition: Højre
Creme

Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Energieffektivitetsklasse D