

FAB10LBL6



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	Bis 100 cm cm
Kühlsystem	Statisch
Abtausystem	Kühlteil automatisch, Gefriereteil manuell
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Links
EAN-Code	8017709342357



Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Farbe	Schwarz	Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Design	Bombiert	Material der Seitenwände	Metall
Oberfläche	Hochglanz	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Schwarz
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt	Markenlogo	3D
Position des Türgriffs	Extern	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Silber
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Silber

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen	1	Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Arten von Schubladen	Obst- und Gemüseschublade	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	1	Anzahl der Beleuchtungen	1
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Regalmaterial	Sicherheitsglas		
Art der Obst-/Gemüseschublade	Standard		

Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED
--	-----

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	2	Anzahl der Flaschenborde	1
---	---	-------------------------------------	---

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil	Ja
---------------------------------------	----

Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung	Elektromechanisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Standard
Füllmenge des Kältemittels	25 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

Jährlicher Energieverbrauch	115 kWh/Jahr	Luftschallemissionen	35 dB(A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse	D	Lagerzeit bei Störung	6 h
Luftschallemissionsklasse	B	4-Sterne	2,6 kg/24h
Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l)	122 l	Gefriervermögen	
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	17 l	Klimaklassen	N, ST, T
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	105 l	EEl	79 %


Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	50 W	Frequenz	50 Hz
Absicherung	0,42 A	Länge Netzkabel	180 cm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite 545 mm
Produkttiefe ohne Türgriff 659 mm
Produkttiefe 701 mm
Produktgröße 970 mm

Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel 842 mm
Produkttiefe mit Türgriff 701 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter 1085 mm



Alternative Produkte



FAB10LCR6

Türanschlag: Links
Creme



FAB10LWH6

Türanschlag: Links
Weiß



FAB10LOR6

Türanschlag: Links
Orange



FAB10LRD6

Türanschlag: Links
Rot

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter. |  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist. |
|  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. |  | Energieeffizienzklasse D |