FAB10LWH2



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egy ajtó
Hűtés típusa	Légkeverés nélkül
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Bal
EAN kód	8017709275556

Design család

Esztétika	50-es évek stílusa	**Fogantyú színe**	Króm
Szín	Fehér	**Logó színe**	Króm
Felületkezelés	Fényes	**Oldalsó anyag**	Acél
Dizájn	Lekerekített	**Oldalsó szín**	Fehér
Anyag	Hőformázott	**Logo**	Applied
Fogantyú	Külső	**Alternatív színek állnak rendelkezésre**	Narancssárga, Pasztellkék, Fehér, Fekete, Krém, Pink, Piros, Pasztellzöld, Díszített / különleges
Fogantyú típusa	Rögzített		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői

Állítható polcok száma	2	**Frissentartó fedél**	Igen
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	**A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa**	Üveg
Állítható polcok típusa	Üveg	**Belső világítás a hűtőben**	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Szabvány	**Belső világítás típusa (hűtőszekrény)**	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	**Palacktartó polcok száma**	1
Állítható ajtópolcok száma	1		

Hűtőszekrény egyéb jellemzői

Tartozékok	Palacktartó

Fagyasztórekesz jellemzői

Belső fagyasztórekesz	Igen

Egyéb műszaki jellemzők


Fagyasztórekesz tartozékok	Jégkockatartó
Antibakteriális tömítés	Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
A kompresszor típusa	Szabvány
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	18 g
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	37 dB(A) re 1pW	**Klímaosztály**	SN, N, ST, T

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	**Feszültség (V)**	220-240 V
Jelenlegi	0,3 A	**Frekvencia (Hz)**	50 Hz


544
945
926
965 - 980
25
69
496
167
876
640
682
544
20
515
153
1065
90°
550
988
363
515
120°
473



Symbols glossary (TT)



4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.



A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



Antibakteriális kezelés: antibakteriális kezelés a jobb higiénia érdekében



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.