

# FAB28LPG6



<b>Produktfamilie</b>	Kühlschrank
<b>Installation</b>	Standgerät
<b>Produktkategorie</b>	1-türig
<b>Referenzbreite</b>	Bis 60 cm cm
<b>Referenzhöhe</b>	100 - 160 cm cm
<b>Kühlsystem</b>	Kühlteil mit Umluftkühlung
<b>Abtausystem</b>	Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell
<b>Scharniersystem</b>	Standard
<b>Türanschlag</b>	Links
<b>EAN-Code</b>	8017709343033



## Ästhetik

<b>Ästhetik</b>	50's Style	<b>Farbe/Ausführung des Markenlogos</b>	Chrom
<b>Farbe</b>	Pastellgrün	<b>Material der Seitenwände</b>	Metall
<b>Design</b>	Bombiert	<b>Farbe/Ausführung der Seitenwände</b>	Pastellgrün
<b>Oberfläche</b>	Hochglanz	<b>Markenlogo</b>	3D
<b>Ausführung der Gerätetür</b>	Thermogeformt	<b>Farbe der Profilleisten der Türablagen</b>	Chrom
<b>Position des Türgriffs</b>	Extern	<b>Farbe der Griffleisten der Schubladen</b>	Chrom
<b>Ausführung/Position des Türgriffs</b>	Fest fixiert	<b>Farbe der Profilleisten der Einlegeböden</b>	Chrom
<b>Farbe/Ausführung des Türgriffs</b>	Chrom		

## Aufteilung Kühlteil

			
<b>Anzahl der Schubladen</b>	2	<b>Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade</b>	Ja
<b>Arten von Schubladen</b>	Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade	<b>Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade</b>	Sicherheitsglas
<b>Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden</b>	2	<b>Anzahl der Beleuchtungen</b>	2
<b>Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen</b>	1	<b>Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C</b>	Ja
<b>Regalmaterial</b>	Sicherheitsglas	<b>Innenbeleuchtung des Kühlteils</b>	Ja

Art der Obst- /Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED
-----------------------------------	------------------------------------	---	-----

## Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1	Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja
Türablagen mit Metall- Schutzreling	Ja		

## Zusatzausstattung Kühlteil



Humidity Control	Ja	Dynamische Umluftkühlung	Ja
Multiflow-Umluftsystem	Ja		

## Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil	Ja
-------------------------------	----

## Weitere technische Eigenschaften



Türalarm	Akustisch/optisch
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
Füllmenge des Kältemittels	35 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Jährlicher Energieverbrauch	104 kWh/Jahr	Luftschallemissionen	35 dB(A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse	C	Lagerzeit bei Störung	9 h
Luftschallemissionsklasse	B	4-Sterne	5 kg/24h
Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	270 l	Gefriervermögen	
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	26 l	Klimaklassen	SN, N, ST, T
		EEl	64 %

Summe der Rauminhalte 244 l  
der Kaltlagerfächer und  
der Kühlfächer

## Elektrischer Anschluss


Elektrischer Gesamtanschlusswert 90 W  
Absicherung 1 A  
Spannung 220-240 V

Frequenz 50/60 Hz  
Länge Netzkabel 180 cm  
Netzstecker (F;E) Schuko

## Logistik-Informationen

Produktbreite 601 mm  
Produkttiefe ohne Türgriff 728 mm  
Produktgröße 1530 mm

Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel 926 mm  
Produkttiefe mit Türgriff 768 mm  
Produktgröße bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter 1197 mm



---

## Alternative Produkte

---



**FAB28LPB6**

**Türanschlag:** Links  
Pastellblau



**FAB28LOR6**

**Türanschlag:** Links  
Orange



**FAB28LPK6**

**Türanschlag:** Links  
Cadillac Pink



**FAB28LCR6**

**Türanschlag:** Links  
Creme



**FAB28LSV6**

**Türanschlag:** Links  
Silber



**FAB28LBL6**

**Türanschlag:** Links  
Schwarz



**FAB28LRD6**

**Türanschlag:** Links  
Rot



**FAB28LYW6**








**Türanschlag:** Links  
Gelb



**FAB28LWH6**

**Türanschlag:** Links  
Weiß

## Symbolverzeichnis

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.  |  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist. |
|  | Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.                       |  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.                  |
|  | Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.         |
|  | Energieeffizienzklasse C  |   |  |