

FAB28R-DG



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	1 porta
Reference width	Until 60
Reference height	100 - 160
Tecnologia	Ventilado
Descongelação	Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador
Tipo de dobradiças	Dobradiças livre instalação
Dobradiças Slot-in	Sim
Dobradiças	Dobradiças à direita
Código EAN	8017709226466

Design

Design	Anni 50	Puxador	Puxador externo
Acabamento	Decoração especial	Tipo de puxador	Puxador fixo
Acabamentos	Polido	Cor do puxador	Puxador cromado
Série	Refrigerator of Art	Cor do logótipo	Logótipo cromado
Co-branding	Smeg & Dolce&Gabbana	Material das laterais	Laterais em aço
Série	Arredondado	Cor das laterais	Laterais com decoração especial
Material da porta	Fibra termoformada	Logótipo	Logótipo aplicado

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	3	Prateleira para garrafas	Sim
Gavetas para fruta e legumes	1	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes	Tipo de iluminação do frigorífico	Iluminação com LED
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta para garrafas	1
---------------------------------------	---

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim
--	---	--	-----

Compartimentos da porta ajustáveis	1
Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal	Sim

Outras características do frigorífico



Ventilado	Sim
-----------	-----

Composição do interior do congelador

Compartimento de congelação interno	Sim
-------------------------------------	-----

Outras características técnicas






Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletromecanicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Quantidade de refrigerante (gr.)	45 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Emissão de ruído aéreo	39 dB(A) re 1pW
------------------------	-----------------

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência nominal	90 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	0.75 A	Comprimento do cabo de alimentação	180 cm

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos. |  | Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente. |
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |  | Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico. |
|  | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais. | | |