

# FAB28RCR6



<b>Produktfamilie</b>	Kühlschrank
<b>Installation</b>	Standgerät
<b>Produktkategorie</b>	1-türig
<b>Referenzbreite</b>	Bis 60 cm cm
<b>Referenzhöhe</b>	100 - 160 cm cm
<b>Kühlsystem</b>	Kühlteil mit Umluftkühlung
<b>Abtausystem</b>	Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell
<b>Scharniersystem</b>	Standard
<b>Türanschlag</b>	Rechts
<b>EAN-Code</b>	8017709342975



## Ästhetik

<b>Ästhetik</b>	50's Style	<b>Farbe/Ausführung des Markenlogos</b>	Chrom
<b>Farbe</b>	Creme	<b>Material der Seitenwände</b>	Metall
<b>Design</b>	Bombiert	<b>Farbe/Ausführung der Seitenwände</b>	Creme
<b>Oberfläche</b>	Hochglanz	<b>Markenlogo</b>	3D
<b>Ausführung der Gerätetür</b>	Thermogeformt	<b>Farbe der Profilleisten der Türablagen</b>	Chrom
<b>Position des Türgriffs</b>	Extern	<b>Farbe der Griffleisten der Schubladen</b>	Chrom
<b>Ausführung/Position des Türgriffs</b>	Fest fixiert	<b>Farbe der Profilleisten der Einlegeböden</b>	Chrom
<b>Farbe/Ausführung des Türgriffs</b>	Chrom		

## Aufteilung Kühlteil



<b>Anzahl der Schubladen</b>	2	<b>Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade</b>	Ja
<b>Arten von Schubladen</b>	Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade	<b>Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade</b>	Sicherheitsglas
<b>Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden</b>	2	<b>Anzahl der Beleuchtungen</b>	2
<b>Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen</b>	1	<b>Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C</b>	Ja
<b>Regalmaterial</b>	Sicherheitsglas	<b>Innenbeleuchtung des Kühlteils</b>	Ja

Art der Obst-  
/Gemüseschublade

Mit Sichtfenster,  
rollengeführt

Art der  
Innenbeleuchtung  
Kühlteil

LED

## Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen  
mit transparenter  
Klappabdeckung

1

Anzahl der  
Flaschenborde

1

Anzahl der  
höhenverstellbaren  
Türablagen

1

Flaschenbord mit  
Metall-Schutzreling

Ja

Türablagen mit Metall-  
Schutzreling

Ja

## Zusatzausstattung Kühlteil



Humidity Control

Ja

Multiflow-Umluftsystem

Ja

Dynamische  
Umluftkühlung

Ja

## Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes  
Gefrierteil

Ja

## Weitere technische Eigenschaften



Türalarm

Akustisch/optisch

Temperatursteuerung

Elektronisch

Anzahl der Kompressoren

1

Kältemittel

R600a

Kompressor

Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

Füllmenge des Kältemittels

35 g

Material der Isolierschäumung

Cyclopentan

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Jährlicher  
Energieverbrauch

104 kWh/Jahr

Luftschallemissionen

35 dB(A) re 1 pW

Energieeffizienzklasse

C

Lagerzeit bei Störung

9 h

Luftschallemissionsklasse

B

4-Sterne

5 kg/24h

Gesamtrauminhalt (in  
dm<sup>3</sup> oder l)

270 l

Gefriervermögen

Klimaklassen

SN, N, ST, T

Summe der Rauminhalte  
der Tiefkühlfächer

26 l

EEl

64 %

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer 244 l

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	90 W	Frequenz	50/60 Hz
Absicherung	1 A	Länge Netzkabel	180 cm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko

## Logistik-Informationen

Produktbreite	601 mm	Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	926 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	728 mm	Produkttiefe mit Türgriff	768 mm
Produkthöhe	1530 mm	Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1197 mm



## Alternative Produkte



**FAB28RPK6**  
Türanschlag: Rechts  
Cadillac Pink



**FAB28RDGC6**  
Türanschlag: Rechts  
Sonderedition



**FAB28REGM6**  
Türanschlag: Rechts  
Emerald Green



**FAB28RYW6**  
Türanschlag: Rechts  
Gelb



**FAB28ROR6**  
Türanschlag: Rechts  
Orange



**FAB28RBE6**  
Türanschlag: Rechts  
Blau



**FAB28RDBLM6**  
Türanschlag: Rechts  
Schwarz



**FAB28RDSB6**  
Türanschlag: Rechts  
Storm Blue



**FAB28RACM6**  
Türanschlag: Rechts  
Amber Clay



**FAB28RDBB6**  
Türanschlag: Rechts  
Sonderedition



**FAB28RDPP6**  
Türanschlag: Rechts  
Perfectly Pale



**FAB28RDRU6**  
Türanschlag: Rechts  
Rust



**FAB28RDTP6**  
Türanschlag: Rechts  
Taupe



**FAB28RDEG6**  
Türanschlag: Rechts  
Emerald Green



**FAB28RDMC6**  
Türanschlag: Rechts  
Sonderedition



**FAB28RWH6**  
Türanschlag: Rechts  
Weiß



**FAB28RDIT6**  
Türanschlag: Rechts  
Sonderedition



**FAB28RWHM6**  
Türanschlag: Rechts  
Weiß-Matt



**FAB28RRD6**

**Türanschlag:** Rechts  
Rot



**FAB28RDGME6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RPG6**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellgrün



**FAB28RDRB6**

**Türanschlag:** Rechts  
Ruby Red



**FAB28RBLM6**

**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz



**FAB28RBL6**

**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz



**FAB28RDSA6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sea Salt Green



**FAB28RSV6**

**Türanschlag:** Rechts  
Silber



**FAB28RSBM6**

**Türanschlag:** Rechts  
Storm Blue



**FAB28RDUJ6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition

**FAB28R-DG**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RLI6**

**Türanschlag:** Rechts  
Limettengrün



**FAB28RPB6**









**Türanschlag:** Rechts  
Pastellblau



**FAB28RMLM6**

**Türanschlag:** Rechts  
Moonlight

## Symbolverzeichnis

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.                                     |  | A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.  |
|  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist. |  | Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.                       |
|  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.                  |  | Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |
|  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.         |  | Energieeffizienzklasse C  |