

FAB28RDBLV5




Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	100 - 160 cm cm
Kühlsystem	Kühlteil mit Umluftkühlung
Abtausystem	Kühlteil automatisch, Gefriereteil manuell
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709299125



Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Farbe	Sonderedition	Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Dekor/Sonderfarbe	Black Velvet	Material der Seitenwände	Metall
Design	Bombiert	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Sonderdekor
Oberfläche	Matt	Markenlogo	3D
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Position des Türgriffs	Extern	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom

Aufteilung Kühlteil

	Anzahl der Schubladen	2	Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
	Arten von Schubladen	Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
	Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C	Ja
	Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja

Regalmaterial	Sicherheitsglas	Art der Innenbeleuchtung	LED
Art der Obst-/Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt	Kühlteil	

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1	Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja		

Zusatzausstattung Kühlteil



Multiflow-Umluftsystem	Ja	Dynamische Umluftkühlung	Ja
------------------------	----	--------------------------	----

Aufteilung Gefrierenteil

Innenliegendes Gefrierenteil	Ja
------------------------------	----

Weitere technische Eigenschaften



Türalarm	Akustisch/optisch
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
Füllmenge des Kältemittels	32 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Jährlicher Energieverbrauch	130 kWh/Jahr	Luftschallemissionen	35 dB(A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse	D	Lagerzeit bei Störung	9 h
Luftschallemissionsklasse	B	4-Sterne	2.6 kg/24h
Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	270 l	Gefriervermögen	
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	26 l	Klimaklassen	SN, N, ST, T
		EEl	79 %

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer 244 l

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	90 W	Frequenz	50/60 Hz
Absicherung	1 A	Länge Netzkabel	180 cm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite	601 mm	Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	926 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	728 mm	Produkttiefe mit Türgriff	768 mm
Produkthöhe	1530 mm	Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1197 mm



Alternative Produkte



FAB28RDTP5
Türanschlag: Rechts
Taupe



FAB28RDIT5
Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RCR5
Türanschlag: Rechts
Creme



FAB28RPB5
Türanschlag: Rechts
Pastellblau



FAB28RYW5
Türanschlag: Rechts
Gelb



FAB28RDUJ5
Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RDMC5
Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RDBB5
Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RWH5
Türanschlag: Rechts
Weiß



FAB28RDRB5
Türanschlag: Rechts
Ruby Red



FAB28RDPP5
Türanschlag: Rechts
Perfectly Pale



FAB28RRD5
Türanschlag: Rechts
Rot



FAB28RPG5
Türanschlag: Rechts
Pastellgrün



FAB28RBE5
Türanschlag: Rechts
Blau



FAB28RDSA5
Türanschlag: Rechts
Sea Salt Green



FAB28RDBLM5
Türanschlag: Rechts
Schwarz-Matt



FAB28ROR5
Türanschlag: Rechts
Orange



FAB28RDRU5
Türanschlag: Rechts
Rust



FAB28RBL5

Türanschlag: Rechts
Schwarz



FAB28RDEG5

Türanschlag: Rechts
Emerald Green



FAB28RSV5

Türanschlag: Rechts
Silber



FAB28RLI5









Türanschlag: Rechts
Limettengrün



FAB28RPK5

Türanschlag: Rechts
Cadillac Pink

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter. |  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist. |
|  | A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken. |  | Energieeffizienzklasse D |
|  | Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung. |  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. |
|  | Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum. |