

FAB28RDIT5




Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	100 - 160 cm cm
Kühlsystem	Kühlteil mit Umluftkühlung
Abtausystem	Kühlteil automatisch, Gefrierenteil manuell
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709299194



Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Farbe	Sonderedition	Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Dekor/Sonderfarbe	Italia	Material der Seitenwände	Metall
Design	Bombiert	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Sonderdekor
Oberfläche	Hochglanz	Markenlogo	3D
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Position des Türgriffs	Extern	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom

Aufteilung Kühlteil

			
Anzahl der Schubladen	2	Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Arten von Schubladen	Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Niedrigtemperatur-Schublade	Ja
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja

Regalmaterial	Sicherheitsglas	Art der Innenbeleuchtung	LED
Art der Obst-/Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt	Kühlteil	

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1	Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja		


Zusatzausstattung Kühlteil

	Humidity Control	Ja	Dynamische Umluftkühlung	Ja
	Multiflow-Umluftsystem	Ja		

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil	Ja
----------------------------	----

Weitere technische Eigenschaften

	Türalarm	Akustisch/optisch
	Temperatursteuerung	Elektronisch
	Anzahl der Kompressoren	1
	Kältemittel	R600a
	Kompressor	Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
	Füllmenge des Kältemittels	32 g
	Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

	Jährlicher Energieverbrauch	130 kWh/Jahr	Luftschallemissionen	35 dB(A) re 1 pW
	Energieeffizienzklasse	D	Lagerzeit bei Störung	9 h
	Luftschallemissionsklasse	B	4-Sterne	2.6 kg/24h
	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	270 l	Gefriervermögen	
			Klimaklassen	SN, N, ST, T
			EEl	79 %

Summe der Rauminhalte 26 l
der Tiefkühlfächer

Summe der Rauminhalte 244 l
der Kaltlagerfächer und
der Kühlfächer

Elektrischer Anschluss


Elektrischer 90 W
Gesamtanschlusswert
Absicherung 1 A
Spannung 220-240 V

Frequenz 50/60 Hz
Länge Netzkabel 180 cm
Netzstecker (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite 601 mm
Produkttiefe ohne
Türgriff 728 mm
Produktgröße 1530 mm

Produktbreite bei max.
Türöffnungswinkel 926 mm
Produkttiefe mit Türgriff 768 mm
Produkttiefe bei 90°
Türöffnungswinkel inkl.
Abstandshalter 1197 mm



Alternative Produkte



FAB28RDTP5

Türanschlag: Rechts
Taupe



FAB28RDPP5

Türanschlag: Rechts
Perfectly Pale



FAB28RRD5

Türanschlag: Rechts
Rot



FAB28RPG5

Türanschlag: Rechts
Pastellgrün



FAB28RBE5

Türanschlag: Rechts
Blau



FAB28RDSA5

Türanschlag: Rechts
Sea Salt Green



FAB28RDBLM5

Türanschlag: Rechts
Schwarz-Matt



FAB28ROR5

Türanschlag: Rechts
Orange



FAB28RDRU5

Türanschlag: Rechts
Rust



FAB28RDRB5

Türanschlag: Rechts
Ruby Red



FAB28RCR5

Türanschlag: Rechts
Creme



FAB28RPB5

Türanschlag: Rechts
Pastellblau



FAB28RYW5

Türanschlag: Rechts
Gelb



FAB28RDUJ5

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RDMC5

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RDBB5

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RWH5

Türanschlag: Rechts
Weiß



FAB28RBL5

Türanschlag: Rechts
Schwarz



FAB28RLI5

Türanschlag: Rechts
Limettengrün



FAB28RPK5

Türanschlag: Rechts
Cadillac Pink



FAB28RDEG5









Türanschlag: Rechts
Emerald Green-Matt



FAB28RSV5

Türanschlag: Rechts
Silber

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter. |  | A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken. |
|  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist. |  | Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung. |
|  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. |  | Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |
|  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum. |  | Energieeffizienzklasse D |