

FAB28RDP9176



| | |
|------------------|---|
| Produktfamilie | Kühlschrank |
| Installation | Standgerät |
| Produktkategorie | 1-türig |
| Referenzbreite | Bis 60 cm cm |
| Referenzhöhe | 100 - 160 cm cm |
| Kühlsystem | Kühlteil mit Umluftkühlung |
| Abtausystem | Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell |
| Scharniersystem | Standard |
| Türanschlag | Rechts |
| EAN-Code | 8017709354886 |



Ästhetik

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|--------------|
| Ästhetik | 50's Style | Farbe/Ausführung des Türgriffs | Schwarz-Matt |
| Farbe | Sonderedition | Farbe/Ausführung des Markenlogos | Schwarz-Matt |
| Dekor/Sonderfarbe | Porsche 917 Rot, Livery Salzburg | Material der Seitenwände | Metall |
| Design | Bombiert | Farbe/Ausführung der Seitenwände | Sonderdekor |
| Oberfläche | Hochglanz | Markenlogo | 3D |
| Ausführung der Gerätetür | Thermogeformt | Farbe der Profilleisten der Türablagen | Schwarz-Matt |
| Zusammenarbeit | Porsche x SMEG | Farbe der Griffleisten der Schubladen | Schwarz-Matt |
| Position des Türgriffs | Extern | Farbe der Profilleisten der Einlegeböden | Schwarz-Matt |
| Ausführung/Position des Türgriffs | Fest fixiert | | |

Aufteilung Kühlteil



| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| Anzahl der Schubladen | 2 | Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade | Ja |
| Arten von Schubladen | Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade | Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade | Sicherheitsglas |
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden | 2 | Anzahl der Beleuchtungen | 2 |
| Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen | 1 | Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C | Ja |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|-----|
| Art der höhenverstellbaren Einlegeböden | Sicherheitsglas | Innenbeleuchtung des Kühlteils | Ja |
| Art der Obst-/Gemüseschublade | Standard | Art der Innenbeleuchtung Kühlteil | LED |

Aufteilung Innentür Kühlteil

| | | | |
|--|----|--------------------------------------|----|
| Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung | 1 | Anzahl der Flaschenborde | 1 |
| Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen | 1 | Flaschenbord mit Metall-Schutzreling | Ja |
| Türablagen mit Metall-Schutzreling | Ja | | |

Zusatzausstattung Kühlteil



| | | | |
|------------------------|----|--------------------------|----|
| Humidity Control | Ja | Dynamische Umluftkühlung | Ja |
| Multiflow-Umluftsystem | Ja | | |

Aufteilung Gefrierteil

| | |
|----------------------------|----|
| Innenliegendes Gefrierteil | Ja |
|----------------------------|----|

Weitere technische Eigenschaften



| | |
|-------------------------------|---|
| Türalarm | Akustisch/optisch |
| Temperatursteuerung | Elektronisch |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Kältemittel | R600a |
| Kompressor | Inverter-Technik (elektronisch gesteuert) |
| Füllmenge des Kältemittels | 35 g |
| Material der Isolierschäumung | Cyclopentan |

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



| | | | |
|--|--------------|-----------------------|------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch | 104 kWh/Jahr | Luftschallemissionen | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energieeffizienzklasse | C | Lagerzeit bei Störung | 9 h |
| Luftschallemissionsklasse | B | 4-Sterne | 5 kg/24h |
| Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) | 270 l | Gefriervermögen | |
| | | Klimaklassen | SN, N, ST, T |

Summe der Rauminhalte
der Tiefkühlfächer 26 l

EEI

64 %

Summe der Rauminhalte
der Kaltlagerfächer und
der Kühlfächer 244 l

Elektrischer Anschluss

Elektrischer
Gesamtanschlusswert 90 W
Absicherung 1 A
Spannung 220-240 V

Frequenz 50/60 Hz
Länge Netzkabel 180 cm
Netzstecker (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite 601 mm
Produkttiefe ohne
Türgriff 728 mm
Produktgröße 1530 mm

Produktbreite bei max.
Türöffnungswinkel 898 mm
Produkttiefe mit Türgriff 751 mm
Produkttiefe bei 90°
Türöffnungswinkel inkl.
Abstandshalter 1197 mm

Alternative Produkte



FAB28RDPSG6








Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RDPCW6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter. |  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist. |
|  | Energieeffizienzklasse C |  | Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung. |
|  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. |  | Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |
|  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum. | | |