

FAB28RDRU6





Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm 100 - 160 cm cm Referenzhöhe

Kühlsystem Kühlteil mit Umluftkühlung **Abtausystem** Kühlteil automatisch, Gefrierteil

manuell

Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts

EAN-Code 8017709352943



Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe/Ausführung des Markenlogos Farbe Rust Material der Design **Bombiert** Seitenwände Oberfläche Matt

Ausführung der Thermogeformt

Gerätetür Markenlogo Position des Türgriffs Extern Farbe der Profilleisten Ausführung/Position des Fest fixiert

der Türablagen Türgriffs Farbe der Griffleisten Farbe/Ausführung des Chrom

der Schubladen Türgriffs

Farbe der Profilleisten der Einlegeböden

Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Chrom

Metall

Sonderdekor

3D

Chrom

Chrom

Chrom

Sicherheitsglas

2

Ja

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen 2 Abdeckung für Obst-Ja /Gemüse-Schublade Arten von Schubladen Niedrigtemperatur-

> Schublade, Obst- und Art der Abdeckung der Gemüseschublade Obst-/Gemüse-

Schublade Anzahl der 2 höhenverstellbaren Anzahl der

Einlegeböden Beleuchtungen Anzahl der Obst-1 Niedrigtemperatur-Ja /Gemüseschubladen Schublade nahe 0°C

Innenbeleuchtung des Kühlteils



Art der

Sicherheitsglas

Art der Innenbeleuchtung

Kühlteil

Art der Obst-/Gemüseschublade

höhenverstellbaren

Einlegeböden

Mit Sichtfenster, rollengeführt

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen

mit transparenter Klappabdeckung

Anzahl der 1

höhenverstellbaren Türablagen

Türablagen mit Metall-

Schutzreling

Anzahl der Flaschenborde

Flaschenbord mit Metall-Schutzreling 1

Ja

LED

Zusatzausstattung Kühlteil



Humidity Control Ja Multiflow-Umluftsystem Ja Dynamische Umluftkühlung

Ja

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil

la

Weitere technische Eigenschaften



Türalarm

Akustisch/optisch **Temperatursteuerung** Elektronisch

Anzahl der Kompressoren

R600a Kältemittel

Inverter-Technik (elektronisch gesteuert) Kompressor

Füllmenge des Kältemittels 35 q

C

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

1

C A

lährlicher

104 kWh/Jahr

Luftschallemissionen

35 dB(A) re 1 pW

Energieverbrauch Energieeffizienzklasse

Lagerzeit bei Störung 9 h 4-Sterne

5 kg/24h

Luftschallemissionsklasse B

Gefriervermögen Klimaklassen

SN, N, ST, T



Gesamtrauminhalt (in dm3 oder I)

270 I

26 I

244 I

EEI

64 %

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer

Summe der Rauminhalte

der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

90 W

Elektrischer Anschluss

Elektrischer

Gesamtanschlusswert

Absicherung

220-240 V Spannung

Frequenz 50/60 Hz Länge Netzkabel 180 cm Netzstecker (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite

Produkttiefe ohne

Türgriff


601 mm


728 mm

Produkthöhe 1530 mm Produktbreite bei max. 926 mm Türöffnungswinkel

Produkttiefe mit Türgriff 768 mm Produkttiefe bei 90° 1197 mm

Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter





601

325



Alternative Produkte



FAB28RPK6

Türanschlag: Rechts Cadillac Pink



FAB28RDGC6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB28RYW6

Türanschlag: Rechts Gelb



FAB28ROR6

Türanschlag: Rechts Orange



FAB28RBE6

Türanschlag: Rechts Blau



FAB28RDBLM6

Türanschlag: Rechts Schwarz-Matt



FAB28RDSB6

Türanschlag: Rechts Storm Blue



FAB28RDIT6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB28RSV6

Türanschlag: Rechts

Silber



FAB28RDBB6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB28RDPP6

Türanschlag: Rechts Perfectly Pale



FAB28RDTP6

Türanschlag: Rechts Taupe



FAB28RDEG6

Türanschlag: Rechts **Emerald Green**



FAB28RDMC6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB28RWH6

Türanschlag: Rechts Weiß



FAB28RCR6

Türanschlag: Rechts Creme



FAB28RRD6

Türanschlag: Rechts Rot



FAB28RDGME6

Türanschlag: Rechts Sonderedition





FAB28RPG6

Türanschlag: Rechts Pastellgrün



FAB28RDRB6

Türanschlag: Rechts Ruby Red



FAB28RBL6

Türanschlag: Rechts Schwarz



FAB28RDSA6

Türanschlag: Rechts Sea Salt Green



FAB28RDUJ6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB28RLI6

Türanschlag: Rechts Limettengrün



FAB28RPB6

Türanschlag: Rechts Pastellblau



Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.

Energieeffizienzklasse C